

DÉCOR

DEKORATIVNI PROIZVODI
ZA UNUTARNJE I VANJSKE ZIDOVE

KATALOG



**SNAGA JE
U NAŠIM
RUKAMA**

DÉCOR

DEKORATIVNI PROIZVODI
ZA UNUTARNJE I VANJSKE
ZIDOVE

Bk-Deco Acryl Podloga za dekoracijske materijale

Primjena: Akrilna podloga namijenjena ujednačavanju, neutralizaciji i poboljšavanju prionljivosti unutrašnjih dekoracijskih materijala. Zbog svojih finih čestica pravi blago reljefnu površinu na koju se spomenuti materijali lako nanose. Ne koristi se kao podloga za BK-Stucco. BK-Deco Acryl podlogu je moguće tonirati sredstvima za toniranje BK-Color, ukoliko je to potrebno.



Priprema i nanošenje: Površina na koju se podloga nanosi mora biti čvrsta, čista i suha, bez ostataka masti i ulja. Odgovarajuće podloge na koje se BK-Deco Acryl nanosi su sve površine izravnane BK-GletEx Universal-om ili BK-GletEx Acryl-om. BK-Deco Acryl podlogu prije uporabe promiješati i razrijediti s oko 10 % vode. Podloga se najčešće nanosi dugodlakim valjkom ili četkom u jednom sloju (nanositi unakrsnim pokretima čime se stvara dodatna struktura). Vrijeme sušenja iznosi min. 6 h. Za detaljne upute pogledati tehnički list proizvoda.

Rok trajanja i pohrana: 18 mjeseci u originalno zapakiranoj ambalaži. Poshraniti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Potrošnja: Oko 0,13-0,15 l/m², ovisno o upojnosti površine.

Pakiranje: 1 l



BK-Sunset

Dekoratívna boja sa sedefastim efektom za unutarnje zidove

Primjena: Specijalna, vodoperiva, akrilatna boja namijenjena za dekoraciju unutarnjih površina. Odgovarajuće podloge su sve površine izravnane BK-GletEx Universal-om ili BK-GletEx Acryl-om.

Nijanse: Srebro, Zlato i S10. BK-Sunset Srebro i Zlato se koriste kao baze za toniranje prema odgovarajućoj ton karti.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se masa nanosi mora biti čvrsta, čista i suha, bez slabo vezanih dijelova, masnih mrlja i sl. Prije nanošenja dekoracijske boje gletane površine treba premazati BK-Deco Acryl podlogom (vrijeme sušenja min. 6h).

BK-Sunset boja je pripravljena za nanošenje. Nanosi se četkom za bojanje u jednom ili dva sloja, ovisno o željenom učinku, što najčešće predstavlja i završni korak jer primjenom četke na zidu ostaju zanimljive šare. Po želji konačna obrada površine se može obaviti i pomoću plastične lepeze. Nanošenje boje se obavlja bez stanke na kontinuiranim površinama. BK-Sunset se može nanositi i na površine prebojane BK-Gold-om ili BK-Crystal-om. Optimalna radna temperatura: od +8°C do +30°C. Premaz je potpuno suh poslije 24h. Za detaljnije upute pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 0,10-0,13 l/m² ovisno o tehnici nanošenja.

Rok trajanja i pohrana: 12 mjeseci u originalno zapakiranoj ambalaži. Pohraniti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 1 l; 3 l



BK-Iskra

Dekoratívna boja s kristalnim učinkom za unutarnje zidove

Primjena: Akrilna boja namijenjena dekoraciji unutarnjih površina. Brillantna završna struktura potječe od sjajnih kristala koji daju pun efekt boje. Odgovarajuće podloge su sve površine izravnane BK-GletEx Acryl-om ili BK-GletEx Universal-om. Premazane površine su otporne na vlažno brisanje.

Nijanse: Bijela + nijanse po ton karti BK-Iskra.

Priprema i nanošenje: Prije nanošenja dekoracijske boje, gletane površine potrebno je premazati BK-Deco Acryl impregnacijom (vrijeme sušenja min. 6 h), koju je preporučljivo tonirati u nijansu završnog sloja. Boja se priprema dodavanjem jednog pakiranja BK-Kristali-a u 1 l boje. Masu polako promiješati i nerazrijeđenu boju nanositi četkom za ličenje u dva sloja, bez prekida na kontinuiranim površinama, dijagonalno s jednog na drugi kraj zida. Drugi sloj se nanosi poslije sušenja prvog (oko 6 h) istim postupkom počevši od suprotne strane zidne plohe. Optimalna radna temperatura: od 8°C do 35°C. Premaz je potpuno suh poslije 24 h. Za detaljnije upute pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 0,15-0,20 l/m², ovisno o postupku nanošenja.

Rok trajanja i pohrana: 12 mjeseci u originalno zapakiranoj ambalaži. Pohraniti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 1 l



BK-Perla

Dekoratívna pastozna masa sa bisernim sjajem za unutarnju upotrebu

Primjena: Akrilni vodoperivi premaz namijenjen dekoraciji unutarnjih površina. Zahvaljujući specijalnim aditivima premaz odlikuje fina struktura slična sedefu. Odgovarajuće podloge su sve površine izravnane BK-GletEx Acryl-om ili BK-GletEx Universal-om. Premazane površine su otporne na vlažno brisanje.

Nijanse: srebrna, zlatna, sedef+ nijanse po ton karti BK-Perla.

Priprema i nanošenje: Prije nanošenja dekorativne boje, gletane površine potrebno je premazati BK-Deco Acryl podlogom (vrijeme sušenja min. 6 h). BK-Perla je materijal pripremljen za nanošenje. Masu polako promiješati. Prvi sloj se nanosi tvrdom platičnom lopaticom čija je jedna strana zaobljena. Drugi i treći sloj se nanose poslije potpunog sušenja prvog pri čemu se željeni teksturni efekt postiže s pomoću plastične zaobljene lopatice različitim tehnikama nanošenja. Vrijeme sušenja između slojeva iznosi 6-8 h. Optimalna radna temperatura: od 8°C do 35°C. Premaz je potpuno suh poslije 24 h. Za detaljnije upute pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 0,20-0,30 l/m², ovisno o tehnici nanošenja.

Rok trajanja i pohrana: 12 mjeseci u originalno zapakiranoj ambalaži. Pohraniti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 1 l



BK-Velatura

Transparentni premaz za dekoraciju unutarjih i vanjskih zidova

Primjena: Transparentni vodoperivi, akrilni premaz sa silkanskim aditivima namijenjen za dobivanje specijalnih efekata kod različitih dekorativnih tehnika. Preporuča se za vanjsku i unutarnju uporabu. Premazane površine su otporne na vlažno brisanje.

Nijanse: Nijanse po ton karti BK-Velatura.

Priprema i nanošenje: Površine moraju biti čiste, suhe i čvrste. BK-Velatura je premaz pripremljen za nanošenje. Masu prije upotrebe polako promiješati. U slučaju nanošenja na visoko upojne površine (npr. BK-Travertino) potrebno je provesti prethodno impregniranje površine BK-Penetrat-om radi smanjenja i ujednačavanja upojnosti. Materijal se nanosi dugodlakom četkom, valjkom ili spužvom postupno na manjim površinama od 1-2 m². Konačni izgled se postiže brisanjem spužvom dok je materijal još u vlažnom stanju. Po potrebi se može izvršiti i drugi premaz nakon sušenja prvog premaza. Optimalna radna temperatura: od 5°C do 30°C. Premaz je potpuno suh poslije 24 h. Za detaljnije upute pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: oko 0,05-0,10 l/m², ovisno o tehnici nanošenja.

Rok trajanja i pohrana: 18 mjeseci u originalno zapakiranoj ambalaži. Pohraniti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 1 l



BK-Natura

Dekoratívna pastozna masa s izgledom prirodnih materijala za unutarnje zidove

Primjena: Premaz namijenjen dekoraciji unutarjih površina. Završna struktura se dobiva različitim tehnikama nanošenja i uporabom različitih alata (imitacija drveta, krokodilske kože, mramora i sl.). Suhi premaz se dekorira polutransparentnom bojom BK-Velatura. Odgovarajuće podloge su sve površine izravane BK-GletEx Acryl-om ili BK-GletEx Universal-om. Premaz je otporan na vlažno brisanje.

Nijanse: Bijela + nijanse po ton karti BK-Natura.

Priprema i nanošenje: Prije nanošenja dekoracijske boje gletane površine potrebno je premazati BK-Deco Acryl podlogom (vrijeme sušenja min. 6 h). BK-Natura je materijal pripremljen za nanošenje. Masu polako promiješati i nanositi trapeznom plastičnom špahtlom u jednom sloju. Poslije nanošenja svjež materijal se obrađuje zaobljenom plastičnom lopaticom, 'češljom' za dekoracijske materijale, valjkovima s teksturom i sličnim alatima ovisno o željenoj strukturi. Poslije sušenja od 24 h, započinje se primjena BK-Velatura. Dok je boja u vlažnom stanju skinuti višak BK-Velatura-e pomoću spužve ili plastične špahtle. Optimalna radna temperatura: od 8°C do 35°C. Premaz je potpuno suh poslije 24 h. Za detaljnije upute pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: oko 0,30-0,50 l/m², ovisno o tehnici nanošenja.

Rok trajanja i pohrana: 12 mjeseci u originalno zapakiranoj ambalaži. Pohraniti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 5 l



BK-NovaEra Exclusive Dekoratívna boja sa svjetlucavim efektom za unutarnje zidove

Primjena: Akrilna paropropusna boja za dekoraciju unutarnjih površina. Odgovarajuće su sve površine izravnane BK-GletEx Universal-om ili BK-GletEx Acryl-om. Premazane površine su otporne na vlažno brisanje.

Nijanse: Zlatna, srebrna ili bronzana.

Priprema i nanošenje: Prije nanošenja dekoracijske boje gletane površine treba premazati BK-Deco Acryl podlogom (vrijeme sušenja min. 6 h). Poslije nanošenja podloge potrebno je nanijeti BK-Gold ili BK-Crystal u željenoj nijansi, a poslije sušenja boje može se pristupiti nanošenju BK-Nova Era Exclusive. Boja se nanosi četkom za bojanje najčešće u jednom sloju. Konačni izgled se postiže zaglađivanjem plastičnom lepezom. Optimalna radna temperatura: od +8°C do +35°C. Sušenje do nanošenja slijedećeg sloja iznosi 4-6 h. Premaz je potpuno suh kroz 24 h. Miješanje vršiti isključivo ručno. Za detaljnije upute pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 0,20-0,30 l/m² za pojedinačni sloj.

Rok trajanja i pohrana: 12 mjeseci u originalno zapakiranoj ambalaži. Pohraniti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 1 l



BK-NovaEra Dekoratívna boja s antik efektom za unutarnje zidove

Primjena: Akrilna paropropusna boja za dekoraciju unutarnjih površina. Odgovarajuće su sve površine izravnane BK-GletEx Universal-om ili BK-GletEx Acryl-om.

Nijanse: Bijela + nijanse po ton karti BK-NovaEra.

Priprema i nanošenje: Prije nanošenja dekoracijske boje gletane površine treba premazati BK-Deco Acryl podlogom (vrijeme sušenja 4-6 h). Nanosi se četkom za bojanje najčešće u dva sloja. Konačni izgled se postiže zapeglavanjem plastičnom lepezom. Optimalna radna temperatura: od +8°C do +35°C. Sušenje do nanošenja slijedećeg sloja iznosi 4-6h. Premaz je potpuno suh kroz 24 h. Miješanje vršiti isključivo ručno. Za detaljnije upute pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 0,20-0,30 l/m² za pojedinačni sloj.

Rok trajanja i pohrana: 12 mjeseci u originalno zapakiranoj ambalaži. Pohraniti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 2,5 l



BK-Travertino Exterior&Interior Dekoratívna mineralna žbuka s rustičnim efektom za unutarnje i vanjske zidove



Primjena: BK-Travertino Exterior&Interior je plemenita mineralna žbuka namijenjena za dekorativnu zaštitu unutarnjih i vanjskih površina. Odlikuje ju izvrsno prijanjanje na mineralne površine, iznimna vodoodbojnost i otpornost na vremenske utjecaje i UV zračenje. Ima visoku paropropusnost i izvrsnu otpornost na razvoj mikroorganizama. BK-Travertino Exterior&Interior se proizvodi isključivo u bijeloj boji a naknadno se boji transparentnim premazom BK-Velatura, nakon najmanje 24 h sušenja pri normalnim uvjetima.

Priprema i nanošenje: Površina na koju se žbuka nanosi mora biti ravna, suha, čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, vodotopivih soli, masti i ostalih nečistoća, koje mogu spriječiti dobro prijanjanje na podlogu. Odgovarajuće podloge su vapneno-cementne žbuke, armaturni sloj termoizolacijskih sustava, gips kartonske i vlaknocementne ploče. Prije nanošenja dekorativne žbuke podlogu premazati BK-Ultra Prime podlogom a u slučaju glatkih površina za grundiranje koristiti BK-Grund Universal. Priprema mase se radi dodavanjem praha u oko 25% vode do dobivanja homogene mase bez grudica (za 8 kg praha potrebno je -2l vode; za 20 kg praha potrebno je -5l vode). Masu ostaviti da odstoji 10-15 minuta, prije nanošenja još jednom promiješati i po potrebi dodati vodu za podešavanje konzistencije. Pripremljenu masu utrošiti u roku od 2 sata. BK-Travertino Exterior&Interior se nanosi u dva sloja nehrđajućom gletaricom. Prvi sloj nanijeti ravnomjerno u debljini približno 1 do 2 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvoga (oko 6h pri sušenju na normalnim uvjetima). Kreiranje teksture prirodnog kamena radi se odgovarajućim alatom kako bi se napravila nepravilna udubljena karakteristična za kamen travertin. Dodatni efekt žbuke se postiže laganim zaglađivanjem metalnom gletaricom kada materijal počne "povlačiti". Kada se materijal osuši na površini (oko 2 sata pri sušenju pod normalnim uvjetima) moguće je odgovarajućim alatom po potrebi formirati izgled fugi kako bi se napravila imitacija blokova kamena. Za detaljnije upute pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primjene: temperatura zraka i podloge pri ugradnji treba biti u intervalu od +5 °C do +30 °C. Ne raditi po izravnom suncu, magli, vjetru i kiši.

Potrošnja: Oko 2,5-2,7 kg/m², ovisno o tehnici nanošenja.

Rok trajanja i pohrana: 18 mjeseci u originalno zapakiranoj ambalaži. Pohraniti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 20 kg

BK-Stucco Dekoracijski kit za unutranje zidove

Primjena: Dekoracijski kit, visoke kakvoće namijenjen ukrašavanju unutarnjih površina. Odgovarajuće su sve površine izravnane BK-GletEx Universal-om ili BK-GletEx Acryl-om.

Nijanse: Bijela+nijanse po ton karti BK-Stucco. Nijanse se mogu međusobno miješati u proizvoljnom omjeru.

Priprema i nanošenje: Prije nanošenja dekoracijske tehnike gletane površine treba premazati BK-Podlogom (vrijeme sušenja min. 6 h). Ukoliko je potrebno BK-Stucco je moguće razrijediti s vodom max. do 3 %. Nanosi se nehrđajućim metalnom lopaticom minimalno u tri sloja. Struktura se dobiva obradom pomoću metalne lopatice dok je materijal u pastoznom stanju, različitim tehnikama ovisno o željenom učinku. Konačni izgled se dobiva poliranjem suhog materijala metalnom lopaticom. U slučaju potrebe za učinkom visokog sjaja nužno je dodatno poliranje sa zaštitnim voskom. BK-Stucco je otporan na vlažno brisanje ukoliko je voskiran. Optimalna radna temperatura: od +8°C do +35°C. Sušenje do nanošenja sljedećeg sloja iznosi 4-6 h ovisno o debljini sloja. Za detaljne upute pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 0,30-0,50 kg/m² ovisno o tehnici nanošenja.

Rok trajanja i pohrana: 12 mjeseci u originalno zapakiranoj ambalaži. Pohraniti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 3,5 kg





Banja Komerc Bekament DOO
Arandelovac, 34304 Banja, Srbija
Tel: +381 34 6777 500; Faks: +381 34 6777 506
www.bekament.com