

DÉCOR

ПРОИЗВОДИ ЗА ДЕКОРАЦИЈА НА
ВНАТРЕШНИ И НАДВОРЕШНИ СИДОВИ

КАТАЛОГ



**СИЛАТА Е
ВО НАШИ
РАЦЕ**

DÉCOR

ПРОИЗВОДИ ЗА ДЕКОРАЦИЈА НА
ВНАТРЕШНИ И НАДВОРЕШНИ
СИДОВИ

Вк-Deco Acryl

Подлога за декоративни материјали

Примена: Акрилна подлога наменета за изедначување, неутрализација, и подобрување на нанесувањето на внатрешни декоративни материјали. Поради своите фини честички создава фина релјефна површина на која лесно се нанесуваат спомнатите материјали. Да не се користи како подлога за ВК-Stucco. ВК-DecoAcryl подлога може да се тонира со средствата за нијансирање ВК-Color, доколку е потребно.



Подготовка и нанесување: Површината врз која се нанесува оваа подлога мора да е цврста, чиста и сува, без остатоци на масла и мрснотии. Подлоги кои се сметаат како погодни за нанесување на ВК-Deco Acryl се сите површини израмнети со ВК-GletEx Universal или со ВК-GletEx Acryl. Пред употреба, ВК-Deco Acryl подлогата треба да се промеша и разреди со околу 10 % вода. Подлогата најчесто се нанесува со ваљак со долги влакна или со четка во еден слој (да се нанесува со вкрстени движења на раката со што се создава дополнителна структура). Потребно време за сушење изнесува 6 h. За подетални упатства да се погледне во техничкиот лист за производот.

Рок на траење и складирање: 18 месеци спакуван во оригиналната амбалажа. Да се складира на температура од +5°C до +25°C, заштитен од сончевата светлина и замрзнување.

Потошувачка: Околу 0,13-0,15 l/m², во зависност од моќта на впивањето на површината.

Пакување: 1 l



ВК-Sunset

Декоративна боја со бисерен ефект за внатрешни сидови



Примена: Специјална, водоперива, акрилна боја наменета за декорација на внатрешните површини. Соодветни подлоги се сите површини израмнети со ВК-GletEx Universal или ВК-GletEx Acryl.

Нијанси: Сребро и Злато и S10. ВК-Sunset Сребро и Злато се користи како база за тонирање според соодветната тон карта.

Подготовка и нанесување: Подлогата на која се нанесува бојата мора да биде цврста, чиста и сува, без слабо врзани делови, масни дамки и сл. Пред нанесување на декоративната боја, глетуваните површини треба да се премачкаат со ВК-Deco Acryl подлога (време на сушење е min. 6h). ВК-Sunset е боја којашто е веќе подготвена за нанесување. Бојата се нанесува со помош на фарбарска четка, во еден или во два слоја, во зависност од ефектот кој сака да се постигне, а тоа најчесто е и завршен чекор, бидејќи четката врз сидот остава интересни шари. Финална обработка на површината, според желба, може да се направи и со помош на пластична лепенка. Доколку се работи врз континуални површини, бојата треба да се нанесува без прекин. ВК-Sunset може да се нанесува и врз површини обоени со ВК-Pol Gold или со ВК-Pol Crystal. Оптимална работна температура: Е од +8°C до +30°C. Премазот е целосно исушен после 24h. За подетални упатства да се погледне во техничкиот лист за производот.

Потрошувачка: Околу 0,10-0,13 l/m² зависно од техниката на нанесување.

Рок на траење и складирање: 12 месеци спакуван во оригиналната амбалажа. Да се складира на температура од +5°C до +25°C, заштитен од сончевата светлина и замрзнување.

Пакување: 1 l; 3 l

ВК-Iskra

Декоративна боја со кристален ефект за внатрешни сидови



Примена: Акрилна боја наменета за декорација на внатрешни површини. Брилијантната завршна структура потекнува од сјајните кристали кои и даваат полн сјај на бојата. Соодветни подлоги се сите површини израмнети со ВК-GletEx Acryl или ВК-GletEx Universal. Намачканите површини се отпорни на влажно бришење.

Нијанси: бела + нијанси по картата со тонови на ВК-Iskra.

Подготовка и нанесување: Пред нанесувањето на декоративната боја, глетуваните површини потребно е да ги премачкате со ВК-Deco Acryl подлогата (време за сушење мин. 6h), која е препорачливо да се тонира во нијансата на завршниот слој. Припремата на бојата се врши со додавање на едно пакување ВК-Kristali во 1l боја. Смесата полека се меша и неразредената боја се нанесува со четка за фарбање во два слоја, без прекин на континуирани површини, дијагонално од едниот до другиот крај на сидот. Вториот слој се нанесува откако ќе се исуши првиот (околу 6h) по иста постапка, но почнувајќи од спротивната страна на сидната површина.

Оптимална работна температура: од 8°C до 35°C. Премазот е потполно сув после 24h. За подетални информации погледнете го техничкото упатство на производот.

Потрошувачка: Околу 0,15-0,20 l/m², во зависност од постапката на нанесување.

Рок на траење и чување: 12 месеци во оригиналната амбалажа. Чувајте на температура од +5°C до +25°C, заштитено од сончева светлина и замрзнување.

Пакување: 1 l

ВК-Perla

Декоративна пастозна маса со бисерен сјај за внатрешна употреба



Примена: Акрилен водоперив премаз наменета за декорација на внатрешни површини. Заради присуството на специјалните адитиви, овој премаз има убава структура слична на седефот. Одговарачки подлоги се сите површини израмнети со ВК-GletEx Acryl или ВК-GletEx Universal. Намачканите површини се отпорни на влажно бришење.

Нијанси: сребрена, златна, седефаста + нијанси од картата на тонови ВК-Perla.

Подготовка и нанесување: Пред нанесување на декоративната маса, глетуваната површина е потребно да се премачка со ВК-Deco Acryl подлога (време за сушење мин.6 h). ВК-Perla е материјал спремен за нанесување. Пред употреба масата треба полака да се промеша. Првиот слој се нанесува со тврда пластична шпакла со заоблени страни. Вториот и третиот слој се нанесуваат после потполно сушење на првиот, при што посакуваните текстурни ефекти се постигнуваат со шпакла со различни техники за нанесување. Времето за сушење меѓу слоевите изнесува 6-8h. Оптимална работна температура: од 8°C до 35°C. Премазот е потполно сув после 24h. За подетални информации погледнете во техничкото упатство на производот.

Потрошувачка: Околу 0,20-0,30 l/m², зависно од техниката на нанесување.

Рок на траење и чување: 12 месеци во оригиналната амбалажа. Да се чува на температура од +5°C до +25°C, заштитено од сончева светлина и замрзнување.

Пакување: 1 l



ВК-Velatura

Транспарентен премаз за декоративни техники

Примена: Транспарентен, водоперлив, акрилен премаз со силиконски адитиви наменет за добивање на специјални ефекти кај различни декоративни техники. Се препорачува за надворешна и внатрешна употреба. Намачканите површини се отпорни на влажно бришење.

Нијанси: Според тон картата на ВК-Velatura.

Подготовка и нанесување: ВК-Velatura е премаз спремен за нанесување. Смесата полека да се измеша пред употреба. Кога се наносува на високо апсорбирачки површини (пр. ВК-Travertino) потребно е да се изврши претходно импрегнирање на површините со ВК-Penetrat со цел намалување и изедначување на апсорпција. Нанесувањето се врши со четка со долги влакна, ваљак или сунѓер, постепено, на помали површини од 1-2 m². Финален изглед се постигнува со бришење со сунѓер додека материјалот е сè уште во влажна состојба. Оптимална работна температура: од 5°C до 30°C. Премазот е потполно сув после 24h. За подетални информации погледајте во техничкото упатство на производот.

Потрошувачка: околу 0,05-0,10 l/ m², зависно од техниката на нанесување.

Рок на траење и чување: 18 месеци во оригинално запакуваната амбалажа. Да се чува на температура од +5°C до +25°C, заштитено од сончева светлина и замрзнување.

Пакување: 1 l



ВК-Natura

Декоративна пастозна маса со изглед на природни материјали за внатрешни сидови

Примена: Премаз наменет за декорација на внатрешните површини. Финалната структура се добива со различни техники на нанесување и со употреба на различен алат (имитација на дрво, крокодилска кожа, мермер и сл.). Сувиот слој се декорира со полупрозрачна боја ВК-Velatura. Одговарачки подлоги се сите површини израмнети со ВК-GletEx Acryl или ВК-GletEx Universal. Завршниот слој е отпорен на влажно бришење.

Нијанси: Бела + нијанса од картата со тонови ВК-Natura.

Подготовка и нанесување: Пред нанесувањето на декоративната боја, глетуваната површина треба да се премачка со ВК-Десо Аcryl подлогата (време за сушење мин. 6h). ВК-Natura е материјал спремен за нанесување. Полека промешајте ја смесата и нанесете ја со трапезовидна пластична шпакла во еден слој. По нанесувањето, во зависност од саканата структура, свежиот материјал се обработува со различни алати: заоблена пластична шпакла, чешел за декоративни материјали, ваљаци со текстура и други алати. После периодот на сушење од 24h, се пристапува кон нанесување на ВК-Velatura. Додека бојата е сеуште влажна, отстранете го вишокот на ВК-Velatura со помош на сунѓер или пластична шпатула. Оптимална работна температура: од 8°C до 35°C. Материјалот е потполно сув после 24h. Подетални информации побарајте во техничкото упатство на производот.

Потрошувачка: околу 0,30-0,50 l/m², во зависност од техниката на нанесување.

Рок на траење и чување: 12 месеци во оригинално запакуваната амбалажа. Да се чува на температура од +5°C до +25°C, заштитено од сончева светлина и замрзнување.

Пакување: 5 l



ВК-NovaEra Exclusive Декоративна боја со светкав ефект за внатрешни сидови

Примена: Акрилна паропропусна боја наменета за декорација на внатрешни површини. Се нанесува на сите површини претходно израмнети со ВК-GletEx Universal или со ВК-GletEx Acryl. Намачканите површини се отпорни на влажно бришење.

Нијанси: златна, сребрена и бронзена.

Подготовка и нанесување: Пред нанесување на декоративната боја, глетуваните површини треба да се премачкаат со ВК-Deco Acryl подлога (време на сушење е min. 6 h). По нанесувањето на подлогата, се нанесува ВК-Gold или ВК-Crystal во саканата нијанса, а откако бојата ќе се исуши, може да се нанесе ВК-Nova Era Exclusive. Бојата се нанесува со помош на фарбарска четка, најчесто во еден слој. Финален изглед се постигнува со пеглање со употреба на пластична лепеза. Оптимална работна температура: е од +8°C до +35°C. Пред нанесување на вториот слој, површината да се суши 4-6 h. Премазот е целосно исушен после 24 h. За подетални упатства да се погледне во техничкиот лист за производот.

Потрошувачка: Околу 0,20-0,30 l/m² за секој слој.

Рок на траење и складирање: 12 месеци спакуван во оригиналната амбалажа. Да се складира на температура од +5°C до +25°C, заштитен од сончевата светлина и замрзнување.

Пакување: 1 l



ВК-NovaEra Декоративна боја со рустичен ефект за внатрешни сидови

Примена: Акрилна паропропусна боја наменета за декорација на внатрешни површини. Соодветствува на сите површини претходно израмнети со користење на ВК-GletEx Universal или со ВК-GletEx Acryl.

Боја: бела+нијанси според тон картата од ВК-NovaEra. Пребоените површини се отпорни на влажно бришење.

Подготовка и нанесување: Пред нанесување на декоративната боја, глетуваните површини треба да се премачкаат со ВК-Deco Acryl подлога (време на сушење е min. 6 h). Бојата се нанесува со помош на фарбарска четка, најчесто во два слоја. Финален изглед се постигнува со т.н. пеглање со употреба на пластична лепеза. Оптимална работна температура: е од +8°C до +35°C. Премазот е целосно исушен после 24 h. Мешањето да се врши исклучиво рачно. За подетални упатства да се погледне во техничкиот лист за производот.

Потрошувачка: Околу 0,20-0,30 l/m² за секој слој.

Рок на траење и складирање: 12 месеци спакуван во оригиналната амбалажа. Да се складира на температура од +5°C до +25°C, заштитен од сончевата светлина и замрзнување.

Пакување: 2,5 l



ВК-Travertino Exterior&Interior Декоративен минерален малтер со рустичен ефект за внатрешни и надворешни ѕидови



Примена: ВК-Travertino Exterior&Interior е благороден минерален малтер наменет за декоративна заштита на внатрешните и надворешните површини. Се карактеризира со одлично прилепување на минералната површина, исклучителна водоотпорност и отпорност на временско влијание и на УВ зрачење. Има висока паропропустливост и одлична отпорност на развојот на микроорганизми. ВК-Travertino Exterior&Interior се произведува исклучиво во бела боја, а дополнително се бојадисува со транспарентниот премаз ВК-Velatura, после најмалку 24 ч сушење при нормални услови.

Подготовка и нанесување: Површината на која се наноси малтерот мора да биде рамна, сува, чиста, без слабо врзани делови, прашина, водорастворливи соли, масти и останати нечистотии, кои можат да спречат добро прилепување на подлогата. Соодветни подлоги се цементно-варовни малтери, арматурен слој од термоизолационски системи, гипс картонски и цементно-влакнести плочи. Пред нанесувањето на декоративниот малтер подлогата да се премачка со ВК-Ultra Prime подлога, а во случај на мазни површини за грундирање да се користи ВК-Grund Universal. Подготовката на масата се врши со додавање на прав во околу 25% вода до добивање на хомогена маса без грутчиња (за 8 kg прав потребни се -2l вода; за 20 kg прав потребни се -5l вода). Масата оставете ја да отстои 10-15 минути, пред нанесувањето промешајте ја уште еднаш и по потреба додадете вода за подесување на конзистенцијата. Подготвената маса потрошете ја во рок од 2 часа. ВК-Travertino Exterior&Interior се наноси во два слоја со нерѓосувачка глетарка. Првиот слој се наноси рамномерно во дебелина од околу 1 до 2 mm. Вториот слој се наноси по целосното сушење на првиот слој (околу 6ч при сушење во нормални услови). Креирањето на текстура на природен камен се врши со соодветен алат за да се направат неправилните вдлабнувања карактеристични за каменот травертин. Дополнителен ефект на малтер се постигнува со лесно запеглување со метална глетарка кога ќе почне малтерот да се "повлекува". Кога материјалот се суши на површината (околу 2 часа кога се суши под нормални услови) може со соодветен алат по потреба да се формира изглед на fugи за да се направи имитација на блокови од камен. За детални упатства погледајте го техничкиот лист на производот.

Температура на примена: Температурата на воздухот и подлогата при вградувањето треба да бидат во опсег од +5 °C до +30 °C. Да не се работи на директно сонце, магла, ветар и дожд.

Потрошувачка: Околу 2,5-2,7 kg/m², зависно од техниката на нанесување.

Рок на траење и чување: 18 месеци во оригинално запакуваната амбалажа. Да се чува на температура од +5°C до +25°C, заштитено од сончева светлина и замрзување.

Пакување: 20 kg

ВК-Stucco Декоративен кит за внатрешни ѕидови

Примена: Висококвалитетен декоративен кит наменет за декорација на внатрешни површини. Соодветствува на сите површини претходно израмнети со користење на ВК-GletEx Universal или со ВК-GletEx Acryl.

Нијанси: бела+нијанси според тон картата од ВК-Stucco. Нијансите меѓусебно може да се мешаат во произволен сооднос.

Подготовка и нанесување: Пред нанесување на декоративна техника глетуваните површини треба да се премачкаат со ВК-Podloga (време на сушење е min. 6 h). Доколку е потребно, ВК-Stucco може да се разреди со вода max. 3 %. Китот се наноси со помош на метална глетарка која не рѓосува во најмалку три слоја. Структурата се постигнува со обработка со користење на метална глеталка додека материјалот е во пастозна состојба. Финален изглед се постигнува со полирање на исушен материјал со употреба на метална глетарка. За да се постигне висок сјај, нужно е дополнително полирање со заштитен восок. Доколку е полиран, ВК-Stucco е отпорен на влажно бришење. Оптимална работна температура е од +8°C до +35°C. Време на сушење меѓу слоеви 4 -6 h, во зависност од дебелината на слојот. За подетални упатства да се погледне во техничкиот лист за производот.

Потрошувачка: Околу 0,30-0,50 kg/m² зависно од техниката на нанесување.

Рок на траење и складирање: 12 месеци спакуван во оригиналната амбалажа. Да се складира на температура од +5°C до +25°C, заштитен од сончевата светлина и замрзување.

Пакување: 3,5 kg





Ванја Комерц Bekament DOO
Аранѓеловац, 34304 Бања, Србија
Телефон: +381 34 6777 500; Факс: +381 34 6777 506
www.bekament.com