BEKAMENT®

Moč je v naših rokah

SPECIAL

IZDELKI ZA POSEBNE NAMENE

KATALOG

MOČ JE V NAŠIH ROKAH

BEKAMENT®

SPECIAL
IZDELKI ZA POSEBNE NAMENE

BEKAMENT®
Moč je v naših rokah

BK-Stone
Premaz za kamen

Uporaba: Premaz za kamen na bazi akrilnih smol, aditivov in topil. Uporabljamo ga za vse vrste naravnega in umetnega kamna, marmorja, granita, keramike, kamnite plošče mozaik in opeke. Prodira globoko v površino, jo ščiti in konzervira, odporen je proti slabim vremenskim razmeram. V enem sloju ponuja moker videz z intenzivnejšo barvo, medtem ko v več slojih prihaja do povečanja sijaja. Pred uporabo je treba najprej dobro premešati maso. Nanaša se v 1-2 slojih, nanašanje naslednjega sloja poteka po 2 urah. Nanaša se s čopičem ali pištolo. Za natančna navodila glej tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: Od +5°C do +25°C. Ne sme se delati v primeru neposrednega sonca, dežja, močnega vetra.
Poraba: 0,075-0,100 l/m² za enoslojni nanos.
Rok trajanja in skladiščenje: 48 mesecev v originalnem pakiranju. Skladiščiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno pred sončno svetlobo in zmrzovanjem.
Pakiranje: 750 ml

Za kamnite površine

Suho v 72 h pri 20 °C

Poraba 750ml 8-10 m2

BK-AquaPhobe
Brezbarvna hidrofobna impregnacija

Uporaba: BK-AquaPhobe je brezbarvna hidrofobna impregnacija na osnovi silana in siloksana, namenjena za notranjo in zunanjo uporabo (na prostem in v zaprtih prostorih). Primerna je za uporabo kot zaključni sloj ali kot dodatek cementnim mešanicam za izboljšanje hidrofobnosti materiala. Priporočljiva je za impregnacijo mineralnih in sintetičnih fasadnih ometov, opek, strešnikov, naravnega kamna, betonskih površin, fugirnih mas itd. Izdelek je namenjen zaščiti mineralnih površin pred prekomerno absorpcijo vode in agresivnih kemikalij iz zraka, ki lahko poškodujejo in narušijo videz stavb in spomenikov. Zmanjšuje pojav »cvetenja« zaradi soli na mineralnih površinah, zmanjšuje verjetnost razvoja mikroorganizmov in mahov v senčnih delih fasade.
Priprava in nanašanje: Pred uporabo je treba material dobro premešati v embalaži, nato pa nerazredčen izdelek nanesti z mehkim čopičem, valjčkom ali z aplikacijo s pršilom. Da bi dosegli globoko prodiranje in zadovoljiv učinek, premaz se nanaša do nasičenja po načelu mokro na mokro. Po 10 minutah odvečni material odstranite z vodoravnih površin. Učinek vodoodbojnosti se razvije v 24 urah po nanosu.
Temperatura uporabe: Temperatura pri vgradnji mora biti v območju od +5°C do +30°C, relativna vlažnost zraka pa največ 80 %. Ne uporabljati na direktnem soncu, vetru, dežju in megli. Visoka vlažnost in nizke temperature lahko znatno podaljšajo čas sušenja.
Poraba: 0,10 - 0,50 l/m², odvisno od površine, ki jo premazujemo.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev, skladiščiti pri temperaturi od + 5°C do +25°C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 1; 20 l

Za zunanjo in notranjo uporabo

Odlična vodoodbojnost

Zmanjšuje izsoljevanje

Zmanjšuje razvoj alg in plesni

BK-Bet
Akrilna barva za beton

Uporaba: Akrilna barva, izdelana na podlagi visokokakovostne akrilne emulzije, namenjena dekorativni zaščiti vodoravnih in navpičnih betonskih in drugih cementnih površin. Odlikuje jo odlična vodoodbojnost in oprijem na cementne podlage. Prav tako ima odlično odpornost na obrabo, odpornost na UV-sevanje in vremenske vplive. Ni priporočljiva za barvanje površin, ki so izpostavljene visokim obremenitvam (javne garaže, nakupovalni centri, skladišča ipd.).
Odtenki: bela, rjava, črna, rdeča, kostanjeva, lešnikova, olivna, oker, modra, siva, rjava, terakota, zelena, rumena.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša barva mora biti trdna, čista, suha in premazana z BK-Grund Universal podlago ali BK-Bet-om razredčenim z 25 % vode. Za pripravo barve je ptorebno dodati 5 % vode in mešati do popolne homogenizacije. BK-Bet barva se običajno nanaša s ščetko ali valjčkom v dveh slojih. Drugi sloj nanašamo ko je prvi popolnoma suh. Treba je delati enakomerno in neprekinjeno na neprekinjenih površinah. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. Ne priporoča se uporaba na neposredni sončni svetlobi, deževju in močnem vetru.
Poraba: Okrog 0,4 kg/m² odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage.
Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev v originalni embalaži. Skladiščenje na temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno od sončne svetlobe in mraza.
Pakiranje: 1; 5 kg

BK-PoliCid

Sredstvo za preprečevanje plesni za notranje zidove

Uporaba: Tekoče fungicidno sredstvo kot dodatek notranjim disperzijskim barvam, ščiti film nanešene barve pred škodljivimi vplivi mikroorganizmov, za ohranitev želene lastnosti premazov.
Priprava in nanašanje: Stekleničko pred uporabo dobro pretresti, nato pa BK-Poli Cid dobro zmešati z disperzijsko barvo. Premazati površine. Suha premazana površina za človeka ni škodljiva. Čas potreben za sušenje površine, odvisno od pogojev, znaša 4 - 6 ur. Okužene površine najprej razkužiti z BK-Sani Cid-om. Izdelek se lahko uporablja pri novem nanašanju barve. Nanaša se z valjčkom in/ali s krtačo.
Opomba: Končno količino razredčene disperzijske barve je potrebno zmanjšati za količino BK-Poli Cid-a, ki se s to barvo zmeša.
Poraba: 0,050-0,100 l/kg notranje disperzijske barve
Rok uporabe in skladiščenje: Do 12 mesecev v originalni embalaži. Shranjevati pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno pred sončno svetlobo in pred zmrznitvijo.
Pakiranje: 500 ml

Dodatek notranjim disperzijskim barvam

Za preventivno zaščito

BK-Sanicid

Sredstvo za odstranjevanje stenskih alg in plesni

Uporaba: Koncentrirano tekoče biocidno sredstvo za zaščito pred škodljivimi vplivi mikroorganizmov in dodatno obdelavo zidnih površin obdelanih s fasadnimi materiali, disperzijskimi barvami, s kamnom, opeko in betonom, razen za les.
Priprava in nanašanje: Narediti delovno raztopino. Delovna raztopina se naredi tako, da se najprej steklenička z biocidnim sredstvom dobro pretrese, potem pa se BK-Sani Cid razredči z vodo v razmerju 1:5 (na en del BK-Sani Cid-a 5 delov vode). Površine se premazujejo tako, da se delovna raztopina zapeni. Suha premazana površina za človeka ni škodljiva. Čas potreben za sušenje površine, odvisno od pogojev, znaša 2 - 4 ure. Po 24 urah premazano fasadno površino sperite curkom vode, oziroma notranje površine operite z mokro krpo. Če je potrebno se izdelek lahko večkrat nanese na isti način z zamikom 24 ur. Nanaša se s čopičem, valjčkom ali gobico dokler se površina popolnoma ne zmoči, ter sredstvo začne peniti.
Poraba: 0,050-0,100 l/m^2
Opomba: Izdelek ni namenjen za dodajanje v druge premaze.
Rok uporabe in skladiščenje: Do 12 mesecev v originalni embalaži. Shranjevati pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno pred sončno svetlobo in zmrznitvijo. Datum izdelave in serijska številka odtisnjena na embalaži.
Pakiranje: 500 ml

Za zunanjo in notranjo uporabo

Koncentriran

Ne prebeli pobarvanih površin

BK-SaniCid Express

Izdelek za odstranjevanje plesni, glivic in bakterij

Uporaba: Tekoči biocidni izdelek za učinkovito odstranjevanje plesni, glivic in bakterij in zagotavljanje beline površine, na katero se nanaša. Lahko se uporablja na različnih na površinah, kot so: zidovi, ploščice, keramika, fuge, omet, opeka, kamen, emajl, plastika, akril, silikon, guma, nerjaveče jeklo. Ne uporablja se za mavec, kovine-aluminij, baker, medenina, bron, barvan in lakiran les. V primeru uporabe na novih neobičajnih vrstah površin najprej poskusite učinek na nevpadljivi površini. BK-SaniCid Expres se lahko poleg v gospodinjstvu, uporablja tudi v objektih javnega zdravja kot tudi v drugih javnih in industrijskih objektih za tretiranje površin, ki ne prihajajo v stik s hrano za ljudi in živali. Ne uporabljajte izdelka v prisotnosti otrok.

Priprava in nanašanje: Šobo pištole obrnite v delovni položaj in po uporabi vedno zaklenite pištolo z obračanjem šobe pištole v stop položaj. Poprskati z razpršilom problematična mesta s približno 15 cm razdalje in pustite, da deluje najmanj 15 minut. Po navedenem času izperite obdelano površino z vodo. Ne odstranjujte plesni pred nanašanjem preparata, in če je treba, ponovite postopek šele po izpiranju površine in sušenju le-te. Izogibajte se pretiranemu nanašanju razpršila, ker obdelane površine ne smejo biti natopljene, ampak zmerno škropljene.

Poraba: Približno 0,050 l/m² v enem nanosu in za obdelavo manjših površin (10cm²) 5 pritiska.

Rok uporabe in skladiščenje: Do 12 mesecev v originalno zapakirani embalaži. Skladiščiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno pred sončno svetlobo in zmrzaljo.

Pakiranje: 500 ml

Za zunanjo in notranjo uporabo

Hitra in preprosta uporaba

Odstranjuje stenske alge in plesen

BK-BlockFix

Lepilna malta za zidanje s plinobetonskimi zidaki

Uporaba: Tankoslojna lepilna malta na osnovi cementa, namenjena za zidanje s plinobetonskimi zidaki.

Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero lepilno malto nanašamo, mora biti trdna, čista in ravna. Maso pripravimo tako, da dodamo prah v približno 24–26 % vode ob intenzivnem mešanju, do popolne homogenosti. Maso pustimo približno 10 minut, nato še enkrat premešamo, da dobimo maso ustrezne gostote brez grudic. Lepilno malto nanesemo s pomočjo nazobčane gladilke na zgornjo površino zidakov in na stranske površine, da povežemo zidake. Največja debelina lepilne malte znaša 10 mm.

Optimalne vremenske razmere: temperatura podlage in zraka +5°C do +25°C.

Poraba: 12-13 kg/m^2/cm, odvisno od debeline nanosa.

Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na paletah.

Pakiranje: 25 kg

Odlična vodoodbojnost

Hitra in preprosta uporaba

BEKAMENT®

BEKAMENT®

Moč je v naših rokah

Banja Komerc Bekament DOO
Aranđelovac, 34304 Banja, Srbija
Tel: +381 34 6777 500; Faks: +381 34 6777 506
www.bekament.com