

# DÉCOR

ТОВАРЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И  
НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ СТЕН

КАТАЛОГ



**СИЛА В  
НАШИХ  
РУКАХ**

# DÉCOR

ТОВАРЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И  
НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ СТЕН

## Вк-Deco Acryl

### Грунт-подложка для декоративных материалов

**Применение:** Акриловая основа предназначена для выравнивания, нейтрализации и улучшения адгезии интерьерных декоративных красок. Благодаря своим мелким частицам она создает слегка рельефную поверхность, на которую легко наносятся упомянутые материалы. Не используется в качестве основы для ВК-Stucco. ВК-Deco Acryl основа можно при необходимости тонировать тонирующими средствами ВК-Color.

**Подготовка и нанесение:** Поверхность, на которую наносится, должна быть прочной, чистой и сухой, без следов жира и масла. Все поверхности, на которые наносится ВК-Deco Acryl, должны быть выровнены с помощью ВК-GletEx Universal или ВК-GletEx Acryl. Перед использованием перемешайте ВК-Deco Acryl и разбавьте примерно 10% воды. База наносится кистью в один слой (наносить перекрестными движениями руки, что создает дополнительную структуру). Время высыхания между слоями 6 часов. Подробные инструкции указаны в техническом листе продукта.

**Срок годности и хранение:** 18 месяцев в оригинальной упаковке. Хранить при температуре от + 5 °C до + 25 °C, защищать от солнечных лучей и замерзания.

**Расход:** Около 0,13-0,15 л/м<sup>2</sup> в зависимости от впитываемости и шероховатости поверхности.

**Упаковка:** 1 л



## ВК-Sunset

### Декоративная краска с эффектом перламутра для внутренних стен



**Применение:** Специальная водостойкая акриловая краска для внутренней отделки. Подходящими являются все поверхности, выровненные с помощью раствора ВК-GletEx Universal или ВК-GletEx Acryl.

**Оттенки:** Серебро, золото и S10. ВК-Sunset Серебро и ВК-Sunset Золото используется в качестве основы для тонирования согласно соответствующей палитре тонов.

**Подготовка и нанесение:** Основание, на которое наносится масса, должно быть твердым, чистым и сухим, без плохо связанных частей, жирных пятен и т.д. Перед нанесением декоративной краски, сглаженные поверхности необходимо покрыть ВК-Deco Acryl грунтовкой (время высыхания не менее 6 час.). ВК-Sunset краска — готова к нанесению. Нанесение выполняется покрасочной щеткой (кистью), в одном или в двух слоях, в зависимости от желаемого эффекта, а это, чаще всего, представляет собой окончательный шаг, т.к. при применении кисти — на стене остаются интересные узоры. Нанесение краски выполняется без перерывов на непрерывных поверхностях. ВК-Sunset может наноситься и на поверхности, окрашенные ВК-Gold-ом или ВК-Crystal-ом. Оптимальная рабочая температура: От +8°C до +30°C. Покрытие является полностью сухим через 24 час. Подробные инструкции указаны в техническом листе продукта

**Расход:** Около 0,10-0,13 л/м<sup>2</sup>, в зависимости от техники нанесения.

**Срок годности и хранение:** 12 месяцев в оригинальной упаковке. Хранить при температуре от +5°C до +25°C, защищенное от солнечных лучей и замерзания.

**Упаковка:** 1; 3 л

## ВК-Iskra

### Декоративная краска с хрустальным блеском для внутренних стен



**Применение:** Специальная акриловая краска для внутренней отделки. Искры хрустальных бусинок включенные в базу придадут стенам ноту праздничного убранства и роскоши. Подходящими основаниями являются все поверхности, выровненные с помощью ВК-GletEx Acryl или ВК-GletEx Universal. Окрашенные поверхности устойчивы к влажной протирке.

**Оттенки:** Белый + оттенки из таблицы цветов ВК-Iskra.

**Подготовка и нанесение:** Перед нанесением декоративной краски на выровненную поверхность необходимо нанести покрытие ВК-Deco Acryl (время высыхания не менее 6 часов). Чтобы получить более выразительный цветовой эффект, ВК-Deco Acryl тонирует основу в оттенок финального слоя. Подготовка краски осуществляется путем добавления одной упаковки ВК-Kristali в 1 л краски. Слегка перемешайте массу и нанесите неразбавленную краску кистью в два слоя. Первый слой краски наносится плавно, без рывков на ровные поверхности от одного конца стены до другого, где необходимо сделать небольшую диагональ, чтобы избежать видимых переходов и высыхания материала. Второй слой наносится после высыхания первого (около 6 часов) тем же способом, начиная с противоположной стороны поверхности стены. Оптимальная рабочая температура: от 8 °C до 35 °C. Покрытие полностью высыхает через 24 часа. Подробные инструкции указаны в техническом листе продукта.

**Расход:** Около 0,15-0,20 л/м<sup>2</sup>, в зависимости от техники нанесения.

**Срок годности и хранение:** 12 месяцев в оригинальной упаковке. Хранить при температуре от +5°C до +25°C, защищенное от солнечных лучей и замерзания.

**Упаковка:** 1 л

## ВК-Perla

### Декоративная пастообразная масса с жемчужным блеском для внутренних работ



**Применение:** Акриловая пастообразная масса, предназначенная для украшения внутренних поверхностей. Благодаря специальным добавкам покрытие отличается тонкой структурой, напоминающей перламутр. Подходящими основаниями являются все поверхности, выровненные с помощью ВК-GletEx Acryl или ВК-GletEx Universal. Покрытие устойчиво к влажной протирке.

**Оттенки:** серебрянный, золотой, перламутровый + оттенки из таблицы цветов ВК-Perla.

**Подготовка и нанесение:** Перед нанесением декоративной краски на выглаженную поверхность необходимо покрыть ее грунтовкой ВК-Deco Acryl (время высыхания не менее 6 часов). ВК-Perla — это материал, подготовленный к применению. Слегка перемешайте массу. Первый слой наносится твердым пластиковым шпателем, одна сторона которого закруглена. Второй и третий слои наносятся после полного высыхания первого, при этом желаемые текстурные эффекты достигаются с помощью пластикового скругленного шпателя с различными техниками нанесения. Время высыхания между слоями 6-8 часов. Оптимальная рабочая температура: от 8 °С до 35 °С. Покрытие полностью высыхает через 24 часа. Подробные инструкции указаны в техническом листе продукта.

**Расход:** Около 0,20-0,30 л/м<sup>2</sup> в зависимости от техники нанесения.

**Срок годности и хранение:** 12 месяцев в оригинальной упаковке. Хранить при температуре от +5°С до +25°С, защищенное от солнечных лучей и заморозания.

**Упаковка:** 1 л



## ВК-Velatura

### Декоративное прозрачное покрытие

**Применение:** ВК-Velatura — полупрозрачная акриловая краска с силиконовыми добавками, предназначенная для получения специальных эффектов в различных декоративных техниках. Рекомендуется для наружного и внутреннего применения. Покрытие устойчиво к влажной протирке.

**Оттенки:** Оттенки из таблицы цветов ВК-Velatura.

**Подготовка и нанесение:** ВК-Velatura — это материал, подготовленный к нанесению. Слегка перемешайте массу. Основание, на которое наносится масса, должно быть твердым, чистым и сухим, без плохо связанных частей, жирных пятен и т.д. В случае нанесения на сильно впитывающие поверхности, например, ВК-Travertino, необходимо пропитать поверхность ВК-Penetrat, чтобы уменьшить или уравнять впитывающую способность. Ткань наносится кистью с длинным ворсом, валиком или губкой постепенно на меньшие площади 1-2 м<sup>2</sup>. Окончательный внешний вид достигается протиранием губкой, пока материал находится в пастообразном состоянии. Оптимальная рабочая температура: от 8 °C до 35 °C. Покрытие полностью высыхает через 24 часа. Подробные инструкции указаны в техническом листе продукта.

**Расход:** Около 0,05-0,10 л/м<sup>2</sup>, в зависимости от техники нанесения.

**Срок годности и хранение:** 18 месяцев в оригинальной упаковке. Хранить при температуре от + 5 °C до + 25 °C, защищенное от солнечных лучей и замерзания.

**Упаковка:** 1 л



## ВК-Natura

### Декоративная шпатлёвочная масса для внутренних стен имеет вид природных материалов

**Применение:** Пастообразная масса предназначена для декорации внутренних поверхностей. Окончательная структура получается различными техниками нанесения и применением разнообразного инструмента (имитация древесины, крокодиловой кожи, мрамора и т.п.). Сухое нанесение украшается полупрозрачной краской ВК-Velatura. Подходящими основаниями являются все поверхности, выровненные ВК-GletEx Acryl-ом или ВК-GletEx Universal- ом. Покрытие является устойчивым к влажной стирке.

**Оттенки:** Белая + нюансы по карте оттенков ВК-Natura.

**Подготовка и нанесение:** До нанесения декоративной краски, выровненные поверхности необходимо покрыть ВК-Deco Acryl основанием (время сушки мин.6 ч). ВК-Natura является материалом, подготовленным к нанесению. Массу слегка перемешать и наносить трапециевидным пластмассовым шпателем, в одном слое. После нанесения выполняется обработка свежего материала закругленным пластмассовым шпателем, «гребенкой» для декоративных материалов, роликами с текстурой и подобным инструментом, в зависимости от желаемой структуры. После высушивания в течение 24 час., дополнительный эффект, по желанию, достигается нанесением ВК-Velatura краски. Оптимальная рабочая температура: от 8°C до 35°C. Покрытие является полностью сухим после 24 час. Подробные инструкции указаны в техническом листе продукта.

**Расход:** Около 0,30-0,50 л/м<sup>2</sup>, в зависимости от техники нанесения.

**Срок годности и хранение:** 12 месяцев в оригинальной упаковке. Хранить при температуре от +5°C до +25°C, защищенное от солнечных лучей и замерзания.

**Упаковка:** 5 л



## ВК-NovaEra Exclusive

### Декоративная краска с мерцающим эффектом для внутренних стен

**Применение:** Акриловая паропроницаемая краска для декорации внутренних поверхностей. Подходящими являются все поверхности, выравненные ВК-GletEx Universal-ом или ВК-GletEx Acryl-ом. Покрытие устойчиво к влажной протирке.

**Оттенки:** Золотой, серебряный или бронзовый.

**Подготовка и нанесение:** До нанесения декоративной краски, сглаженные поверхности следует покрыть ВК-Deco Acryl грунтовкой (время сушки не менее 6 ч.). После нанесения грунтовки, необходимо нанести ВК-Gold или ВК-Crystal желаемого оттенка, а после сушки краски, можно нанести ВК-Nova Era Exclusive. Краска наносится малярной кистью, чаще всего в одном слое. Окончательный вид достигается сглаживанием пластмассовым веером. Оптимальная рабочая температура: от +8°C до +35°C. Высыхание, до нанесения следующего слоя составляет 4-6 час. Покрытие является полностью сухим через 24 ч. Перемешивание производить исключительно вручную. Подробные инструкции указаны в техническом листе продукта.

**Расход:** Около 0,20-0,30 л/м<sup>2</sup> по одному слою.

**Срок годности и хранение:** 12 месяцев в оригинальной упаковке. Хранить при температуре от +5°C до +25°C, защищенное от солнечных лучей и замерзания.

**Упаковка:** 1 л



## ВК-NovaEra

### Декоративная краска с эффектом “под старину” для внутренних стен

**Применение:** Акриловая паропроницаемая краска для внутренней отделки. Подходит для всех поверхностей, выравненных с помощью ВК-GletEx Universal или ВК-GletEx Acryl.

**Оттенки:** Белый + оттенки из таблицы цветов ВК-NovaEra. Покрытие устойчиво к влажной протирке.

**Подготовка и нанесение:** Перед нанесением декоративной краски на выровненную поверхность следует нанести грунтовку ВК-Deco Acryl (время высыхания не менее 6 часов). Обычно наносится малярной кистью в два слоя. Окончательный вид достигается гладкой с помощью пластикового мастерка. Оптимальная рабочая температура: от + 8 °C до + 35 °C. Сушка до нанесения следующего слоя не менее 4-6 ч. Покрытие полностью высыхает через 24 часа. Перемешивание производить исключительно вручную. Подробные инструкции указаны в техническом листе продукта.

**Расход:** Около 0,20-0,30 л/м<sup>2</sup>/на один слой.

**Срок годности и хранение:** 12 месяцев в оригинальной упаковке. Хранить при температуре от + 5 °C до + 25 °C, защищать от солнечных лучей и замерзания.

**Упаковка:** 2,5 л





## ВК-Travertino Exterior&Interior

### Декоративный минеральная штукатурка с рустикальным эффектом для внутренних и наружных стен



**Применение:** ВК-Travertino Exterior&Interior — это минеральная штукатурка, предназначенная для декоративной защиты внутренних и наружных поверхностей. Она характеризуется отличной адгезией к минеральным поверхностям, исключительной водоотталкивающей способностью, атмосферостойкостью и стойкостью к ультрафиолетовому излучению. Обладает высокой паропроницаемостью и отличной стойкостью к развитию микроорганизмов. ВК-Travertino Exterior&Interior производится исключительно белого цвета, а затем дополнительно наносится прозрачное покрытие ВК-Velatura, после не менее 24 часов сушки в нормальных условиях.

**Подготовка и нанесение:** Поверхность, на которую наносится раствор, должна быть ровной, сухой, чистой, без плохо связанных частей, пыли, водорастворимых солей, жира и других примесей, которые могут помешать хорошей адгезии к подложке. Подходящими поверхностями являются цементно-известковая штукатурка, армирующий слой теплоизоляционных систем, гипсокартон и цементно-волоконные плиты. Перед нанесением декоративной краски рабочая поверхность покрывается раствором ВК-Ultra Prime, а в случае гладких поверхностей используется ВК-Grund Universal. Приготовление массы проводится путем добавления порошка в примерно 25% воды до получения однородности без комков (на 8 кг порошка, ~ 2 литра воды, на 20 кг порошка требуется ~ 5 литров воды). Масса должна отстоять 10-15 минут, перед применением необходимо помешать еще раз и, при необходимости, добавить воду для получения однородной консистенции. Подготовленную массу использовать в течение 2 часов. ВК-Travertino Exterior&Interior наносится в двух слоях шпателем из нержавеющей стали. Первый слой наносится равномерно толщиной от 1 до 2 мм. Второй слой наносится после полного высыхания первого слоя (высыхание в нормальных условиях около 6 часов). Толщина слоя зависит от желаемой структуры. Текстура натурального камня получается использованием соответствующего инструмента для создания фактуры, характерной для камня травертин. Дополнительный эффект штукатурки достигается путем легкого разглаживания металлическим шпателем, когда материал начинает «растягиваться». После того, как поверхность обработана, используя соответствующий инструмент, можно сформировать вид фуги, чтобы имитировать блоки камня. Более подробные инструкции находятся в техническом описании продукта.

**Температура применения:** Температура воздуха и поверхности во время нанесения должна быть в диапазоне от +5 °C до +30 °C. Не использовать при прямом воздействии солнечных лучей, тумана, дождя и сильного ветра.

**Расход:** Около 2,5-2,7 кг/м<sup>2</sup>, в зависимости от техники нанесения.

**Срок годности и хранение:** 18 месяцев в оригинальной упаковке. Хранить при температуре от +5°C до +25°C, защищенное от солнечных лучей и замерзания.

**Упаковка:** 20 кг

## ВК-Stucco

### Декоративная шпатлевка для внутренних стен

**Применение:** Качественная декоративная шпатлевка, предназначенная для отделки внутренних поверхностей. Подходит: все поверхности выровненные с помощью ВК-GletEx Universal или ВК-GletEx Acryl.

**Оттенки:** Белый + оттенки из таблицы цветов ВК-Stucco. Оттенки можно смешивать между собой в любом соотношении.

**Подготовка и нанесение:** Перед нанесением на выровненную поверхность следует нанести ВК-Podloga (время высыхания не менее 6 часов). При необходимости ВК-Stucco можно разбавить водой макс. до 3%. Наносится нержавеющей металлическим шпателем не менее чем в три слоя. Структура получается обработкой металлическим шпателем, пока материал находится в пастообразном состоянии, с использованием различных техник в зависимости от желаемого эффекта. Окончательный вид достигается полировкой сухого материала металлическим шпателем. В случае необходимости получения глянцевого эффекта необходима дополнительная полировка с помощью защитного воска. ВК-Stucco устойчива к влажной протирке при нанесении воска. Оптимальная рабочая температура: от + 8 °C до + 35 °C. Время высыхания до нанесения следующего слоя составляет 4-6 часов в зависимости от толщины слоя. Подробные инструкции указаны в техническом листе продукта.

**Расход:** Около 0,30-0,50 кг/м<sup>2</sup> в зависимости от техники нанесения.

**Срок годности и хранение:** 12 месяцев в оригинальной упаковке. Хранить при температуре от +5°C до +25°C, защищенное от солнечных лучей и замерзания.

**Упаковка:** 3,5 кг





**Баня Комерц Бекамент д.о.о.**  
Баня / 34304 Аранджеловац, Сербия  
Тел: +381 34 6777 500; факс: +381 34 6777 506  
[www.bekament.com](http://www.bekament.com)