BEKAMENT®

Силата е в ръцете ни

DÉCOR

ПРОДУКТИ ЗА ДЕКОРАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ СТЕНИ

КАТАЛОГ

СИЛАТА Е В НАШИТЕ РЪЦЕ

BEKAMENT®

DÉCOR

ПРОДУКТИ ЗА ДЕКОРАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ СТЕНИ

ГРУНД

ДЕКОРАТИВНИ МАТЕРИАЛИ

BEKAMENT®
Силата е в ръцете ни

Bk-Deco Acryl
Бял грунд за мазилки

Приложение: Акрилен грунд за изравняване, неутрализиране и подобряване на адхезията на вътрешни декоративни мазилки. Благодарение на фините си частици, това е леко релефна повърхност, която лесно може да се нанесе върху материалите. Не се използва като грунд за BK-Stucco .BK-Deco Acryl може да се оцветява с BK-Color, ако е необходимо.

Подготовка и начин на употреба: Повърхността, върху която ще се нанася, трябва да бъде твърда, чиста и суха, без остатъци от мазнини и масла. Подходящите основи, върху които се полага BK-Deco Acryl, са всички повърхности, изравнени с BK-GletEx Universal или BK-GletEx Acryl. Смесете BK-Deco Acryl и го разредете с около 10% вода преди употреба. Нанася се най-често с валяк с дълъг косъм или с четка на един слой (нанася се чрез кръстосани движения, като по този начин се оформя допълнителна структура). Времето за съхнене е минимум 6 часа. За по-подробни инструкции вижте Упътването с данни за продукта.

Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте при температура от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.

Разходна норма: Около 0,13-0,15 л/м^2, в зависимост от абсорбцията на повърхността.

Опаковка: 1 л

BK-Sunset

Декоративна боя със сапфирен ефект за вътрешни стени

Приложение: Специална, водоустойчива, акрилна боя за вътрешна декорация. Подходящи основи са всички повърхности, изравнени с BK-GletEx Universal - Универсална бяла шпакловка или BK-GletEx Acryl - Суперфина готова шпакловка за гладки повърхности.

Нюанси: сребро, злато и S10. BK-Sunset Silver и BK-Sunset Gold се използва като тониращa основа съгласно съответната тонална диаграма.

Подготовка и начин на употреба: Основата, върху която ще се нанася , трябва да бъде твърда, чиста и суха, без лошо свързани части, петна от мазнини и други подобни. Преди нанасянето на декоративната боя повърхностите трябва да се обработят с BK-Deco Acryl - Бял грунд за мазилки (време за изсъхване мин. 6 часа). BK-Sunset е готов за нанасяне. Нанася се с четка за боя на един или два слоя, в зависимост от желания ефект, който обикновено е последната стъпка, който се създава с четка . Ако желаете, окончателната повърхностна обработка може да се извърши и с помощта на пластмасова шпатула. Нанасянето на боята се извършва без прекъсване върху непрекъснати повърхности. BK-Sunset може да се нанася и върху повърхности, покрити с BK-Pol Gold или BK-Pol Crystal. Оптимална работна температура: От +8°C до +30°C. Пълното изсъхване е след 24 часа. За по-подробни инструкции вижте листа с технически характеристики.

Разходна норма: приблизително 0,10-0,13 л/м^2 в зависимост от техниката на нанасяне.

Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте при температура от + 5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.

Опаковка: 1 л; 3 л

BK-Iskra

Декоративна мазилка с кристален ефект за вътрешни стени

Приложение: Акрилна мазилка за вътрешно нанасяне. Брилянтната финална структура се получава от лъскавите кристали, които придават пълен цветен ефект. Подходящи основи за нанасяне са всички повърхности, шпакловани с BK-GletEx Acryl или BK-GletEx Universal. Обработените повърхности са устойчиви на мокро почистване.

Нюанси: Бял + нюанси според цветовия каталог на BK-Iskra.

Подготовка и начин на употреба: Преди нанасянето на мазилката, основата трябва да се грундира с BK-Deco Acryl (време за съхнене 6 часа). За да се получи по-изразителен цвят, оцветете BK-Deco Acryl в цвета на финишния слой. Подготовката на продукта се извършва чрез добавяне на един пакет BK-Crystal комп.(А) в 1 л мазилка комп.(Б). Смесете внимателно и бавно и нанесете с четка на два слоя. Нанасянето на първия слой се извършва без прекъсване върху непрекъснати повърхности от единия край до другия край на стената, където е необходимо да се направи мек диагонал, за да се избегне видимият състав на материала. Вторият слой се нанася, след изсъхването на първия (около 6 часа) по същата процедура, започвайки от противоположната страна на повърхността на стената. Оптимална работна температура: От 8°C до 35°C. Пълно изсъхване след 24 часа. За по-подробни инструкции вижте листа с технически характеристики.

Разходна норма: приблизително 0,15-0,20 л/м^2 в зависимост от техниката на нанасяне.

Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте при температура от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.

Опаковка: 1 л

BK-Perla

Декоративна пастообразна мазилка с перлен блясък за вътрешна употреба

Приложение: Akrilni водоустойчиво покритие за декорация на вътрешни стени. Благодарение на специалните добавки, се характеризира с фина структура, подобна на перла. Подходящи основи за нанасяне са всички повърхности, изравнени с BK-GletEx Acryl или BK-GletEx Universal. Обработените повърхности са устойчиви на мокро почистване.

Нюанси: сребърен, златен, седефен + нюанси според каталога на BK-Perla.

Подготовка и начин на употреба: Преди нанасянето на мазилката повърхността трябва да се грундирана с BK-Deco Acryl (време за изъхване 6 часа). BK-Perla е готов за употреба продукт. Масата се разбърква внимателно. Първият слой се нанася с твърда платинена шпатула, закръглена от едната страна. Вторият и третият слой се нанасят, след като първият слой изсъхне, а желаните текстурни ефекти се постигат с помощта на пластмасов заоблен предмет с различни техники на използване. Вторият слой се нанася, след изсъхване на първия (около 6 часа) по същата процедура, започвайки от противоположната страна на повърхността на стената. Оптимална работна температура: от 8°C до 35°C. Пълно изсъхване: след 24 часа. За по-подробна информация вижте техническите инструкции за работа с продукта.

Разходна норма: приблизително 0,20-0,30 л/м^2 в зависимост от техниката на нанасяне.

Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте при температура от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.

Опаковка: 1 л

BK-Velatura

Прозрачна мазилка за декорации

Приложение: Прозрачна водоустойчива, акрилна мазилка със силиконови добавки, предназначени да създават специални ефекти в различни декоративни техники. Препоръчва се за външна и вътрешна употреба. Обработените повърхности са устойчиви на мокро почистване.

Нюанси: нюанси според цветовия каталог на BK-Velatura.

Подготовка и начин на употреба: BK-Velatura е готова за употреба. Разбъркайте добре преди нанасяне. В случай на нанасяне върху силно абсорбиращи повърхности (напр. BK-Travertino) е необходимо предварително да грундирате повърхността с BK-Penetrat, за да се намали абсорбцията. Продуктът се нанася с четка с дълъг косъм, валяк или гъба равномерно върху по-малки повърхности от 1-2 м^2. Крайният вид се постига чрез бърсане с гъба, докато материалът е още мокър. При желание може да се нанесе втори слой, след като първият изсъхне. Оптимална работна температура: от 5°C до 30°C. Пълно изсъхване: след 24 часа. За по-подробна информация вижте техническите инструкции за работа с продукта.

Разходна норма: приблизително 0,05-0,10 л/м^2 , в зависимост от техниката на нанасяне.

Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте при температура от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.

Опаковка: 1 л

BK-Natura

Декоративна мазилка с естествени материали за вътрешни стени

Приложение: Покритието предназначена за декорация на вътрешни стени. Финалната структура се получава чрез различни техники на нанасяне и използване на различни инструменти (имитация на дърво, крокодилска кожа, мрамор и др.). Сухото покритие е декорирано с полупрозрачен цвят BK-Velatura. Подходящи основи са всички повърхности, шпакловани с BK-GletEx Acryl или BK-GletEx Universal. Обработените повърхности са устойчиви на мокро почистване.

Нюанси: бял + нюанси според цветовия каалог на BK-Natura.

Подготовка и начин на употреба: Преди нанасянето на мазилката основата трябва да се грундира с BK-Deco Acryl субстрат (време за изсъхване 6 часа).

BK-Natura е готов за употреба материал. Масата се разбърква внимателно и се нанася с пластмасова шпатула на един слой. След нанасяне свежият материал се обработва със заоблена пластмасова шпатула, „гребен“ за декоративни материали, валяци с текстура и подобни инструменти, в зависимост от желаната структура. След 24 часа изсушаване започва се с прилагането на BK-Velatura. Докато боята е още влажна, отстранете излишния BK-Velatura с помощта на гъба или пластмасова шпатула. Оптимална работна температура: от +8°C до +35°C. Пълно изсъхване: след 24 часа. За по-подробна информация вижте техническите инструкции за работа с продукта.

Разходна норма: приблизително 0,30-0,50 л/м^2 в зависимост от техниката на нанасяне.

Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте при температура от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.

Опаковка: 5 л

BK-NovaEra Exclusive

Декоративна боя с блестящ ефект за вътрешните стени

Приложение: Подходящи основи са всички повърхности, изравнени със суперфината готова шпакловка за идеално гладки повърхности BK-GletEx Acryl или BK-GletEx Universal. Обработените повърхности са устойчиви на мокро почистване.

Нюанси: Златен, сребърен или бронзов.

Подготовка и начин на употреба: Преди нанасянето на мазилката основата трябва да се грундира с BK-Deco Acryl (време за изсъхване 6 часа). След нанасянето на грунда е необходимо да се нанесе BK-Gold или BK-Crystal в желания цвят, а след изсъхването им може да се нанесе BK-Nova Era Exclusive. Нанася се с четка най-често на един слой. Оптимална работна температура: от +8°C до +35°C. Време за изсъхване между слоевете 4-6 ч. Пълно изсъхване: след 24 часа. За по-подробна информация вижте техническите инструкции за работа с продукта.

Разходна норма: приблизително 0,20-0,30 л/м^2 за един слой.

Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте при температура от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.

Опаковка: 1 л

BK-NovaEra

Декоративна мазилка с античен ефект за вътрешни стени

Приложение: Акрилна паропропусклива мазилка за декорация на вътрешни стени. Подходящи основи са всички повърхности, изравнени с BK-GletEx Acryl или BK-GletEx Universal.

Нюанси: бял + нюанси според цветовия каалог на BK-Nova Era.

Подготовка и начин на употреба: Преди нанасянето на мазилката основата трябва да се грундира с BK-Deco Acryl субстрат (време за изсъхване 6 часа). Нанася се с четка за боя, обикновено на два слоя. Финалният вид се постига чрез обработване с пластмасова шпатула. Оптимална работна температура: от +8°C до +35°C. Време за изсъхване между слоевете 4-6 ч. Пълно изсъхване: след 24 часа. Смесването се извършва само ръчно. За по-подробна информация вижте техническите инструкции за работа с продукта.

Разходна норма: приблизително 0,20-0,30 л/м^2 за един слой.

Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте при температура от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.

Опаковка: 2,5 л

BK-Travertino Exterior&Interior

Декоративна минерална мазилка с рустичен ефект за вътрешни и външни стени

Приложение: BK-Travertino Exterior&Interior е благородна минерална мазилка, предназначена за декоративна защита на вътрешни и външни повърхности, която се характеризира с отлична адхезия към минерални повърхности, отлична водоустойчивост и устойчивост на атмосферни влияния и UV радиация. Има висока пропускливост на парите и отлична устойчивост към развитие на микроорганизми. BK-Travertino Exterior&Interior се произвежда само в бял цвят и след това се оцветяват с прозрачно покритие BK-Velatura, след най-малко 24 часа съхнене при нормални условия.

Подготовка и начин на употреба: Основата, върху която ще се нанася, трябва да бъде суха, чиста, без слабо свързани части, прах, водоразтворими соли, мазнини и други примеси, които могат да попречат на добрата адхезия към основата. Подходящи основи са варо-циментова мазилка, армировъчен слой от топлоизолационни системи, гипскартон и циментова плоскост. Преди нанасяне на декоративни разтвори основата се грундира с BK-Ultra Prime, а при гладки повърхности се използва BK-Grund Universal. Разрежда се чрез добавяне на 25% вода и се разбърква добре, докато се хомогенизира напълно, (за 8 кг продукт е необходимо да се добавят 2 л вода; За 20 кг продукт трябва да се добавят 5 л вода). Оставя се сместа да престои за 10-15 минути и се добавя вода, за да се коригира консистенцията, ако е необходимо. Приготвената смес да се изразходи в рамките на 2 часа. BK-Travertino Exterior&Interior се нанася на два слоя с шпакла. Нанесете първия слой равномерно на дебелина от около 1 до 2 мм. Вторият слой се нанася след пълното изсъхване на първия (около 6 часа съхнене при нормални условия). Подготвянето на текстурата на естествения камък се прави с подходящ инструмент, за да се издълбае неправилен издълбан характерен травертин. Допълнителният ефект на мазилката се постига с помощта на подходящ инструмент, когато материалът започне да изсъхва. Когато материалът е повърхностен (около 2ч при изсушаване при нормални условия), е възможно да се направи формата на фугите с подходящ инструмент, за да се имитират каменните блокове. За по-подробна информация вижте техническите инструкции за работа с продукта.

Температура на нанасяне: Температурата на въздуха и основата по време на нанасяне трябва да бъде в диапазона от +5 ºC до +30 ºC. Не работете при пряка слънчева светлина, мъгла, вятър и дъжд.

Разходна норма: Около 2,5-2,7 кг/м^2 в зависимост от техниката на нанасяне.

Срок на годност и съхранение: 18 месеца в затворена оригинална опаковка. Съхранява се при температури между + 5°C и + 25°C, в опаковка защитено от слънчева светлина и замръзване.

Опаковка: 20 кг

BK-Stucco

Декоративна мазилка за вътрешни стени

Приложение: Висококачествена декоративна мазилка, предназначена за декориране на вътрешни повърхности. Подходящи основи са всички повърхности, изравнени с BK-GletEx Universal или BK-GletEx Acryl.

Нюанси: Бял + нюанси според цветовия каталог на BK-Stucco. Нюансите могат да се смесват произволно.

Подготовка и начин на употреба: Преди нанасянето на декоративната мазилка, основата трябва да се грундира с BK-Deco Acryl (време за съхнене 6 часа). Ако е необходимо, BK-Stucco може да се разрежда с вода макс. до 3%. Нанася се с метална мистрия от неръждаема стомана минимум на три слоя. Структурата се получава чрез обработване с метална четка, докато материалът е пастообразен, като се използват различни техники в зависимост от желания ефект. Крайният вид се получава чрез полиране на сухия материал с метална четка. При необходимост от висок блясък е необходимо допълнително полиране със защитен восък. BK-Stucco е устойчив на влага, ако се натрие. Оптимална работна температура: от +8°C до +35°C. Сушенето между слоевете е 4-6 ч в зависимост от дебелината на слоя. За по-подробна информация вижте техническите инструкции за работа с продукта.

Разходна норма: приблизително 0,30-0,50 кг/м^2 в зависимост от техниката на нанасяне.

Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте при температура от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.

Опаковка: 3,5 кг

BEKAMENT®

Силата е в ръцете ни

Banja Komerc Bekament DOO
Аранджеловац, 34304 Баня, Сърбия
Тел: +381 34 6777 500; факс +381 34 6777 506
www.bekament.com