BEKAMENT®

Силата е в ръцете ни

PROTECTART

ПРОДУКТИ ЗА ДЪРВО И МЕТАЛ

КАТАЛОГ

СИЛАТА Е В НАШИТЕ РЪЦЕ

BEKAMENT®

PROTECTART

ПРОДУКТИ ЗА ДЪРВО И МЕТАЛ

BEKAMENT®
Силата е в ръцете ни

BK-Protecta

Биоциден импрегнатор за защита на дърво на водна основа

За дърво

Защита на дървесината от плесени

Защита на дървесината от дървото насекоми

За защита на дървесината

Приложение: BK-Protect е течен биоциден агент - грунд на водна основа за обработка на дървесина. Съдържа активни вещества, които са ефективни за защита на дървесината от плесени, които влияят върху промяната на цвета на дървесината и нахлуващите в дървото насекоми. Грундът BK-Protecta прониква в порите на дървения материал изключително лесно, като по този начин защитава дълбоките слоеве на дървесината. Продуктът регулира съдържанието на влага в дървесината и позволява добра адхезия на следващите слоеве. Продуктът може да се използва за нанасяне върху дървени повърхности отвън, които не са в пряк контакт с почва или вода. Подходящ за използване върху фасадни дървени повърхности, дограма (вътрешни и външни части на дограмата), дървени гаражи, щори и огради за вътрешен двор. След изсъхване е без мирис. Продуктът не трябва да се използва за дървени повърхности във вътрешни помещения.

Подготовка и начин на употреба: Покритието не трябва да се разрежда преди употреба, просто се разбърква добре. Нанася се със синтетична четка по протежение на структурата на дървото, чрез пръскане или потапяне на дървото в течността. Нанася се на 2-3 слоя, с пауза от 4 до 6 часа за сушене при нормални условия (23°C и 50-60% о. в. в.). Ниските температури, повишената влажност и някои дървесни компоненти могат да удължат времето на сушене. За по-подробни инструкции вижте информационния лист на продукта.

Температура на нанасяне: между +5°C и +30°C. Не работете на пряка слънчева светлина, дъжд, силен вятър.

Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева светлина и замръзване.

Разходна норма: около - 0,12 – 0,15 л/м^2 в зависимост от твърдостта на дървесината.

Опаковка: 650 мл.

BK-AquaPrimer
Основни покритие за дърво

Приложение: BK-AquaPrimer е екологично чиста покривна основна боя за дърво. Перфектно блокира проникването на танини и други водоразтворими вещества от дървото в повърхностните слоеве на покритието, особено присъстващи в дъб, бук, кестен и други подобни. Продуктът е предназначен за защита на външни и вътрешни дървени елементи: прозорци, врати, щори, градински мебели, дървени къщи, огради и др.

Подготовка и начин на употреба: Дървената повърхност за нанасяне трябва да е суха, чиста и шлифована, а неравностите да са запълнени с кит. Преди употреба старателно хомогенизирайте масата, ако е необходимо, разредете я с вода до 5% за нанасяне с четка или валяк и до 10% за пръскане. Препоръчително е дървените елементи, изложени на външни влияния, преди първото боядисване да се предпазят от въздействието на мухъл, плесен и паразити чрез прилагане на BK-Protecta. Старите добре запазени покрития трябва да се шлайфат само с шкурка. Лошите стари покрития трябва да бъдат напълно отстранени. BK-AquaPrimer се нанася в 1-2 слоя (2 слоя трябва да бъдат нанесени върху мека, чвореста дървесина и твърди дървесни видове с по-високо съдържание на танин). Времето за съхнене между слоевете е 4 часа при нормални условия (23°C и 50-60% относителна влажност на въздуха). Особено внимание трябва да се обърне на чворовете, така че боята да проникне добре в евентуалните пукнатини. Преди да нанесете втория слой е необходимо внимателно да шлифовате напълно изсъхналата повърхност на дървото. За подробни инструкции вижте информационния лист на продукта.

Температура на нанасяне: между +5°C и +30°C. Не работете на пряка слънчева светлина, дъжд, силен вятър и о.в.в. >80%.

Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева светлина и замръзване.

Разходна норма: 0,06-0,08 л/м² за еднослойно нанасяне в зависимост от вида дърво.

Опаковка: 650 мл

За дърво

Отлично блокира танина

Екологичен

Разходна норма

BK-WoodPrime Classic
Грунд за дърво

Приложение: Грунд за дърво, на базата на алкидни смоли с добавяне на пигменти, пълнители и добавки. Може да се използва като самостоятелно покритие или като грунд преди блажна боя BK-EmajlClassic при нанасяне върху дърво.

Подготовка и начин на употреба: Основата върху която ще се нанася трябва да бъде обезмаслена, почистена и суха. Попълнете неравните части с кит и внимателно шлайфайте, преди да нанесете боята. Преди употреба е необходимо първо да се разбърка и след това да се разреди с маслен разредител BK-Classic до максимум 5%. Нанася се на 2 слоя, като се изчаква 12-24ч. между слоевете. Нанесете с четка, валяк или пистолет. За подробни инструкции вижте информационния лист за продукта.

Температура на нанасяне: между +5°C и +25°C. Не работете на пряка слънчева светлина, дъжд, силен вятър

Срок на годност и съхранение: 36 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява при температури +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.

Разходна норма: Около 0,093-0,125 л/м² за един слой.

Опаковка: 750 мл

За дърво

Време за сушене

Разходна норма

BK-MetalPrime Classic

Алкиден грунд за метал

Приложение: Еднокомпонентен грунд за защита на стоманени конструкции и метални повърхности от корозия за интериор и екстериор. Използва се самостоятелно или в система с BK-EmajlClassic.

Подготовка и начин на употреба: Основата върху която ще се нанася трябва да бъде обезмаслена, почистена и суха. Преди употреба първо добре разбъркайте продукта и след това разредете с BK-Classic маслен разредител, максимум 10%. Нанесете с четка, валяк или пистолет на 1-2 слоя. След 24ч нанесете следващия слой. За подробни инструкции вижте информационния лист за продукта.

Температура на нанасяне: Od +5°C do +25°C. Не работете на пряка слънчева светлина, дъжд, силен вятър.

Срок на годност и съхранение: 36 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява при температури от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.

Разходна норма: 0,100-0,125 л/м² за еднослойно нанасяне.

Опаковка: 750 мл

METAL
За метал

Anti Corrosive
Предпазва от корозия

Dry: 24h +20°C
Време за сушене

750 ml - 6-7,5 m²
Разходна норма

BK-MetalPrime Nitro

Нитроцелулозен грунд за метал

Приложение: Антикорозионен грунд, който се използва за защита на метали и като грунд под боята BK-NitroEmajl в интериора и екстериора.

Подготовка и начин на употреба: Преди употреба разбъркайте продукта добре и след това разредете с нитроцелулозен разредител BK-Nitro Extra, ако е необходимо. Нанесете с четка или пистолет. Нанася се на 1-2 слоя. Нанасянето на следващ слой трябва да е след поне 6 часа. За подробни инструкции вижте информационния лист за продукта.

Температура на нанасяне: между +5°C и +25°C. Не работете на пряка слънчева светлина, дъжд, силен вятър.

Срок на годност и съхранение: 36 месеца от датата на производство в оригинална опаковка. Съхранявайте при температура от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.

Разходна норма: Около 0,100-0,125 л/м² за един слой.

Опаковка: 750 мл

METAL
За метал

Anti Corrosive
Предпазва от корозия

Dry: 6h +20°C
Време за сушене

750 ml - 6-7,5 m²
Разходна норма

BK-AquaLasur

Прозрачно покритие за дърво

Приложение: BK-AquaLasur е прозрачно покритие на водна основа за декорация и защита на дървесината при интериор и екстериор. Подходящ за нанасяне върху прозорци, врати, дървени ламперии, градински мебели, дървена дограма, огради и др. Висококачествената смолав синергия с UV абсорбатори и восък дава оптимална защита на дървесината от UV лъчи, влага и други външни влияния. Продуктът няма неприятна миризма.

Нюанси: Безцветен, бор, дъб, лиственица, тик, палисандър, орех, зелен, махагон и абанос + нюанси според тонална карта BK-AquaLasur.

Подготовка и начин на употреба: Дървената повърхност трябва да е суха, чиста и шлифована. Разбъркайте лака добре до пълно хомогенизиране и, ако е необходимо, разредете до 5% при нанасяне с четка или валяк, или до 10%, ако се нанася чрез пръскане. Препоръчително е да защитите дървените елементи, изложени на валежи и други метеорологични условия, преди да нанесете първото оцветяване срещу мухъл, плесен и паразити, като нанесете BK-Protecta. Лазурният лак BK-AquaLasur се нанася на два слоя. Времето за изсъхване между слоевете е 4-6 часа при нормални условия (23°C и относителна влажност на въздуха 50-60%). Преди нанасянето на втория слой е необходимо внимателно да се изшлайфа напълно изсушената повърхност на дървото, за да се отстранят повдигнатите дървесни влакна. Вижте информационния лист за продукта за подробни инструкции.

Температура на нанасяне: От + 5°C до +30°C. Не работете под пряка слънчева светлина, дъжд, силен вятър, относителна влажност на въздуха > 80%.

Срок на годност и съхранение: 18 месеца от датата на производство в оригинална опаковка. Съхранявайте при температура от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.

Разходна норма: 0,06-0,08 л/м² за един слой в зависимост от вида на дървесината.

Опаковка: 650 мл

За дърво

Екологичен

Разходна норма

Тониране на Mix система

BK-LasurClassic

Тънкослойно прозрачно покритие за дърво

Приложение: Тънкослойно прозрачно покритие за защита на дървесината за интериор и екстериор (прозорци, врати, огради, ламперия). Предпазва дървото от вода и атмосферни влияния и й придава желаните естетически характеристики.

Нюанси: Безцветен, бял, жълт, бор, дъб, кестен, тик, палисандър, орех, зелен, махагон, червен и абанос.

Подготовка и начин на употреба: Дървената основа върху която ще се нанася трябва да бъде суха, добре шлайфана и чиста. Разбъркайте добре преди употреба. Нанасят се 1-2 слоя с четка за интериор, а за екстериор 2-3 слоя. Повторно нанасяне се извършва след 12-24ч.

Температура на нанасяне: между +5°C и +25°C. Не работете на пряка слънчева светлина, дъжд, силен вятър и о.в.в. >80%.

Срок на годност и съхранение: 36 месеца в оригинална опаковка. Да се съхранява при температури от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.

Разходна норма: Около 0,08-0,10 л/м² за един слой.

Опаковка: 750 мл

За дърво

Време за сушене

Разходна норма

BK-LasurGold

Лазурен лак на алкидна основа

За дърво

Време за сушене

Разходна норма

Дългосрочна защита

Приложение: Дълготраен лазурен лак, произведен от алкидни смоли, UV-устойчиви пигменти, разтворители и органични восъци. Той е особено подходящ при тежки атмосферни условия (студено-топли), тъй като покритието е в състояние ефективно да следва движението на дървесината без да се образуват пукнатини. Съдържанието на восък спира водата да прониква в дървения материал и увеличава дълготрайността на дървесината.

Нюанси: Безцветен, бял, жълт, бор, дъб, кестен, тик, палисандър, орех, зелен, махагон, червен и абанос.

Подготовка и начин на употреба: Дървената основа трябва да е суха, добре шлайфана и чиста. Върху новото дърво задължително да се нанесе лазур за дърво BK-LasurClassic и да се боядиса вече боядисаното дърво върху стари покрития. Поради плътността си, BK-LasurGold не е необходимо да се разрежда, а по-скоро да се затопли, за да се разреди. Интериорната част трябва да бъде боядисана на един слой, а екстериорната - на два слоя. Време за изсъхване между слоевете 12-24ч.

Температура на нанасяне: между +5°C и +25°C. Не работете на пряка слънчева светлина, дъжд, силен вятър и о.в.в. >80%.

Срок на годност и съхранение: 36 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява при + 5°C до + 25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.

Разходна норма: Около 0,093-0,125 л/м² за един слой.

Опаковка: 750мл

BK-NitroEmajl

Покритие за дърво и метал

Приложение: Универсална боя за декорация и защита на метални и дървени повърхности в интериора и повърхности, които не са пряко изложени на атмосферни влияния в екстериора.
Цвят: Бяло, слонова кост, охра, светло кафяво, тъмно кафяво, сиво, черно, светло синьо, тъмно синьо, светло зелено, тъмно зелено, жълто, оранжево, червено, гнило череша, бяло матово, черно матово, злато, мед, сребро.
Подготовка и начин на употреба: Основата върху кото ще се нанася трябва да бъде суха, обезмаслена и почистена. Боята трябва да се развърка добре преди употреба. Нанесете BK-NitroEmajl на 2 слоя. Нанесете следващия слой след 4-6ч. съхнене на първия. Нанесете с четка, валяк или пръскачка. За подробни инструкции вижте информационния лист за продукта.
Разходна норма: Около 0,11-0,14 л/м² за един слой.
Температура на нанасяне: между +5°C и +25°C. Не работете на пряка слънчева светлина, дъжд, силен вятър.
Опаковка: 750 мл; 20 л

За дърво и метал

Време за сушене

Разходна норма

BK-EmajlClassic

Блажна боя за метал и дърво - гланц

Приложение: универсална, антикорозионна боя за декорация и защита на метали и дърво за интериор и екстериор (дограми, огради, порти, метални конструкции).
Цвят: Бяло, слонова кост, жълто, охра, оранжево, червено, гнила череша, светло кафяво, тъмно кафяво, светло зелено, тъмно зелено, светло синьо, тъмно синьо, сиво, черно, сребро, злато и мед.
Подготовка и начин на употреба: Основата върху която ще се нанася трябва да бъде суха, шлайфана и почистена. Разбъркайте добре преди употреба.Нанесете с четка, валяк или пръскачка върху 1-2 слоя. Разрежда се с алкиден разредител BK-Classic максимум до 5%. Следващия слой нанесете след 24ч.
Разходна норма: 0,11-0,14 л/м² за един слой.
Опаковка: 750 мл; 20 л

За дърво и метал

Време за сушене

Разходна норма

BK-AquaEmajl

Акрилатна бояна водна основа за метал и дърво - гланц

Приложение: универсална боя за дърво и метал на водна основа. Подходяща е за декорация и защита на дърво за интериор и екстериор, както и за покритие на по-слабо натоварени метални повърхности в интериора. Подходяща е за декоративна защита на прозорци, врати, щори, градинска дограма, огради и др. Висококачествената смола, в комбинация с UV-устойчиви пигменти, осигурява оптимална защита на дървесината от UV лъчи, влага и други външни влияния. Продуктът няма мирис.

Цвят: Бяло, слонова кост RAL 1015, жълто RAL 1018, охра, червено RAL 3020, кафяво RAL 8017, синьо RAL 5017, зелено RAL 6001, сиво RAL 7001 и черно RAL 9005 + нюанси според RAL тонална карта.

Подготовка и начин на употреба: Повърхността върху която ще се нанасяне трябва да бъде суха, чиста и шлайфана, а пукнатините и кухините в дървото, трябва да бъдат запълнени. Преди употреба старателно разбъркайте боята, ако е необходимо, разредете с вода до 5% ако се нанасят с четка или валяк и до 10% ако се нанася чрез пръскане. Елементите от дърво, изложени на външни влияния се препоръчва да бъдат обработени първо с BK-Protecta грунд, за да се осигури защита от мухъл, плесен и паразити. Преди да нанесете окончателния слой, е необходимо да нанесете грунд BK-AquaPrimer и след това BK-AquaEmajl на два слоя. Времето за изсъхване между слоевете е 4-6ч при нормални условия (23°C и 50-60% относителна влажност на въздуха). Вижте техническия лист на продукта за подробни инструкции.

Разходна норма: 0,06-0,08 л/м² за един слой в зависимост от вида на дървесината.

Опаковка: 650 мл

WOOD METAL
За дърво и метал

Екологичен

650 ml-
8-11m²
Разходна норма

MIX SYSTEM
Тониране на Mix система

BK-Metalux 3in1

3в1 покритие за метал

Приложение: бързосъхнеща боя за метал, която замества фосфатирането, основната и финишната боя. Съдържа дребни метални стърготини, които придават на обработената повърхност специфична релефна структура. Metalux 3в1 е идеален за боядисване на ковано желязо, а на обикновения метал придава ефекта на ковано желязо. Отгоре на това, перфектно елиминира недостатъците на метала във вид на неравности. Може да се използва и за боядисване на дърво, пластмаса и поцинкован метал (без грунд).

Нюанси: бяло, сиво, златисто, зелено, бордо и черно.

Подготовка и начин на употреба: Металната повърхност, върху която се нанася боята, не изисква специално почистване от корозия. Необходимо е да премахнете най-грубия ронлив слой от ръжда и добре да обезмаслите и почистете метала и след това да нанесете боята. Масата трябва да се разбърка добре преди употреба. Не се разрежда при нанасяне с четка, докато при използване на пистолет се разрежда с BK-RX, максимум 5%. След това нанесете боята на два слоя, първия чрез засенчване, а втория по-дебел слой така, че дебелината на покритието да бъде 120 микрона, което е достатъчно, за да спре по-нататъшното проникване на корозия. Вторият слой трябва да бъде нанесен не по-късно от 7 часа след нанасянето на първия слой. Боята може да се нанася с четка, валяк или пистолет (ø 2.5).

Температура на нанасяне: +5°C и +30°C. Не работете на пряка слънчева светлина, дъжд, силен вятър.

Срок на годност и съхранение: 36 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява при +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.

Разходна норма: около 0,125-0,130 л/м² на един слой.

Опаковка: 750 мл

METAL
За метал

Dry: 24 h +20°C
Време за сушене

750 ml - 8 m²
Разходна норма

Long lasting protection
Дългосрочна защита

BK-Metal 3in1

3В1 покритие за метал - гланц

Приложение: Бързосъхнеща, антикорозионна боя за метал, която може да се нанася дивектно върху метални ръждясали повърхности. Има добра покривна мощност, разнася се добре и запълва. Характеризира се с изключителна твърдост, еластичност, добра адхезия, ударoустойчивост и защита от атмосферни влияния.

Нюанси: черно, бяло, червено, жълто, сиво, тъмно синьо, светло синьо, тъмно кафяво, светло кафяво, светло зелено, тъмно зелено, черно матово, бяло матово, гнило череша, IMT червено, IMT сиво, мед, злато, сребро.

Подготовка и начин на употреба: Ако е необходимо, разредете боята с разредител BK-RX и нанесете 2 слоя. Нанесете тънък първи слой, а втория по-плътен. Покритие с дебелина 120 микрона е достатъчно за да спре по-нататъшното проникване на корозия. Боята BK-Metal 3in1 прилепва отлично и към стара боя, а може да се използва и за боядисване на дърво и пластмаса. Може да се нанася директно върху обезмаслени галванизирани листове (без да се използват грундове).

Температура на нанасяне: +5°C и +30°C. Не работете на пряка слънчева светлина, дъжд, силен вятър.

Срок на годност и съхранение: 36 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява при температури от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.

Разходна норма: Около 0,125-0,130 л/м² за един слой.

Опаковка: 750 мл

METAL
За метал

Dry: 24 h +20°C
Време за сушене

750 ml - 5-8 m²
Разходна норма

BK-Marine
Яхтен лак

Приложение: Безцветен лак с висока гланцовост, предназначен за защита на дърво в интериора и екстериора (прозорци, врати, огради, ламперия, настилки, лодки и др.). Устойчив е на вода, механични и атмосферни влияния.
Подготовка и начин на употреба: Дървената основа трябва да е суха, добре шлайфана и чиста. Нанесете с четка или пръскачка на 1-2 слоя. Разрежда се с маслен разредител BK-Classic. Повторно се нанася след 24ч.
Температура на нанасяне: между +5°C и +30°C. Не работете на пряка слънчева светлина, дъжд, силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 48 месеца от датата на производство, в оригинална опаковка. Съхранявайте при температура от + 5°C до + 25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.
Разходна норма: 0,083-0,100 л/м² за един слой.
Опаковка: 750 мл

За дърво

Време за сушене

Разходна норма

BK-Thermostabil
Огнеупорна боя

Приложение: Температуроустойчива боя, издържаща до 600°C, произведена на базата на синтетични смоли и разтворители. Използва се за котли, кюнци, печки, радиатори, електропроводи, ауспуси на автомобили.
Подготовка и начин на употреба: Основата върху която ще се нанася трябва да бъде обезмаслена, почистена и суха. Продуктът трябва да се смеси добре преди употреба. Разрежда се с маслен разредител BK-Nitro Extra. Нанася се с четка, валяк или пистолет на 1-2 слоя. Следващият слой се нанася след 24 часа. Вижте техническия лист на продукта за подробни инструкции.
Температура на нанасяне: между +5°C и +35°C. Не работете на пряка слънчева светлина, дъжд, силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 48 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява при температури +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.
Разходна норма: Около 0,100-0,125 л/м² за един слой.
Опаковка: 750 мл

За метал

Време за сушене

Разходна норма



Устойчива на високи температури

BK-Thermalux
Бои за радиатора

Приложение: Използва се за декоративна защита на радиатори и подобни метални повърхности. Произвежда се на базата на алкидни смоли, органични и неорганични пигменти, разтворители и добавки, които повишават устойчивостта на температура. Устойчив е на износване и температури до 120°C.
Подготовка и начин на употреба: Основата върху която ще се нанася трябва да бъде чиста и суха. BK-Thermalux се нанася върху преди това грундирана с BK-MetalPrime Classic повърхност. Боята се нанася с четка, валяк или чрез пръскане на 1-2 слоя. Вторият слой се нанася след 24 часа съхнене на първия. Разрежда се с BK-Classic до желания вискозитет с маслен разредител BK-Classic. В зависимост от температурата на средата, покритието е сухо на допир след 4 часа, а пълното изсъхване е след 72 часа.
Температура на нанасяне: при + 5°C до + 25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.
Разходна норма: Около 0,125 л/м² за един слой.
Опаковка: 750 мл

За радиатори

Време за сушене

Разходна норма

BK-RX
Разредител за 3в1 покритие

Приложение: Продуктът е предназначен за разреждане на антикорозионни бои и грундове за метал (BK-Metal 3в1 и BK-Metalux в 3в1). За по-подробни инструкции вижте Техническия лист на продукта.
Срок на годност и съхранение: 36 месеца в оригинална опаковка. Да се съхранява при температури от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 500 мл

BK-Nitro Extra
КОРЕСИЛИН - Нитро разтворител за разреждане на нитро бои и лакове

Приложение: Използва се за разреждане на нитроцелулозни бои и лакове. За по-подробни инструкции вижте Техническия лист на продукта.
Срок на годност и съхранение: 36 месеца в оригиналната опаковка, далеч от източници на топлина и пряка слънчева светлина.
Опаковка: 500 мл; 900 мл

BK-Nitro
КОРЕСИЛИН - Нитро разтворител за миене на инструменти / аксесоари

Приложение: Използва се за миене на инструменти / аксесоари, както и за обезмасляване на повърхности. За по-подробни инструкции вижте Техническия лист на продукта.
Срок на годност и съхранение: 36 месеца в оригинална опаковка, далеч от топлина и пряка слънчева светлина.
Опаковка: 500 мл; 900 мл

BK-Classic
Алкиден разредител

Приложение: Продуктът е предназначен за разреждане на алкидни бои и лакове, измиване на инструменти / аксесоари и обезмасляване на повърхности. Датата на производство е отпечатана на опаковката. За по-подробни инструкции вижте Техническия лист на продукта.
Срок на годност и съхранение: Срокът на годност е неограничен, ако продуктът се съхранява в оригиналната опаковка на място, защитетно от пряка слънчева светлина.
Опаковка: 500 мл; 900 мл

38mm

BEKAMENT®

Силата е в ръцете ни

Banja Komerc Bekament DOO
Аранджеловац, 34304 Баня, Сърбия
Тел: +381 34 6777 500; факс +381 34 6777 506
www.bekament.com