

FLOOR

ПРОДУКТИ ЗА
ПОДОВИ НАСТИЛКИ

КАТАЛОГ



**СИЛАТА Е
В НАШИТЕ
РЪЦЕ**

FLOOR

ПРОДУКТИ ЗА
ПОДОВИ НАСТИЛКИ



Бързо и лесно приложение



Висока якост



Бързо проходим



Подходящ за подово отопление

БК-Liv 30

Високоякостна саморазливна подова замазка до 30 мм дебелина

Приложение: Бързосвързваща саморазливна подова замазка с висока якост за изравняване на бетонни повърхности, циментови замазки и повърхности под плочки преди полагане на паркет, керамични плочки, PVC и други подови настилки в жилищни, търговски и други подобни сгради. Продуктът не е предназначен за финален слой. Дебелината на слоя трябва да бъде от 5-30 мм. Използва се за вътрешни и външни повърхности (например тераси в комбинация с хидроизолационни продукти BK-HydroStop). Подходяща за подово отопление.

Подготовка и начин на употреба: Основата, върху която ще се нанася, трябва да бъде твърда, чиста, обезпрашена, без мазнини и слабо свързани части. Преди да нанесете BK-Liv 30, основата трябва да бъде грундирана с BK-Ultra Prime, докато в случай на нанасяне върху стари керамични плочки трябва да се използва BK-Bond за грунд. Времето за изсъхване е минимум 4 часа. Приготвянето на сместа се извършва чрез добавяне на продукта в 19-20% вода до пълна хомогенизация. Остава се да престои 5 минути и след това се разбърква отново. Сместа се излива върху основата на един слой с помощта на подходящ инструмент, а след разливане е желателно да се обработи със специална иглена ролка („таралеж“), за да излязат въздушните мехурчета. Използвайте сместа в рамките на 45 минути. За подробни инструкции вижте информационния лист на продукта.

Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение на палети.

Разходна норма: Около 1,5-1,7 кг/м²/мм.

Опаковка: 25 кг



Висока якост



Добра адхезия



Бързо и лесно приложение



Подходящ за подово отопление

БК-Liv 10

Високоякостна саморазливна подова замазка

Приложение: Саморазливна маса с висока якост за тънкослойно изравняване на бетонни повърхности и циментови замазки преди нанасяне на паркет, керамика, PVC и други подови настилки в жилищни, търговски и подобни сгради. Продуктът не е предназначен за завършващ слой. Дебелината на нанесения слой трябва да бъде от 2 мм до 10 мм, а времето за изсъхване 12 ч / мм дебелина. Използва се за вътрешни и външни повърхности (външно в комбинация с хидроизолационни покрития BK-HidroStop). Подходяща за подово отопление.

Подготовка и начин на употреба: Основата, върху която ще се нанася, трябва да бъде твърда, чиста, без мазнини и слабо свързани части и добре почистена от прах. Преди нанасянето на BK-Liv е необходимо повърхността да се грундира с BK-Bond, разреден съгласно инструкциите. Приготвянето на сместа се извършва чрез добавяне на прах в 21% вода до пълна хомогенизация. Задължително се придържайте към препоръчания процент вода, тъй като отклонението във водната доза въздейства върху качеството на продукта. Оставете маса да престои 5 минути и след това отново я разбъркайте. Сместа се излива върху основата и се разпределя с помощта на назъбена стоманена маламашка, с повишено внимание в ъглите. След разливане е желателно повърхността да се третира със специална иглена ролка („таралеж“ ролка), за да се отстранят въздушните мехурчета. Вижте подробните инструкции в техническия лист.

Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение на палети.

Разходна норма: Приблизително 1,4-1,5 кг/м²/мм дебелина

Опаковка: 25 кг



БК-ParketFix Prime

Еднокомпонентно полиуретаново покритие за лепило за паркет

Приложение: Еднокомпонентно полиуретаново покритие без разтворител на водна основа за вътрешна употреба. Използва се за стягане на минералните основи и за подобряване на сцеплението преди залепването на паркета с полиуретаново лепило BK-ParketFix PU. Позволената влага на субстрата да бъде максимално 3%. Покритието е подходящо за всички минерални основи като бетонни повърхности, цимент и замазка, анхидритни основи и др., като система с подово отопление.

Подготовка и начин на употреба: Покритата повърхност трябва да бъде твърда, чиста, суха, без остатъци, мазнини и други материали. Покритието не се разрежда. Нанесете с четка за боядисване или валеж за къса коса равномерно върху основата на тънък слой. В случай на много абсорбиращи основи повторете грундирането с разстояние от 2-3 часа. Адхезията на подовата настилка ще се извърши след пълно изсъхване на покритието (-12 h). За подробни инструкции вижте информационния лист на продукта.

Температура на нанасяне: От +10° C до +25° C с макс. влажност 60%.

Разходна норма: Приблизително 0,15-0,30 кг/м², в зависимост от абсорбцията на основата.

Срок на годност и съхранение: До 9 месеца в оригинална опаковка. Да се съхранява при + 5 ° C до + 25 ° C, защитено от замръзване от слънце.

Опаковка: 5 кг



За външна и вътрешна употреба



Готова за употреба



Подобрява адхезията



ВК-Parket Fix Лепило за паркет

Приложение: Синтетично лепило, на базата на полимерна емулсия. Предназначено за залепване на класически и ламелен паркет върху циментови замазки, бетонни и дървени подови основи. Характеризира се с изключителна адхезия към основата и добра гъвкавост.

Подготовка и начин на употреба: Основата на пода, върху която ще се нанася лепилото, трябва да бъде твърда, чиста, суха и без остатъци от мазнини или стари бои. Циментовите основи не трябва да имат повече от 3% влага, а паркетът не повече от 8%. Ако е необходимо, лепилото може да се разрежи с малко количество вода до 1%, за да се регулира консистенцията. Лепилото се нанася върху подовата основа с назъбена маламашка с дебелина на слоя 3-5 мм. Когато положите паркета, трябва да го притиснете здраво. Шлайфането на паркета може да се извърши най-рано 24 часа след залепването. За по-подробни инструкции вижте техническата характеристика на продукта.

Температура на нанасяне: Od +5°C do +25°C.

Разходна норма: приблизително 1-1.2 кг/м², в зависимост от вида на подовата основа.

Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранява се при температури между +5°C и +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.

Опаковка: 5 кг; 8 кг; 25 кг



За паркет с дължина до 400 mm



Отлична адхезия



Гъвкав



Екологичен

ВК-Parketfix PU Двуконечно полиуретаново лепило за паркет

Приложение: Висококачествено двуконечно полиуретаново лепило с висока начална и крайна твърдост, без вода и разтворители, за вътрешна употреба. Подходящо е за залепване на всички видове масивни паркет, ламинирани подови настилки, бордови настилки и екзотичен дървен паркет (с пробно залепване) към абсорбиращи и неабсорбиращи подови повърхности. Благодарение на добрата си адхезия и еластичност, лепилото е подходящо за полагане на паркет върху основи с подово отопление.

Припрема и nanošenja: Основата, върху която ще се нанася лепилото трябва да бъде твърда, чиста, суха, без прах, остатъчно масло, мазнина и други материали и да е грундирана с ВК-ParketFix Prime. Основата не трябва да съдържа повече от 2% влага (препоръчва се предварително измерване). Преди употреба сипете цялото количество от компонента В (която се намира в шишенцето) в компонента А, докато сместа се хомогенизира добре. Смесете компонентите с миксер на ниска скорост, за да получите хомогенна маса. Нанасяйте лепилото с назъбена шпатула тип В3. Върху свежото лепило поставете подовата настилка, като натискате настилка. Шлайфайте подовата настилка най-рано 24 часа след залепването. Почистете инструмента веднага след приключване на работата. Вижте подробните инструкции в техническия лист на продукта.

Забележка: Обърнете внимание на времето за свързване на лепилото, което възлиза на 60-75 минути. Не се допуска смесване на продуктите в произволно съотношение.

Температура на нанасяне: От +10°C до +25°C. Времето за свързване и изсъхване на лепилото се удължава при по-ниски и се скъсява при по-високи температури.

Разходна норма: Около 0,9-1,3 кг/м², в зависимост от вида на подовата настилка и основата.

Срок на годност и съхранение: До 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранява се при температури между +5°C и +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.

Опаковка: 10,5 кг (Компонента А и Компонента Б в колективни опаковки).



Висока якост



Висока еластичност



Подходящ за подово отопление





Banja Komerc Bekament DOO
Аранджеловац, 34304 Баня, Сърбия
Тел: +381 34 6777 500; факс +381 34 6777 506
www.bekament.com