

## SPECIAL

ПРОДУКТИ СЪС СПЕЦИАЛНО  
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

КАТАЛОГ



**СИЛАТА Е  
В НАШИТЕ  
РЪЦЕ**

# SPECIAL

ПРОДУКТИ СЪС СПЕЦИАЛНО  
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

## ВК-Stone Лак за камък



**Приложение:** Лак за камък на базата на акрилни смоли, добавки и разтворители. Използва се за всички видове естествен и изкуствен камък, мрамор, гранит, каменни плочи, керамични плочки, тухла и мозайка. Прониква дълбоко в структурата на камъка, като я защитава и запечатва. Устойчив е на лоши метеорологични условия. На един слой придава мокър вид с по-интензивен цвят, докато на няколко слоя се получава увеличаване на блясъка.

**Подготовка и начин на употреба:** Лакът трябва да се разбърка добре преди употреба. Нанасят се 1-2 слоя, като следващият слой се нанася след 2 часа съхнене на първия. Нанася се с четка или пистолет. За подробни инструкции вижте информационния лист на продукта.

**Температура на нанасяне:** От +5°C до +25°C. Не работете на пряко слънце, вятър, дъжд или мъгла.

**Срок на годност и съхранение:** 48 месеца в оригинална опаковка. Съхранявайте при +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.

**Разходна норма:** около 0,075-0,100 л/м<sup>2</sup> за един слой.

**Опаковка:** 750 мл



За каменни  
повърхности



Сухо след 72 часа  
при 20°C



Разходна норма  
750мл 8-10 м<sup>2</sup>

## ВК-AquaPhobe Безцветна хидрофобна импрегнация



**Приложение:** ВК-AquaPhobe е безцветна хидрофобна импрегнация на базата на силан и силоксан, предназначена за незабавна и вътрешна употреба. Подходящ е за нанасяне на най-горен пласт в допълнение към циментови смеси и подобряване на хидрофобността на материала. Препоръчва се импрегниране на минерални и синтетични фасадни разтвори, тухли, плочки, естествен камък, бетонни повърхности, fugи и др. Продуктът е предназначен за защита на минерални повърхности чрез прекомерно поглъщане на вода и от агресивни химикали от въздуха, които могат да повредят и нарушат външния вид на сгради и паметници. Намалява появата на сол на минерални повърхности, намаляване на вероятността от развитие на микроорганизми и мъх на части от фасади, които са в сянка.

**Подготовка и начин на употреба:** Преди да използвате материала, разклатете опаковката и след това разреждения продукт нанесете с тънка четка, валяк или със спрей. За да постигнете задоволителен ефект с дълбоко проникване, нанесете покритието ползвайки принципа мокро на мокро. След 10 минути с кърпа отстранете излишния материал от хоризонталните повърхности. Ефектите на отблъскване на водата се развиват в рамките на 24 часа.

**Температура на нанасяне:** Температурата по време на монтаж трябва да бъде в границите от +5°C до +30°C, а относителната влажност на въздуха е макс. 80%. Не работете на пряко слънце, вятър, дъжд или мъгла. Високите температури на влажност могат да удължат периода на сушене.

**Срок на годност и съхранение:** 12 месеца се съхраняват при температури от +5°C до +25°C, защитени от пряка слънчева светлина и замръзване.

**Разходна норма:** 0,10-0,50 л/м<sup>2</sup> в зависимост от повърхността, която ще бъде покрита.

**Опаковка:** 1 л; 20 л.



За външна и  
вътрешна употреба



Отлична  
водоотблъскваща  
способност



Намалява  
ронливостта



Намалява  
развитието на  
водорасли и мухъл

## ВК-Bet

### Акрилна боя за бетон



**Приложение:** Акрилна боя на базата на висококачествена акрилна емулсия, предназначена за декоративна защита на хоризонтални и вертикални бетонни и други циментови повърхности. Характеризира се с отлична водоотблъскваща способност и адхезия към циментовите основи. Също така има отлична устойчивост на износване, UV радиация и атмосферни влияния. Не се препоръчва за оцветяване на повърхности, изложени на висококачествено натоварване (обществени гаражи, търговски центрове, складове и др.).

**Нюанси:** бяло, кафяво, черно, червено, кестен, лешник, маслина, охра, синьо, сиво, кафяво, теракота, зелено, жълто.

**Подготовка и начин на употреба:** Повърхността, върху която се нанася боята, трябва да бъде твърда, чиста, суха и грундирана с ВК-Grund Universal или ВК-Bet, разреден с 25% вода. Приготвянето на боята се извършва чрез добавяне на 5% вода при добро смесване до пълна хомогенизация. ВК-Bet обикновено се нанася с четка или валик на два слоя. Вторият слой се нанася след пълното изсъхване на първия. На непрекъснати повърхности трябва да се работи равномерно и без прекъсване. За по-подробни инструкции вижте Техническия лист на продукта.

**Температура на нанасяне:** Между +5°C и +30°C. Не работете при наличието на пряка слънчева светлина, дъжд или силни ветрове.

**Разходна норма:** около 0.4 кг/м<sup>2</sup> в зависимост от абсорбцията и грапавостта на основата.

**Срок на годност и съхранение:** 18 месеца в оригиналната опаковка. Съхранява се при температури между +5°C и +25°C, защитена от слънчева светлина и замръзване.

**Опаковка:** 1 кг; 5 кг



Отлична защита за бетон



Отлична UV защита



14 стандартни нюанса



## ВК-PoliCid

### Добавка проитв мухъа за вътрешни стени



**Приложение:** Течен фунгициден агент като добавка към интериорни дисперсионни бои, предпазва нанесения филм от действието на микроорганизми с цел запазване на желаните характеристики на цветното покритие.

**Подготовка и начин на употреба:** Разклатете добре шишенцето преди употреба и разбъркайте добре ВК-Poli Cid в дисперсионната боя. Покрийте повърхностите. Сухата покрита повърхност не е вредна за хората. В зависимост от условията са необходими 4-6 часа за съхнене на повърхността. Заразените повърхности първо трябва да бъдат дезинфекцирани с ВК-Sani Cid. Продуктът може да се използва за ново нанасяне на боя. Нанася се с валяк и / или четка.

**Забележка:** Кончателното разреждане на дисперсионната боя трябва да се намали с количеството ВК-Poli Cid, което е смесено с боята

**Срок на годност и съхранение:** До 12 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева светлина и замръзване.

**Разходна норма:** около 0,050-0,100 л/кг интериорна дисперсионна боя.

**Опаковка:** 500 мл



Добавка към вътрешните дисперсионни бои



За превантивна защита

## ВК-Sanicid

### Средство за премахване на стенни водорасли и мухъл



**Приложение:** Концентриран течен биоциден агент за защита и последващо третитане на стенни повърхности, обработени с фасадни материали, дисперсионни бои, камък, тухла, бетон, с изключение на дърво, от вредното въздействие на микроорганизмите.

**Подготовка и начин на употреба:** Направете работен разтвор. Работният разтвор се прави като най-напред се разклати добре шишенцето с биоцидния продукт и след това ВК-Sani Cid се разрежда с вода в съотношение 1: 5 (една част ВК-Sani Cid към 5 части вода). Повърхностите се покриват с работния разтвор така, че разтворът да се разпени. Сухата покрита повърхност не е вредна за хората. В зависимост от условията за съхнене на повърхността са необходими 2-4 часа. След 24 часа измийте покритата фасадна повърхност със струя вода, а вътрешните повърхности избършете с мокра кърпа. Ако е необходимо, продуктът може да се нанесе няколко пъти по същия начин с интервал от 24 часа. Нанася се с четка, валяк или гъба до пълно овлажняване на повърхността и разпенване на агента.

**Наромена:** Продуктът не е предназначен за добавяне към други покрития.

**Срок на годност и съхранение:** До 12 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева светлина и замръзване.

**Разходна норма:** 0,050-0,100 л/м<sup>2</sup>

**Опаковка:** 500 мл.



Отлична водоотблъскваща способ



Концентриран (1:5)



Не избелва цветните повърхности

## ВК-SaniCid Express

### Продукт за отстраняване на мухъл, гъбички и бактерии



**Приложение:** Течен биоциден продукт за ефективно отстраняване на мухъл, гъбички и бактерии, който избелва повърхностите, върху които се нанася. Може да се използва върху различни повърхности като: стени, плочки, керамика, fugи, мазилка, тухла, камък, емайл, пластмаса, акрил, силикон, гума, неръждаема стомана. Не се използва за гипс, метали - алуминий, мед, месинг, бронз, боядисана и лакирана дървесина. В случай на нанасяне върху нови необичайни типове повърхности, първо проверете ефекта върху неутрална повърхност. Освен в домакинствата, ВК-SaniCid Express може да се използва и в обществени здравни заведения, както и в други обществени и промишлени съоръжения за третиране на зони, които не влизат в контакт с храна за хора и животни. Не използвайте продукта в присъствие на деца.

**Подготовка и начин на употреба:** Завъртете дюзата на пръскачката в работно положение и винаги блокирайте пръскачката след употреба, като завъртите дюзата на пръскачката в стоп позиция. Напръскайте проблемните зони със спрея от разстояние около 15 cm и оставете да действа поне 15 минути. След посоченото време изплакнете третираната зона с вода. Не отстранявайте плесен преди нанасянето на препарата и, ако е необходимо, повторете процедурата само след изплакване и изсушаване на повърхността. Избягвайте прекомерното нанасяне на спрея, тъй като третираните повърхности не трябва да бъдат напоени, а умерено напръскани. Продуктът е предназначен за обща употреба, както и за използване от професионални потребители.

**Срок на годност и съхранение:** До 12 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява при температури между +5°C и +25°C, защитено от слънчева светлина и замръзване.

**Разходна норма:** Около 0,050 л/м<sup>2</sup> за едно пръскане, а за третиране на по-малки повърхности (10 cm<sup>2</sup>) 5 натискания.

**Опаковка:** 500 мл



Отлична  
водоотблъскваща  
способ



Бързо и лесно  
приложение



Премахва стенните  
водорасли и мухъла





## ВК-BlockFix

### Хоросан за зидария за газобетонни блокове

**Приложение:** Тънкослоен хоросан на циментова основа за зидария за газобетонни блокове.

**Подготовка и начин на употреба:** Повърхността, върху която ще се нанася хоросанът, трябва да бъде твърда, чиста и равна. Приготвянето се извършва чрез добавяне на праха в около 24-26% вода при интензивно разбъркване до пълно хомогенизиране. Оставете сместа да престои около 10 минути, след което отново разбъркайте, за да се получи хоросан с подходяща плътност и без бучки. Нанасяйте лепило с помощта на назъбена мистрия върху горната повърхност на блоковете и върху страничните повърхности, за да залепите блоковете. Максималната дебелина на лепилото трябва да бъде 10 мм.

Оптимални метеорологични условия: температура на основата и въздуха от +5°C до +25°C.

**Срок на годност и съхранение:** 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение на палети.

**Разходна норма:** 12-13 кг/м<sup>2</sup>/см, в зависимост от нанасянето.

**Опаковка:** 25 кг



Бързо и лесно приложение



Отлична обработваемост









Силата е в ръцете ни

**Banja Komerc Bekament DOO**

Аранджеловац, 34304 Баня, Сърбия

Тел: +381 34 6777 500; факс +381 34 6777 506

[www.bekament.com](http://www.bekament.com)