

TEHNIČNI LIST IZDELKA

Izdaja:1

Različica:1

BK-Fas Shine

RZ-TLP-162

Datum: 27. 10.

izdelal/a: Ozren Bižić**Odobril/a:** Vesna Jovanović

1.IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA

Trgovsko ime izdelka: BK-Fas Shine**Podatki o proizvajalcu:** Banja Komerc Bekament DOO

34304

Banja

Aranđelova

c

tel. 034-6777-500

fax. 034-6777-505

e-mail: komercijala@bekament.com

Kontakt za izdelavo TLP: e-mail: laboratoriya@bekament.com

2.OPIS IN PODROČJE UPORABE

BK Fas Shine je prozoren dekorativni premaz z bleščečimi delci, ki dajejo učinek kovinskega sijaja. Priporočljiv za zunano in notranjo uporabo. Premaz je vodoodbojen in odporen na vremenske vplive.

Uvrščen je med ekološke izdelke, ki niso škodljivi za zdravje ljudi in okolje.

3.SESTAVA

Kemična sestava: polimerno vezivo (stiren akrilat), dodatki, delci s kovinskим učinkom, voda.

Nevarne sestavine: V skladu z Regulativo (EC) No 1272/2008 o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih substanc in zmesi, s katero je zakonsko uveden sistem razvrščanja in označevanja CLP/GHS, se ta izdelek ne razvršča med nevarne izdelke z oznako:

4.TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Gostota, g/ dm³ (EN ISO 2811-1)	1050
Viskoznost, mPas (EN ISO 2555)	13000 - 15000
Poraba, ml/m²	100-150
Pakiranje, l	15

5. DRUGE ZNAČILNOSTI

Videz: bela viskozna tekočina z vidnimi delci s kovinskим učinkom

pH vrednost (EN ISO 787-9): 7 - 8

Vsebnost suhe snov (EN ISO 3251), %: 25

RZ-TLP-161

TEHNIČNI LIST IZDELKA

Izdaja:1

Različica:1

BK-Fas Shine**RZ-TLP-162****Datum: 27. 10.****izdelal/a:** Ozren Bižić**Odobril/a:** Vesna Jovanović**VOC* vsebnost, g/l:** < 110 (maksimalna dovoljena vrednost A (I.) 200g/l)

*VOC: Volatile Organic Compound – Hlapna organska substanca

6. PODLAGA

Podlaga na katero se barva nanaša mora biti trdna, čista in suha, brez slabo vezanih delov in mastnih madežev, predhodno impregnirana z BK Ultra Prime podlago. Ustrezne podlage so vse površine na mineralni in organski, na katerih se želi doseči osnovni želeni učinek. V primeru nanašanja na zelo vpojne površine (npr. mineralni ometi) je potrebno površino predhodno impregnirati z BK-Penetratom, da se zmanjša in izenači vpojnost.

7. PRIPRAVA IN NANAŠANJE

Pred uporabo maso v vedru mešajte z mešalnikom pri nizki hitrosti. BK Fas Shine je pripravljen za uporabo in se uporablja brez dodajanja vode. Nanaša se z valjčkom ali razpršilcem- kompresorjem (pištola za barvo s šobo 4mm) pri pritisku 2-4 bara. Pri nanašanju bodite pozorni na enakomerno hitrost gibanja in enakomerno oddaljenost od površine. Temperatura zraka in podlage med vgradnjo mora biti v obsegu od +5 °C do +30 °C. Premaz je suh na dotik po 8-10 h odvisno od pogojev na mestu vgradnje. Popoln učinek premaza se doseže na sončnih površinah. Visoka vlažnost in nizke temperature lahko povzročijo daljše sušenje in spremembe v videzu premaza.

8. ČIŠĆENJE ORODJA

Takojo po končanem delu je treba orodje temeljiti oprati z vodo Če se orodje ne opere neposredno po uporabi, je treba otrdele ostanke odstraniti mehansko

9. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

Pri pravilni uporabi ni potrebna posebna previdnost pri ravnanju. Hraniti izven dosega otrok.

Skladiščiti na temperaturama od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.

Rok uporabe: 18 mesecev.

10. OSEBNA ZAŠČITA

Zaščita dihal: Ni potrebna pri dobrem prezračevanju prostorov.

Zaščita rok in telesa Pri ponavljajočem stiku s kožo je priporočljiva preventivna uporaba zaščitnih rokavic. Uporabljati delovno obleko z dolgimi rokavi in nogavicami.

Zaščita oči: Preventivno uporabljati zaščitna očala.

TEHNIČNI LIST IZDELKA

Izdaja:1

Različica:1

BK-Fas Shine**RZ-TLP-162****Datum: 27. 10.****izdelal/a:** Ozren Bižić**Odobril/a:** Vesna Jovanović**12.EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE**

Na podlagi izkušenj in obstoječih informacij pri pravilni uporabi niso znani negativni učinki

na zdravje Preprečiti nenadzorovane izpuste v vodotoke zaradi alkalne reakcije

13.NAČIN ODSTRANJEVANJA

V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.

14.DRUGE INFORMACIJE

Če izvajalec med vgradnjijo materiala opazi estetski ali uporabniški manko, mora prenehati z delom in o tem obvestiti proizvajalca, ki bo v najkrajšem možnem času obravnaval

reklamacijo. Pritožbe, poslane proizvajalcu po vgradnji večjega dela ali celotne količine

materiala, ki se nanašajo na navedene značilnosti, ne morejo biti predmet reklamacije

15.OPOMBA:

Banja Komerc Bekament DOO opravlja nadzor izdelkov s pomočjo lastnih laboratorijs,

prav tako tudi redno testiranje v certificiranih laboratorijs Tehnični list je rezultat našega preteklega znanja in dosedanjih praktičnih izkušenj in vsem uporabnikom mora služiti kot priporočilo za doseganje najboljših rezultatov Če so vremenski in drugi pogoji drugačni od tistih v naših navodilih, je treba naša navodila dojemati kot splošne smernice, brez garancije za vgradnjo.

Banja Komerc Bekament DOO ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi

nepravilne uporabe ali napačne izbire izdelka, niti za nekakovostno izvedena dela Predpostavlja se, da izvajalec obvlada tehnike vgradnje in uporabe različnih izdelkov. Zapisano nas k ničemer ne zavezuje

Datum izdelave: 27. 10. 2020.