1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA

Trgovsko ime izdelka: BK-InstantFix
Podatki o proizvajalcu:
Banja Komerc Bekament D. O. O.
34304 Banja
Aranđelovac
tel. 034-6777-500
faks 034-6777-505
e-pošta: komercijala@bekament.com
Kontakt za izdelavo TLP: e-pošta: laboratorija@bekament.com
Kontakt za izdelavo TLP: e-mail: laboratorija@bekament.com

2. OPIS IN PODROČJE UPORABE

BK-InstantFix je visokokakovostno, profesionalno lepilo s funkcijo izjemno velike začetne lepljivosti na bazi hibridne tehnologije, ki se strjuje v prisotnosti vlage in oblikuje trajno elastično gumo. BK-InstantFix je posebej razvito kot univerzalno lepilo za lepljenje raznih gradbenih materialov, kot so: kamen, beton, ogledala, steklo, mavčne plošče, PU, PVC, poliester, plastika, emajl, keramika, baker, olovo, cink, nerjaveče jeklo, les, visokopritisni laminat in plošče iz cementnih vlaken. Služi tudi kot lepilo za metalne konstrukcije za karoserije, pomorstvo, transport, jeklo, GViK* industrijo. Strukturno lepljenje pri vibrirajočih konstrukcijah.

Prednosti:

- Izjemno močno začetno lepljenje.
- Velika jakost, mehanična odpornost in E-modul.
- Izdržljivo, elastično in hitro strjevanje.
- Ni krčenja niti mehurčkov.
- Ne povzroča korozije na kovinah.
- Odporno proti atmosferskim vplivom in vodi.
- Odlična oprijemljivost brez prajmerja na večino površin, celo na vlažne površine.
- Brez izocianatov, ftalatov, topil in silikona.
- Namenjen lepljenju težkih gradbenih materialov brez uporabe spon ali trakov za fiksiranje.

*Gretje, ventilacija in klimatizacija

3. SESTAVA

Kemijska sestava: Masa na bazi hibridne tehnologije.
Nevarne sestavine: V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije in označevanja, ta izdelek ne sodi med nevarne izdelke.

4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

100 % Modul, N/ mm²	1,39
Temperatura uporabe, ºC	5-40
Čas utrjevanja, mm/dan (23 ºC/55 % RH)	2-3
Raztezanje, %	350
Trdnost po Shore A (DIN53505)	55
Odpornost na temperature, ºC	-40 do 90
Natezna trdnost, N/ mm²	2,20
Pretok, mm (ISO 7390)	<2
Gostota, g/ml	1,55
Pojavljanje kožice, min (23 ºC/55 % RH)	10
Stopnja uporabe, g/min (na 3 mm/4 bar)	10-20
Pakiranje, ml	290

5. PODLAGA

Podlaga mora biti trdna, čista in suha, brez slabo vezanih delov, mastnih madežev ter dobro odprašena ipd. BK-InstantFix ima lastnost popolnega oz. odličnega oprijema brez uporabe osnovnega premaza na večino neporoznih podlag.

6. PRIPRAVA IN NANAŠANJE

Uporabite lepilo z dostavljeno V-brizgalko na “ventilirajoči način” v vertikalnih trakovih z 1020 cm razmikom med trakovi. Postavite material v položaj in dobro pritisnite, debelina lepila med materialom in površino mora biti minimalno 2-3 mm. Ne nanašajte lepila v točkah! Zaradi velike jakosti lepila, podpore med strjevanjem niso potrebne.

7. ČIŠČENJE ORODJA

Takoj po uporabi vse orodje in opremo za nanašanje materialov očistite z ustreznim organskim topilom. Strjeni (osušeni) material se odstranjuje samo mehansko.

8. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

Pri pravilni uporabi niso potrebni posebni previdnostni ukrepi. Hraniti zunaj dosega otrok. Skladiščiti ne temperaturah od +5 ºC do +25 ºC, zaščiteno pred neposredno sončevo svetlobo in zmrzovanjem.
Rok uporabe: 12 meseci, če ga skladiščite v skladu s priporočili v originalnem, neodprtem pakiranju. Skladiščenje na suhem mestu.

9. OSEBNA ZAŠČITA

Zaščita dihal: Ni potrebna pri dobrem prezračevanju prostorov.
Zaščita rok in telesa: Pri ponavljajočem se stiku s kožo je priporočljiva preventivna uporaba zaščitnih rokavic. Uporabljati delovno obleko z dolgimi rokavi in hlačnicami.
Zaščita oči: Preventivno uporabljati zaščitna očala.

10. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Na osnovi izkušenj in obstoječih informacij pri pravilni uporabi niso poznani negativni vplivi na zdravje. Preprečiti nekontrolirano izpuščanje v kanalizacijo in vodotoke.

11. NAČIN ODSTRANJEVANJA

V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.

12. OSTALE INFORMACIJE

Če izvajalec pri vgradnji materiala opazi določeno estetsko ali uporabno pomanjkljivost, je dolžan zaustaviti delo in o tem obvestiti proizvajalca, ki bo v najkrajšem roku začel z obravnavo reklamacije. Pritožbe, ki se pošljejo proizvajalcu po vgradnji večjega dela ali kompletne količine materiala in so povezane z značilnostmi, ki jih je mogoče opaziti pri vgradnji, ne morejo biti predmet reklamacije.

13. OPOMBA

Banja Komerc Bekament DOO izvaja kontrolo izdelka v lastnih laboratorijih kot tudi redna preverjanja v certificiranih laboratorijih. Tehnični list je plod naših spoznanj in dosedanjih praktičnih izkušenj in vsem uporabnikom služi kot priporočilo za doseganje najboljših rezultatov. Če so vremenski in drugi pogoji drugačni od tistih v naših navodilih, je treba naša navodila razumeti kot splošne smernice, brez garancije za vgradnjo.
Banja Komerc Bekament DOO ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali napačne izbire izdelka kot tudi ne za nekakovostno opravljeno delo.
Predpostavlja se, da izvajalec obvlada tehnike vgradnje in uporabe različnih izdelkov.
Zapisano nas v ničemer ne obvezuje.
Ta dokument nadomešča vse predhodne verzije, ki začenši z navedenim datumom izdelave štejejo za neveljavne.

Datum izdelave: 04.05.2016.
Predhodna verzija: Izdaja 3- 10.10.2018.
Spremenjena poglavja: 2, 4