

<b>TEHNIČNI LIST IZDELKA</b>	Izdaja: 1	Različica: 4
<b>BK-DecoFix</b>	<b>RZ-TLP-094</b>	<b>Datum: 10.10.2020.</b>

## 1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA

**Trgovsko ime izdelka:** BK-DecoFix

**Podatki o proizvajalcu:**

Banja Komerc Bekament D. O. O.

34304 Banja

Arandelovac

tel. 034-6777-500

faks 034-6777-505

e-pošta: komercijala@bekament.com

**Kontakt za izdelavo TLP:** e-pošta: laboratorija@bekament.com

## 2. OPIS IN PODROČJE UPORABE

**BK-DecoFix** je večnamensko gradbeno lepilo na bazi polimerne disperzije. Lepilo se strjuje z izhlapevanjem vode in oblikuje močan in vzdržljiv spoj. BK-DecoFix je posebej razvit lepljenju lesenih pragov, spojev okoli vrat, profilov in panelov. Za spajanje vezanih plošč in PVC-a na opeko, kamen ali beton. Namenjen lepljenju okrasnih EPS letev, rozet in drugih elementov.

**Prednosti:**

- Brez toplil, primerno za lepljenje EPS in XPS elementov.
- Lahko ga barvamo z barvami na vodni osnovi in sintetičnimi barvami.
- Odlična oprijemljivost brez prajmerja, celo za vlažne podlage.
- Uporaba v odprtem in zaprtem prostoru.
- Brez vonja.
- Enostavna uporaba.
- Enostavno čiščenje.
- Ne povzroča korozije na kovinah.

**Omejitve:**

- Ni primeren za PE, PP, PC, P MMA, PTFE, neoprenske in bitumenske podlage.
- Ni primeren za kontinuirano izpostavljenost vodi.

## 3. SESTAVA

**Kemijska sestava:** Masa na bazi akrilne disperzije.

**Nevarne sestavine:** V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije in označevanja, ta izdelek ne sodi med nevarne izdelke.

## 4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

<b>Temperatura uporabe, °C</b>	5-40
--------------------------------	------

RZ-TLP-094

Banja Komerc Bekament d.o.o., Banja / 34304 Arandelovac | [www.bekament.com](http://www.bekament.com)

<b>TEHNIČNI LIST IZDELKA</b>	Izdaja: 1	Različica: 4
<b>BK-DecoFix</b>	<b>RZ-TLP-094</b>	<b>Datum: 10.10.2020.</b>

<b>Čas utrjevanja, mm/dan (23°C/55% RH)</b>	3
<b>Odpornost na temperature, °C</b>	-20 do +75
<b>Pretok, mm (ISO 7390)</b>	<2
<b>Gostota, g/ml</b>	1,90
<b>Odprti čas, min (23°C/55% RH)</b>	5-10
<b>Potrošnja, ml/m<sup>2</sup></b>	600
<b>Pakiranje, ml</b>	280

## 5. DRUGE LASTNOSTI

<b>Videz</b>	Pasta bele barve
--------------	------------------

## 6. PODLAGA

Podlaga mora biti čvrsta, čista in suva, brez slabo vezanih delov, mastnih madežev ipd. Podlogu je treba očistiti od razsutih delcev, porozne podlage ne morejo biti popolnoma suhe. Na zelo porozne podlage kot so mavec, porobeton, apneni ometi itd., se najprej prajmer, ki predstavlja mešanico: 1 del BK-DecoFix in 2 dela vode. Priporočljivo je testiranje oprijemljivosti pred uporabo.

## 7. PRIPRAVA IN NANAŠANJE

Nanaša se kot lepilo v vertikalnih progah ali točkah z 10-20 cm presledka. Material se mora pozicionirati s porivanjem in čvrstim pritiskanjem. BK-DecoFix se lahko barva, potem ko se tesnilna masa popolnoma osuši, za kar je pri optimalnih pogojih sušenja (T=+23-25 °C, relativna vlažnost zraka=50-60 %), treba približno 6 h. Visoka vlaga in nizke temperature lahko občutno podaljšujejo čas sušenja. Pri sušenju se izdelek krči, kar lahko povzroči pokanje barve, če se ne doseže zadostno sušenje lepila. Pred uporabo je priporočljivo testiranje kompatibilnosti z barvo.

## 8. ČIŠČENJE ORODJA

Takoj po uporabi je treba orodje detajlno oprati z vodo.

## 9. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

Pri pravilni uporabi niso potrebni posebni previdnostni ukrepi. Hraniti zunaj dosega otrok. Skladiščiti na suhem mestu v originalnem, neodprtem pakiranju ne temperaturah od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred neposredno sončevo svetlobo in zmrzovanjem. Rok uporabe: odtisnjen na embalaži.

RZ-TLP-094

Banja Komerc Bekament d.o.o., Banja / 34304 Arandelovac | [www.bekament.com](http://www.bekament.com)

<b>TEHNIČNI LIST IZDELKA</b>	Izdaja: 1	Različica: 4
<b>BK-DecoFix</b>	<b>RZ-TLP-094</b>	<b>Datum: 10.10.2020.</b>

## 10. OSEBNA ZAŠČITA

Zaščita dihal: Ni potrebna pri dobrem prezračevanju prostorov.

Zaščita rok in telesa: Pri ponavljajočem se stiku s kožo je priporočljiva preventivna uporaba zaščitnih rokavic. Uporabljati delovno obleko z dolgimi rokavi in hlačnicami. Zaščita oči: Preventivno uporabljati zaščitna očala.

## 11. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Na osnovi izkušenj in obstoječih informacij pri pravilni uporabi niso poznani negativni vplivi na zdravje. Preprečiti nekontrolirano izpuščanje v kanalizacijo in vodotoke.

## 12. NAČIN ODSTRANJEVANJA

V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.

## 13. OSTALE INFORMACIJE

Če izvajalec pri vgradnji materiala opazi določeno estetsko ali uporabno pomanjkljivost, je dolžan zaustaviti delo in o tem obvestiti proizvajalca, ki bo v najkrajšem roku začel z obravnavo reklamacije. Pritožbe, ki se pošljejo proizvajalcu po vgradnji večjega dela ali kompletne količine materiala in so povezane z značilnostmi, ki jih je mogoče opaziti pri vgradnji, ne morejo biti predmet reklamacije.

## 14. OPOMBA

Banja Komerc Bekament DOO izvaja kontrolo izdelka v lastnih laboratorijih kot tudi redna preverjanja v certificiranih laboratorijih. Tehnični list je plod naših spoznanj in dosedanjih praktičnih izkušenj in vsem uporabnikom služi kot priporočilo za doseganje najboljših rezultatov. Če so vremenski in drugi pogoji drugačni od tistih v naših navodilih, je treba naša navodila razumeti kot splošne smernice, brez garancije za vgradnjo.

Banja Komerc Bekament DOO ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali napačne izbire izdelka kot tudi ne za nekakovostno opravljeno delo.

Predpostavlja se, da izvajalec obvlada tehnike vgradnje in uporabe različnih izdelkov.

Zapisano nas v ničemer ne obvezuje.

Ta dokument nadomešča vse predhodne verzije, ki začeni z navedenim datumom izdelave štejejo za neveljavne.

---

Datum izdelave: 10.10.2020.

Predhodna verzija: Izdaja 3- 10.10.2020.

Spremenjena poglavja: 4

RZ-TLP-094

Banja Komerc Bekament d.o.o., Banja / 34304 Arandelovac | [www.bekament.com](http://www.bekament.com)

**TEHNIČNI LIST IZDELKA**

Izdaja: 1

Različica: 4

**BK-DecoFix**

**RZ-TLP-094**

**Datum: 10.10.2020.**