

TEHNIČNI LIST IZDELKA	Izdaja:2	Različica:2
BK-ParketFix PU Prime	RZ-TLP-069	Datum: 21.04.2023

1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA

Trgovsko ime izdelka: BK-ParketFix PU Prime

Podatki o proizvajalcu:

Banja Komerc Bekament D. O. O.

Kralja Petra Prvog 132, 34304 Banja

Aranđelovac

tel. 034-6777-500

faks 034-6777-505

e-pošta: komercijala@bekament.com

Kontakt za izdelavo TLP: e-pošta: laboratorija@bekament.com

2. OPIS IN PODROČJE UPORABE

BK-ParketFix PU Prime je enokomponentni, poliuretanski premaz brez vode na osnovi topil za notranjo uporabo. Premaz je primeren za vse mineralne podlage, kot so betonske površine, cementni estrihi, anhidritne podlage in podobno, kot tudi za sisteme s talnim ogrevanjem. Uporablja se za zmanjšanje vpojnosti in utrjevanje mineralnih podlag ter za izboljšanje adhezije pred lepljenjem parketa s poliuretanskim lepilom BK-ParketFix PU. Dovoljena vlaga podlage pred nanosom premaza je lahko največ 3 %.

3. SESTAVA

Kemična sestava: poliizocianat, organsko topilo.

Nevarne sestavine: v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in zmesi, s katerim je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem razvrščanja in označevanja, izdelek se uvršča med nevarne izdelke z oznako: Nevarnost.

4. TEHNIČNE LASTNOSTI

Gostota [g/dm³] (EN ISO 2811-1)	1,0-1,2
Okvirna poraba [g/m²/sloju]	0,15-0,30
Embalaža [kg]	5 kg

5. OSTALE LASTNOSTI

Izgled: rjavkasta tekočina.

pH vrednost (EN ISO 787-9): 7-8

VOC* vsebnost [g/l]: < 500 (največja dovoljena vsebnost A (h) 750 g/l).

*VOC: Volatile Organic Compound – Hlapna organska spojina.

6. PODLAGA

Podlaga na katero se premaz nanaša mora biti trdna, čista in suha, brez ostankov olja, maščob in drugih materialov. Premaz je primeren za vse mineralne podlage, kot so

RZ-TLP-069

Banja Komerc Bekament d.o.o., Banja / 34304 Aranđelovac | www.bekament.com

TEHNIČNI LIST IZDELKA	Izdaja:2	Različica:2
BK-ParketFix PU Prime	RZ-TLP-069	Datum: 21.04.2023

betonske površine, cementni estrihi, anhidritne podlage in podobno, kot tudi za sisteme s talnim ogrevanjem. Vse stare, slabo oprijete premaze je potrebno odstraniti, izvesti sanacijo z ustreznim materialom in nato začeti z nanašanjem podlage. Premaz reagira z vlogo iz podlage in tako omogoča nanos lepila za parket na nekoliko vlažne podlage kot so optimalne. Vlažnost podlage je zelo pomembna v poliuretanskih sistemih, saj večji delež vlage v podlagi povzroča nabrekanje lepila za parket in zmanjšanje njegovih mehanskih lastnosti. Največja dovoljena vlažnost pri polaganju parketa je 2 %. Poleg reakcije z vlogo iz podlage, se premaz kemično veže z lepilom za parket, kar dodatno utrdi vez med lepilom in podlago.

7. PRIPIRAV IN NANAŠANJE

Izdelek BK-ParketFix PU Prime je pripravljen za uporabo in ga ni dovoljeno redčiti. Nanaša se s slikarskim čopičem ali z kratkodlakim valjčkom v tankem sloju. Prepričajte se, da je premaz enakomerno nanesen na podlago. Kot podlaga z višjo vsebnostjo vlage je treba grundiranje ponoviti v presledku 2-3 ur. Lepljenje talnih oblog izvajati po popolnem sušenju premaza, kar pri optimalnih pogojih sušenja ($T = +23-25 ^\circ C$, relativna vlažnost zraka = 50-60 %) traja približno 12 ur. Takoj po končanem delu je potrebno orodje očistiti.

Temperatura uporabe: od $+10 ^\circ C$ do $+25 ^\circ C$ z najvišjo vlažnostjo zraka 60 %. Čas vezanja in sušenja podlage se podaljša na nižjih in se skrajša na višjih temperaturah.

8. ČIŠČENJE ORODJA

Takoj po uporabi je potrebno orodje temeljito mehansko očistiti. V primeru potrebe po dodatnem čiščenju uporabite nitro ali poliuretansko razredčilo.

9. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

Pri delu z lepilom zaščititi oči in kožo. Preprečiti vdihavanje hlapov. Hraniti izven dosega otrok. Skladiščiti pri temperaturi od $+5 ^\circ C$ do $+25 ^\circ C$, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo, drugih virov toplote in odprtrega plamena. Preprečiti zmrzal.

Izdelek je sušljiv; če se kanister večkrat odpira, pazite, da ga dobro zaprete. Rok uporabe: 6 mesecev.

10. OSEBNA ZAŠČITA

Zaščita dihal: priporočljiva je uporaba zaščitne maske, zlasti v prostorih s slabo ventilacijo.

Zaščita rok in telesa: obvezna uporaba zaščitnih rokavic. Uporabljati zaščitno delovno obleko z dolgimi rokavi in nogavicami.

Zaščita oči: uporabljati zaščitna očala.

11. PODATKI O PREDPISIH

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, pakiraju in označevanju nevarnih RZ-TLP-069

Banja Komerc Bekament d.o.o., Banja / 34304 Aranđelovac | www.bekament.com

TEHNIČNI LIST IZDELKA	Izdaja:2	Različica:2
BK-ParketFix PU Prime	RZ-TLP-069	Datum: 21.04.2023

snovi in zmesi, s katerim je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem razvrščanja in označevanja:



Nevarnost

Acute Tox. 4: Akutna toksicnost ob vdihavanju, kategorija 4, H332

Carc. 2: Karcinogenost, kategorija 2, H351

Eye Irrit. 2: Draženje oči, kategorija 2, H319

Resp. Sens. 1: Preobčutljivost, dihalne poti, kategorija 1, H334

Skin Irrit. 2: Dermalno draženje, kategorija 2, H315

Skin Sens. 1: Preobčutljivost, dermalna, kategorija 1, H317

STOT RE 2: Specificna strupenost za ciljne organe – ponavljajoča se izpostavljenost, kategorija nevarnosti 2 (Vdihavanje), H373

STOT SE 3: Toksicnost dihalnih poti, enkratna izpostavljenost, kategorija 3, H335

STOT SE 3: Specificna toksicnost, ki povzroča dremavico in omotico, enkratna izpostavljenost, kategorija 3, H336.

H stavki:

H315: povzroča draženje kože.

H317: lahko povzroči alergijski odziv kože.

H319: Povzroča hudo draženje oči.

H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

H334: Lahko povzroči simptome alergije pri vdihavanju.

H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H351: Sum povzročitve raka.

H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

P stavki:

P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila.

P280: nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.

P304+P340: PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.

P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P342+P311: Pri respiratornih simptomih: poklicite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu s predpisi o nevarnih odpadkih oziroma odpadni embalaži.

TEHNIČNI LIST IZDELKA	Izdaja:2	Različica:2
BK-ParketFix PU Prime	RZ-TLP-069	Datum: 21.04.2023

EUH204: Vsebuje izocianate. Lahko povzroci alergijski odziv. Posebne določbe v zvezi z označevanjem nekaterih zmesi Osebe, ki so že občutljive na diizocianate, lahko ob uporabi tega izdelka razvijejo alergijske reakcije. Osebe, ki trpijo za astmo, ekcemom ali težavami s kožo, se morajo izogibati stiku s tem izdelkom, vključno s stikom s kožo. Ta izdelek se ne sme uporabljati v slabo prezračenih pogojih, razen če se uporablja zaščitna maska z ustreznim plinskim filtrom (tj. tipa A1 v skladu z EN 14387). Po 24. avgustu 2023 se pred industrijsko ali poklicno uporabo zahteva ustrezen usposobljanje.

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI

Preprečiti nekontrolirano iztekanja v kanalizacijo in vodotoke.

13. NAČIN ODSTRANJEVANJA / RAVNANJA Z ODPADKI

V skladu z lokalnimi / regionalnimi / evropskimi / nacionalnimi predpisi.

14. DRUGI PODATKI

Če izvajalec pri uporabi premaza opazi kakršnokoli estetsko ali uporabno pomanjkljivost, je dolžan ustaviti dela ter o tem obvestiti proizvajalca, ki bo v najkrajšem možnem času obravnaval reklamacijo. Očitki, ki se nanašajo na estetske lastnosti, posredovane proizvajalcu po opravljeni vgradnji večjega dela ali celotne količine materiala, ne morejo biti predmet reklamacije.

15. OPOMBA

Banja Komerc Bekament DOO opravlja kontrola izdelka v lastnih laboratorijsih, kot tudi redno testiranje v certificiranih laboratorijsih. Tehnični list je plod našega znanja in dosedanjih praktičnih izkušenj, in vsem uporabnikom naj služi kot priporočilo za doseganje najboljših rezultatov. Če so vremenski in drugi pogoji drugačni od tistih, ki so navedeni v naših navodilih, je potrebno naša navodila vzeti kot splošne smernice, brez garancije na vgradnjo.

Banja Komerc Bekament DOO ne prevzema odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi nepravilne uporabe ali zaradi napačne izbire izdelka, kot tudi za nekakovostno opravljena dela. Predpostavlja se, da je izvajalec obvladal tehnike vgradnje in uporabo različnih izdelkov.

Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Ta dokument nadomešča vse predhodne različice, ki se začenši z navedenim datumom izdelave štejejo za neveljavne.

Datum izdelave: 21. 04. 2023.

Prejšnja različica: 2.1-24.12.2021.

Spremenjena poglavja: 11.