

**TEHNIČNI LIST IZDELKA**

Izdaja:1

Različica:2

**BK- Protecta****RZ-TLP-088****Datum: 06.12.2018.****1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA****Trgovsko ime izdelka: BK-Protecta****Podatki o proizvajalcu:**

Banja Komerc Bekament D. O. O.

34304 Banja

Arandelovac

tel. 034-6777-500

faks 034-6777-505

e-pošta: komercijala@bekament.com

**Kontakt za izdelavo TLP:** e-pošta: laboratorija@bekament.com**2. OPIS IN PODROČJE UPORABE**

**BK-Protecta** je tekoče biocidno sredstvo – prajmer, na vodni osnovi, namenjeno obdelavi lesa. Vsebuje aktivne snovi, ki so učinkovite pri zaščiti pred plesnimi, ki uničujejo les, plesnimi, ki vplivajo spremembo barve lesa in pred insekti, ki napadajo les. BK-Protecta prajmer izjemno enostavno prodira skozi pore lesa in na ta način ščiti tudi globinske sloje. Izdelek uravnava vsebnost vlage v lesu in omogoča dobro oprijemljivost naslednjih premazov. Premaz se lahko uporablja za nanašanje na zunanje lesene površine, ki niso v neposrednem stiku z zemljo ali vodom. Primeren za uporabo na fasadnih lesenih površinah, stavbnem pohištvu (notranji in zunanji deli), lesenih garažah, žaluzijah, ograjah na terasi. Po sušenju je brez vonja.

**3. SESTAVA****Kemijska sestava:** Modificirana alkidna emulzija, voda.**Nevarne sestavine:** V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije in označevanja, komponenti sistema 3-jod-2-propinilbutilkarbamat, propikonazol in permetrin predstavljata nevarni sestavini in ta izdelek sodi med nevarne izdelke z oznako: Pozor.**4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI**

<b>Gostota, g/dm<sup>3</sup> (EN ISO 2811-1)</b>	1000
<b>Viskoznost, mPas (EN ISO 2555)</b>	1.67
<b>Okvirna poraba, g/m<sup>2</sup></b>	120 - 150 ml/m <sup>2</sup>
<b>Pakiranje, l</b>	0,65

**5. OSTALE ZNAČILNOSTI**

<b>TEHNIČNI LIST IZDELKA</b>	Izdaja:1	Različica:2
<b>BK- Protecta</b>	<b>RZ-TLP-088</b>	<b>Datum: 06.12.2018.</b>

**Izgled:** Belo - rumena tekočina **Vonj:**

Specifičen za polimerno vezivo **pH**

**vrednost (EN ISO 787-9):** 8-9

**Vsebnost suhe snovi (EN ISO 3251), %:** 5.5-6.5

**VOC\* vsebnost, g/l:** < 41 g/l (maksimalna dovoljena vrednost A (f) 130 g/l) \*VOC:

Volatile Organic Compound - Hlapne organske spojine;

## 6. PODLAGA

Površina lesa, na katero se nanaša premaz mora biti čista in suha. Vse predhodne premaze je treba pred nanašanjem popolnoma odstraniti. Če obstaja potreba, pred nanašanjem izbrusiti posivele in poškodovane dele lesa, dokler ne pridete do čiste in zdrave površine lesa. Pri nanašanju les ne sme biti zmrznjen.

Če so prisotne smola lesa in maščobe, jih je treba odstraniti z BK-Nitro razredčilom. Vlaga pri iglavcih ne sme presegati 15 %, pri listavcih pa 12 %.

## 7. PRIPRAVA IN NANAŠANJE

Premaza pred uporabo ni treba redčiti, treba ga je samo dobro premešati. Nanašate s sintetičnim čopičem vzdolž strukture lesa, s špricanjem ali s potapljanjem lesa v tekočino. Nanašate v 2-3 slojih, z razmikom od 4 do 6 h sušenja pod normalnimi pogoji (23 °C in 50-60 % r.v.v.). Nizke temperature, povečana vlaga in določene sestavine lesa lahko vplivajo na podaljšanje časa sušenja.

## 8. ČIŠČENJE ORODJA

Takoj po uporabi je treba orodje detajlno oprati z vodo. Če se orodje ne opere takoj po uporabi, strjene ostanke mehansko odstranimo. Odstranjevanje lahko olajšate z večkratnim potapljanjem orodja v vodu ali s pranjem z BK-Nitro razredčilom.

## 9. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

Pri pravilni uporabi niso potrebni posebni previdnostni ukrepi. Hraniti zunaj dosega otrok. Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. Ne delajte pod neposrednim soncem, dežjem, močnim vetrom in pri relativni vlažnosti zraka, večji od 80 %.

Skladiščiti na temperaturah od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred neposredno sončevo svetlobo in zmrzovanjem. **NE SME ZMRZNITI.**

Rok uporabe: 18 mesecev.

## 10. OSEBNA ZAŠČITA

<b>TEHNIČNI LIST IZDELKA</b>	Izdaja:1	Različica:2
<b>BK- Protecta</b>	<b>RZ-TLP-088</b>	<b>Datum: 06.12.2018.</b>

**Zaščita za dihala:** Uporabljati čvrsto oprijemljive respiratorje za prečiščevanje zraka ali pa z dotokom čistega zraka, ki so v skladu z odobrenimi standardi. Priporočilo: Maska za cel obraz s filtrom vrste ABEK.

**Zaščita za roke:** Uporabljati kemijsko odporne, neprebojne rokavice, ki so v skladu z odobrenimi standardi. Priporočilo: (< 1 ura) butil guma – IIR, nitril guma – NBR, polivinil klorid – PVC.

**Zaščita za oči:** Nositi zaščitna očala, ki so v skladu z odobrenimi standardi, s ciljem izogibanja izpostavljenosti brizganju tekočine, meglicam, plinom ali prahu. Priporočilo: zaščitna očala z bočnimi štitniki. **Zaščita**

**za kožo:** Nositi zaščitno obleko.

## 11. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Preprečiti širjenje razlitega materiala, odtekanje in stik z zemljiščem, vodenimi tokovi, odvodi in s kanalizacijo. Če pride do izlivanja v vodotoke ali kanalizacijo, takoj obvestiti pristojne organe.

## 12. NAČIN ODSTRANJEVANJA

V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.

## 13. OSTALE INFORMACIJE

Če izvajalec pri vgradnji materiala opazi določeno estetsko ali uporabno pomanjkljivost, je dolžan zaustaviti delo in o tem obvestiti proizvajalca, ki bo v najkrajšem roku začel z obravnavo reklamacije. Pritožbe, ki se pošljejo proizvajalcu po vgradnji večjega dela ali kompletne količine materiala in so povezane z navedenimi značilnostmi ne morejo biti predmet reklamacije.

## 14. OPOMBA

Banja Komerc Bekament DOO izvaja kontrolo izdelka v lastnih laboratorijih kot tudi redna preverjanja v certificiranih laboratorijih. Tehnični list je plod naših spoznanj in dosedanjih praktičnih izkušenj in vsem uporabnikom služi kot priporočilo za doseganje najboljših rezultatov. Če so vremenski in drugi pogoji drugačni od tistih v naših navodilih, je treba naša navodila razumeti kot splošne smernice, brez garancije za vgradnjo.

Banja Komerc Bekament DOO ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali napačne izbire izdelka kot tudi ne za nekakovostno opravljeno delo, Predpostavlja se, da izvajalec obvlada tehnike vgradnje in uporabe različnih izdelkov.

Zapisano nas v ničemer ne obvezuje.

Datum izdelave: 01.02.2017

**TEHNIČNI LIST IZDELKA**

Izdaja:1

Različica:2

**BK- Protecta**

**RZ-TLP-088**

**Datum: 06.12.2018.**

Prejšnja različica: 1.1 - 1. 2. 2017

Spremenjena poglavja: 5, 7.