

TEHNIČNI LIST IZDELKA	Izdaja:1	Različica:3
BK-WoodPrimer Classic	RZ-TLP-109	Datum: 08.12.2020.

1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA

Trgovsko ime izdelka: BK-WoodPrimer Classic (bela)

Podatki o proizvajalcu:

Banja Komerc Bekament D. O. O.

34304 Banja

Arandelovac

tel. 034-6777-500

faks 034-6777-505

e-pošta:komercijala@bekament.com

Kontakt za izdelavo TLP: e-pošta:laboratorija@bekament.com

2. OPIS IN PODROČJE UPORABE

Prajmer na alkidni (oljni) osnovi namenjen za predhodno pripravljene lesene površine. Lahko se uporablja kot samostojni premaz, ali pa kot podlaga za BK-EmajlClassic.

3. SESTAVA

Kemijska sestava: Alkidna smola, topila, pigmenti, polnila in aditivi

Nevarne sestavine: V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije in označevanja, komponente sistema: ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatski, ta izdelek sodi med nevarne izdelke z oznako: Nevarnost.

4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Gostota (SRPS EN ISO 2811-1)	1,20-1,22g/cm ³
Viskoznost (SRPS EN ISO 2431,ø4)	140-180 s
Disperzija	20-30µm
Film suh na dotik	3-5h
Film popolnoma suh	24 h
Okvirna poraba	93-125ml/m ²
Pakiranje	0,75l;

5. OSTALE ZNAČILNOSTI

Oblika in barva	Bela tekočina
Vonj	Na topilo
VOC* g/l : max 349 (skupna vsebnost A (g) 350g/l)	

*Volatile Organic Compound - hlapna organska spojina

RZ-TLP-109

Banja Komerc Bekament d.o.o., Banja / 34304 Arandelovac | www.bekament.com

TEHNIČNI LIST IZDELKA	Izdaja:1	Različica:3
BK-WoodPrimer Classic	RZ-TLP-109	Datum: 08.12.2020.

6. PODLAGA

Podlaga mora biti razmaščena, očiščena in suha. Neravnine na podlagi zapolnite s kitom za les, obdelati z brusnim papirjem (šmirgel) in dobro odprašite. Za stare, dobro oprijete sloje zadostuje, da se matirajo z brušenjem in dobro odprašijo.

7. PRIPRAVA IN NANAŠANJE

Pred uporabo je treba najprej dobro premešati maso in jo potem razredčiti z oljnim razredčilom BK-Classic maksimalno do 5 %. Barvo nanašate v dveh premazih z medfaznim brušenjem, da odstranite morebitna lesna vlakna. Sušenje med premazi mora biti 12-24 ur. Nanaša se s čopičem, z valjčkom ali pištolo.

Za delo/uporabo optimalna temperatura znaša od 15 °C do 25 °C, relativna vlažnost zraka pa pod 80 %. Ni priporočljivo delati/uporabljati pri temperaturi pod 5 °C. Ne uporabljati na neposredni sončni svetlobi, dežju, močnem vetru in relativni vlažnosti zraka nad 80 %.

8. ČIŠČENJE ORODJA

Takoj po uporabi je treba orodje detajlno oprati z BK-Nitro razredčilom.

9. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

Uporabljati zaščito za kožo in oči. Izdelek hraniti ločeno od virov vžiga in toplote. Ne uporabljati orodja, ki iskri. Prepovedano je piti, jesti in kaditi pri ravnanju s kemikalijo. Ko z izdelkom ravnate v zaprtih prostorih, morate zagotoviti učinkovito lokalno ventilacijo. Izdelek skladiščiti v originalni embalaži na temperaturi od +5°C do +25 °C oddaljeno od vira toplote in neposrednih sončnih žarkov. Rok uporabe: 36 mesecev

10. OSEBNA ZAŠČITA

Zaščita dihal: Ni potrebna pri dobrem prezračevanju prostorov

Zaščita rok in telesa: Preventivna uporaba zaščitnih rokavic in radnog odela

Zaščita oči: Preventivna uporaba zaščitnih očal

11. INFORMACIJE O PREDPISIH

V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije in označevanja, ta izdelek sodi med nevarne izdelke z oznako: Nevarnost.



Nevarnost

Vnetljive tekočine, kategorija 3 H226

RZ-TLP-109

Banja Komerc Bekament d.o.o., Banja / 34304 Arandelovac | www.bekament.com

TEHNIČNI LIST IZDELKA	Izdaja:1	Različica:3
BK-WoodPrimer Classic	RZ-TLP-109	Datum: 08.12.2020.

Nevarnost vstopa v dihalne poti, kategorija 1 H304
Specifična strupenost za ciljani organ-JI, kategorija 3 H336
Specifična strupenost za ciljani organ-VI, kategorija 1 H372
Strupeno za vodne organizme, kronično 2 H411
Stavki o nevarnostih

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico

H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki Obvestila o previdnostnih ukrepih P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.

P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika

P331 Ne izzvati bruhanja.

P273 Preprečiti sproščanje v okolje.

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dodatno označevanje:

EUH 066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. **Vsebuje:** Ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatični (2-25 %)

12. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Pri pravilni uporabi niso poznani negativni vplivi na zdravje. Izdelek ne sme dospeti v vodotoke in kanalizacijo.

13. NAČIN ODSTRANJEVANJA

V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.

14. OPOMBA

Banja Komerc Bekament DOO izvaja kontrolo izdelka v lastnih laboratorijih kot tudi redna preverjanja v certificiranih laboratorijih. Tehnični list je plod naših spoznanj in dosedanjih praktičnih izkušenj in vsem uporabnikom služi kot priporočilo za doseganje najboljših rezultatov. Če so vremenski in drugi pogoji drugačni od tistih v naših navodilih, je treba naša navodila razumeti kot splošne smernice, brez garancije za vgradnjo.

Banja Komerc Bekament DOO ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali napačne izbire izdelka kot tudi ne za nekakovostno opravljeno delo,

Predpostavlja se, da izvajalec obvlada tehnike vgradnje in uporabe različnih izdelkov.

Zapisano nas v ničemer ne obvezuje.

TEHNIČNI LIST IZDELKA	Izdaja:1	Različica:3
BK-WoodPrimer Classic	RZ-TLP-109	Datum: 08.12.2020.

Ta dokument nadomešča vse predhodne verzije, ki začeniši z navedenim datumom izdelave štejejo za neveljavne.

Datum izdelave: 08.02.2017.
Prejšnja različica: različica 1.2 - 16.10.2018.
Spremenjena poglavja: 4