

TEHNIČNI LIST IZDELKA	Izdaja:1	Različica:3
BK- Metalux 3in1	RZ-TLP-108	Datum: 08.12.2020.

1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA

Trgovsko ime izdelka: z BK-Metalux 3in1 (siva, zelena, bordo, črna, bela, zlata)

Podatki o proizvajalcu:

Banja Komerc Bekament D. O. O.

34304 Banja

Arandelovac

tel. 034-6777-500

faks 034-6777-505

e-pošta: komercijala@bekament.com

Kontakt za izdelavo TLP: e-pošta: laboratorija@bekament.com

2. OPIS IN PODROČJE UPORABE

Hitrosušeača barva za vse vrste kovin, jekla, kovanega železa, aluminija, pocinkanih pločevin, ki menja antikorozivno, osnovno in zaključno barvo. V sebi vsebuje drobne kovinske opilke, ki obdelani površini daje posebno reliefno strukturo.

Idealen je za barvanje kovanega železa, medtem ko običajni kovini daje učinek kovanega železa. Pri tem odlično odpravlja pomanjkljivosti v zvezi z neravninami na kovinah. Prav tako se lahko uporablja tudi za barvanje lesa, plastike in pocinkanih kovin (brez podlage).

3. SESTAVA

Kemijska sestava: Alkidna smola, topila, pigmenti, polnila in aditivi

Nevarne sestavine: V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije in označevanja, komponente sistema: ogljikovodiki, C9-C12, n alkani, izoalkani, ciklični, aromatski, so nevarne sestavine, zato se izdelek uvršča med nevarne izdelke z oznako: Nevarnost.

4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Gostota (SRPS EN ISO 2811-1)	1,38-1,42g/cm ³
Viskoznost (SRPS EN ISO 2431,Ø 8)	15-18 s
Disperzija	80µm
Film suh na dotik	40 min.
Film popolnoma suh	24 ur
Trdnost (Pervoz)	175
Odpornost na vodu	Zadovoljuje
Odpornost na mineralna olja	Zadovoljuje
Okvirna poraba	90-95 g/m ²
Pakiranje	0.75l

TEHNIČNI LIST IZDELKA	Izdaja:1	Različica:3
BK- Metalux 3in1	RZ-TLP-108	Datum: 08.12.2020.

5. OSTALE ZNAČILNOSTI

Oblika in barva	Bela tekočina
Vonj	Na topilo
Vsebnost nehlapnih snovi	cca 60 %
VOC* g/l : max.499 g/l (max. dovoljen skupna A(i): 500 g/l)	

*Volatile Organic Compound - hlapna organska spojina

6. PODLAGA

Kovinska površina, na katero se barva nanaša, ne zahteva posebnega čiščenje od korozije. Treba je samo odstraniti najbolj grob drobljiv sloj rje in dobro razmastiti in očistiti kovino in potem nanesti barvo.

7. PRIPRAVA IN NANAŠANJE

Pred uporabo je treba najprej dobro premešati maso. Pri nanašanju s čopičem barve ni treba posebej redčiti, medtem ko jo pri uporabi pištrole redčite z BK-RX razredčilom maksimalno do 5 %. Pokrивnost se z redčenjem zmanjšuje. Barvo nanesete v dveh slojih, prvi s senčenjem, drugi sloj pa nanesete bolj polno, tako da je debelina nanosa 120 mikrona, kar je dovolj, da zaustavi nadaljnje prodiranje korozije. Drugi sloj je treba nanesti najkasneje do 7 ur od nanašanja prvega sloja. Barva se lahko nanaša s čopičem, z valjčkom ali pištolo (odprtina šobe, \varnothing 2,5 mm).

8. ČIŠČENJE ORODJA

Takoj po uporabi je treba orodje detajlno oprati z nitro razredčilom.

9. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

Uporabljati zaščito za kožo in oči. Izdelek hraniti ločeno od virov vžiga in toplote. Ne uporabljati orodja, ki iskri. Prepovedano je piti, jesti in kaditi pri ravnanju s kemikalijo. Ko z izdelkom ravnate v zaprtih prostorih, morate zagotoviti učinkovito lokalno ventilacijo. Izdelek skladiščiti v originalni embalaži na temperaturi od +5°C do +25 °C oddaljeno od vira toplote in neposrednih sončnih žarkov. Rok uporabe: 36 mesecev

10. OSEBNA ZAŠČITA

Zaščita dihal: Ni potrebna pri dobrem prezračevanju prostorov

Zaščita rok in telesa: Preventivna uporaba zaščitnih rokavic in radnog odela

Zaščita oči: Preventivna uporaba zaščitnih očal

11. INFORMACIJE O PREDPISIH

V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakiranju in ozčnevanju nevarnih snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije in označevanja, ta izdelek sodi med nevarne izdelke z oznako: Nevarnost.

TEHNIČNI LIST IZDELKA	Izdaja:1	Različica:3
BK- Metalux 3in1	RZ-TLP-108	Datum: 08.12.2020.



Nevarnost

Vnetljive tekočine, kategorija 3 H226

Draženje kože, kategorija 2 H315

Nevarnost vstopa v dihalne poti, kategorija 1 H304

Sum škodljivosti za plodnost, kategorija 2 H361d

Specifična strupenost za ciljani organ-JI, kategorija 3 H336

Specifična strupenost za ciljni organ-VI, kategorija 2 H373

Zelo strupeno za vodne organizme, akutno 1 H400

Zelo strupeno za vodne organizme, kronično 1 H410 Stavki

o nevarnostih

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi

H315 Povzroča draženje kože

H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico

H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti

H400 Zelo strupeno za vodne organizme

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki Obvestila o previdnostnih ukrepih P102 Hraniti zunaj dosega otrok

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano

P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglvice/hlapov/razpršila

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz

P331 Ne izzvati bruhanja

P308+P313 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P273 Preprečiti sproščanje v okolje

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi

Dodatno označevanje:

Vsebuje: toluen

12. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Pri pravilni uporabi niso poznani negativni vplivi na zdravje. Izdelek ne sme dospeti v vodotoke in kanalizacijo.

13. NAČIN ODSTRANJEVANJA

V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.

TEHNIČNI LIST IZDELKA	Izdaja:1	Različica:3
BK- Metalux 3in1	RZ-TLP-108	Datum: 08.12.2020.

14. OPOMBA

Banja Komerc Bekament DOO izvaja kontrolo izdelka v lastnih laboratorijih kot tudi redna preverjanja v certificiranih laboratorijih. Tehnični list je plod naših spoznanj in dosedanjih praktičnih izkušenj in vsem uporabnikom služi kot priporočilo za doseganje najboljših rezultatov. Če so vremenski in drugi pogoji drugačni od tistih v naših navodilih, je treba naša navodila razumeti kot splošne smernice, brez garancije za vgradnjo.

Banja Komerc Bekament DOO ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali napačne izbire izdelka kot tudi ne za nekakovostno opravljeno delo,

Predpostavlja se, da izvajalec obvlada tehnike vgradnje in uporabe različnih izdelkov. Zapisano nas v ničemer ne obvezuje.

Ta dokument nadomešča vse predhodne verzije, ki začneši z navedenim datumom izdelave štejejo za neveljavne.

Datum izdelave: 08.02.2017.

Prejšnje različice: različica 1.2: 20.10.2018.

Spremenjena poglavja: 4