

TEHNIČNI LIST IZDELKA	Izdaja:1	Različica:3
BK- Metal 3in1	RZ-TLP-107	Datum:08.12.2020.

1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA

Trgovsko ime izdelka: BK-Metal 3in1 (nianse: črna, bela, rdeča, rumena, siva, temno modra, svetlo modra, temno rjava, svetlo rjava, svetlo zelena, temno zelena, črna mat, bela mat, kostanjeva, IMT rdeča, IMT siva, baker, zlato, srebro)

Podatki o proizvajalcu:

Banja Komerc Bekament D. O. O.

34304 Banja

Arandelovac

tel. 034-6777-500

faks 034-6777-505

e-pošta: komercijala@bekament.com

Kontakt za izdelavo TLP: e-pošta: laboratorija@bekament.com

2. OPIS IN PODROČJE UPORABE

Antikorozijska, osnovna in zaključna barva za zaščito in reparacijo (popravilo) vseh vrst kovine, jekla, kovanega železa, aluminija, pocinkanih pločevin.

3. SESTAVA

Kemijska sestava: Alkidna smola, topila, pigmenti, polnila in aditivi

Nevarne sestavine: V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije in označevanja, komponente sistema: ksilen (mešanica izomerov); toluen; tricink bis (ortofosfat); ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatični so nevarne sestavine in ta izdelek sodi med nevarne izdelke z oznako: Nevarnost.

4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Gostota (SRPS EN ISO 2811-1)	1,20-1,40g/cm ³
Viskoznost (SRPS EN ISO 2431,Ø4)	140-160 s
Disperzija	15µm
Film suh na dotik	40 min.
Film popolnoma suh	24 ur
Trdnost (Pervoz)	175
Odpornost na vodu	Zadovoljuje
Odpornost na mineralna olja	Zadovoljuje
Okvirna poraba	100-105 g/m ²
Pakiranje	0.75 l

TEHNIČNI LIST IZDELKA	Izdaja:1	Različica:3
BK- Metal 3in1	RZ-TLP-107	Datum:08.12.2020.

5. OSTALE ZNAČILNOSTI

Oblika in barva	Bela tekočina
Vonj	Na topilo
Vsebnost nehlapnih snovi	cca 60 %
VOC* skupna g/l: max. 499 g/l (max. dovoljen vsebnost A(i): 500 g/l)	

*Volatile Organic Compound - hlapna organska spojina

6. PODLAGA

Kovinska površina, na katero se barva nanaša, ne zahteva posebnega čiščenja od korozije. Treba je samo odstraniti najbolj grob drobljiv sloj rje in dobro razmastiti in očistiti kovino in potem nanesti barvo.

7. PRIPRAVA IN NANAŠANJE

Pred uporabo je treba najprej dobro premešati maso in nato po potrebi barvo razredčiti z BK-RX razredčilom in jo nanašate v 2 slojih. Pokrивnost se z redčenjem zmanjšuje. Prvi sloj nanašate s senčenjem, drugi sloj pa nanašate bolj polno, tako da je debelina nanosa 120 mikrona, kar je dovolj, da zaustavi nadaljnji prodor korozije. Drugi sloj je potrebno nanesti najkasneje 7 ur po nanosu prvega sloja. BK-Metal 3in1 barva odlično oprijema tudi na staro barvo, lahko pa se uporablja tudi za barvanje lesa in plastike. Lahko pa se nanaša tudi neposredno na razmaščeno pocinkano pločevino (brez uporabe prajmerja). Nanaša se s čopičem, valjčkom ali s pištolo (Ø 1,8).

8. ČIŠČENJE ORODJA

Takoj po uporabi je treba orodje detajlno oprati z nitro razredčilom.

9. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

Uporabljati zaščitno za kožo in oči. Izdelek hraniti ločeno od virov vžiga in toplote. Ne uporabljati orodja, ki iskri. Prepovedano je piti, jesti in kaditi pri ravnanju s kemikalijo. Ko z izdelkom ravnate v zaprtih prostorih, morate zagotoviti učinkovito lokalno ventilacijo. Izdelek skladiščiti v originalni embalaži na temperaturi od +5°C do +25 °C oddaljeno od vira toplote in neposrednih sončnih žarkov.

Rok uporabe: 36 mesecev

10. OSEBNA ZAŠČITA

Zaščita dihal: Ni potrebna pri dobrem prezračevanju prostorov

Zaščita rok in telesa: Preventivna uporaba zaščitnih rokavic in delovne obleke

Zaščita oči: Preventivna uporaba zaščitnih očal

11. INFORMACIJE O PREDPISIH

V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakiranju in ozčnevanju nevarnih snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije in označevanja, ta izdelek sodi med nevarne izdelke z oznako: Nevarnost.



Nevarnost

Vnetljive tekočine, kategorija 3 H226
Draženje kože, kategorija 2: H315
Nevarnost vstopa v dihalne poti, kategorija 1 H304
Sum škodljivosti za plodnost, kategorija 2 H361
Specifična strupenost za ciljani organ-JI, kategorija 3 H336
Specifična strupenost za ciljni organ-VI, kategorija 2
H373 Zelo strupeno za vodne organizme, akutno 1
H400 Zelo strupeno za vodne organizme, kronično 1
H410

Stavki o nevarnostih

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi

H315: Povzroča draženje kože

H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno

H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico

H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti

H400 Zelo strupeno za vodne organizme

H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi

učinki Obvestila o previdnostnih ukrepih P102 Hraniti zunaj dosega otrok

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglvice/hlapov/razpršila.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz

P331 Ne izzvati bruhanja

P308+P313 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P273 Preprečiti sproščanje v okolje

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi

Dodatno označevanje:

Vsebuje: toluen

12. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Pri pravilni uporabi niso poznani negativni vplivi na zdravje. Izdelek ne sme dospeti v vodotoke in kanalizacijo.

TEHNIČNI LIST IZDELKA	Izdaja:1	Različica:3
BK- Metal 3in1	RZ-TLP-107	Datum:08.12.2020.

13. NAČIN ODSTRANJEVANJA

V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.

14. OPOMBA

Banja Komerc Bekament DOO izvaja kontrolo izdelka v lastnih laboratorijih kot tudi redna preverjanja v certificiranih laboratorijih. Tehnični list je plod naših spoznanj in dosedanjih praktičnih izkušenj in vsem uporabnikom služi kot priporočilo za doseganje najboljših rezultatov. Če so vremenski in drugi pogoji drugačni od tistih v naših navodilih, je treba naša navodila razumeti kot splošne smernice, brez garancije za vgradnjo.

Banja Komerc Bekament DOO ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali napačne izbire izdelka kot tudi ne za nekakovostno opravljeno delo,

Predpostavlja se, da izvajalec obvlada tehnike vgradnje in uporabe različnih izdelkov.

Zapisano nas v ničemer ne obvezuje.

Ta dokument nadomešča vse predhodne verzije, ki začeni z navedenim datumom izdelave štejejo za neveljavne.

Datum izdelave: 8.02.2017.

Prejšnja različica: različica: 1.2: 20.10.2018.

Spremenjena poglavja: 4