

**SCHEMA TECNICA DEL
PRODOTTO**

Redazione: 2

Versione: 3

BK-Deco Acryl**RZ-TLP-050****Data: 11.02.2025.****Redatto da:** Mirjana Savic**Approvato da:** Vesna Jovanovic**1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'AZIENDA****Il nome commerciale del prodotto:** BK-Deco Acryl**Dati sul produttore:**

Banja Komerc Bekament DOO

Kralja Petra Prvog 132

Arandjelovac

tel. 034-6777-500

fax. 034-6777-505

e-mail: komercijala@bekament.com**Contatto per realizzazione di TLP:**e-mail: laboratorija@bekament.com**2. DESCRIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE**

BK-Deco Acryl è un fondo realizzato sulla base di emulsione acrilica di alta qualità, destinato a livellare, neutralizzare e migliorare l'adesione delle vernici decorative per interni. Grazie alle sue particelle fini crea una superficie leggermente in rilievo sulla quale è possibile applicare facilmente materiali decorativi.

È classificato come prodotto ecologico, non dannoso per la salute dell'uomo e per l'ambiente, non contiene solventi organici.

3. COMPOSIZIONE

Composizione chimica: Emulsione acquosa polimerica, acqua, additivi, pigmenti e riempitivi minerali.

Sostanze pericolose: In conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, con cui è legislativamente introdotto il sistema di classificazione ed etichettatura CLP/GHS, questo prodotto non è classificato come prodotto pericoloso.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità, g/dm³ (EN ISO 2811-1)	1400-1600
Viscosità, mPas (EN ISO 2555)	5000-10000
Adesione alla base, MPa (EN ISO 4624)	≥ 1,0
Consumo approssimativo, ml/m²	~130-150
Confezione, l	1; 3

5. ALTRE CARATTERISTICHE

**SCHEMA TECNICA DEL
PRODOTTO**

Redazione: 2 Versione: 3

BK-Deco Acryl**RZ-TLP-050****Data: 11.02.2025.****Redatto da:** Mirjana Savic**Approvato da:** Vesna Jovanovic**Aspetto:** Liquido viscoso bianco o colorato**Odore:** Specifico per il legante polimerico**Valore pH (EN ISO 787-9):** 8-9**Contenuto di sostanza secca (EN ISO 3251), %:** ~61**VOC* contenuto, g/l:** < 1 (valore massimo consentito A (a) 30 g/l)

*VOC: Volatile Organic Compound - Isparljiva organska supstanca;

Possibilità di colorazione secondo le cartelle colori Bekament Dekorativa in 54 tonalità. Il rivestimento BK-Deco Acryl può essere colorato con i coloranti BK-Color. Non garantiamo una corrispondenza completa con le tonalità delle cartelle colori di altri produttori, né la completa riproducibilità delle tonalità.

6.BASE

La superficie su cui viene applicato il fondo deve essere solida, pulita ed asciutta, priva di parti debolmente aderenti, macchie di grasso, ecc. Le base idonee sono tutte le superfici lisce con rasanti di alta qualità con BK-GletEx Universal o BK-GletEx Acryl (l'età dipende dal tipo), cartongesso, nonché superfici con vernici a dispersione ben aderenti, ecc. Tutti i vecchi rivestimenti debolmente aderenti devono essere rimossi, riparati con il materiale appropriato e dopo questo può essere applicato il fondo.

In caso di riverniciatura di superfici murali infette da muffe è necessario effettuare la disinfezione con BK-Sanacid. Nel caso di verniciatura di superfici preverniciate con colori ad olio, vernici, ecc. è necessario effettuare la rimozione completa di rivestimenti esistenti.

7. PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

Prima dell'uso è necessario mescolare bene la massa e poi diluirla con circa il 10% di acqua. Il fondo viene spesso applicato con un rullo o un pennello a pelo lungo (applicare con movimenti incrociati della mano, che crea una struttura aggiuntiva).

Il tempo di asciugatura del fondo in condizioni normali (T=+23-25 °C, 50-60% u.r.a.), prima dell'applicazione di vernice o intonaco, è min. 6 ore. Se la base viene colorata, la quantità massima di BK-Color per colorare il fondo BK-Deco Acryl è di 1/2 bottiglietta.

Durante la posa, la temperatura dell'aria e della base dovrebbe essere compresa tra +5 °C e +30 °C. L'elevata umidità e le basse temperature possono aumentare significativamente il tempo di asciugatura.

8. PULIZIA DI UTENSILI

Subito dopo l'uso gli utensili devono essere lavati accuratamente con acqua. Se l'utensili non vengono lavati subito dopo l'uso, rimuovere meccanicamente i residui induriti. La rimozione può essere facilitata immergendo l'attrezzo in acqua per alcune ore.

9. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

**SCHEDA TECNICA DEL
PRODOTTO**

Redazione: 2

Versione: 3

BK-Deco Acryl**RZ-TLP-050****Data: 11.02.2025.****Redatto da:** Mirjana Savic**Approvato da:** Vesna Jovanovic

Se utilizzato correttamente, non sono necessarie particolari precauzioni per la manipolazione. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Conservare su un luogo asciutto nella confezione originale ad una temperatura compresa tra +5 C e +25 C, protetto dalla luce solare diretta e dal gelo.
Data di scadenza: 18 mesi.

10. PROTEZIONE PERSONALE

Protezione respiratoria: Non necessaria se i locali sono ben ventilati.

Protezione delle mani e del corpo: In caso di contatto ripetuto con la pelle si consiglia l'uso preventivo di guanti protettivi. Usare gli abiti da lavoro con maniche lunghe e pantaloni lunghi.

Protezione degli occhi: Usare gli occhiali protettivi come precauzione.

11. INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE

Sulla base dell'esperienza e delle informazioni esistenti, non sono noti gli effetti negativi sulla salute con un uso corretto. Prevenire lo scarico incontrollato in fognature e corsi d'acqua.

12. SMALTIMENTO

In conformità con le normative locali/regionali/europee/nazionali.

13. ALTRE INFORMAZIONI

Se l'esecutore di lavori durante la posa in opera del materiale rileva qualche difetto estetico o applicativo, è tenuto a sospendere i lavori ed informarne il produttore, il quale prima possibile procederà con l'esame del reclamo. I reclami inviati al produttore dopo la posa in opera di gran parte o dell'intera quantità di materiale e riguardanti le caratteristiche suddette, non ne possono essere oggetto di reclamo.

14. NOTA

Banja Komerc Bekament DOO esegue il controllo dei prodotti attraverso i propri laboratori, nonché test regolari in laboratori certificati indipendenti. La scheda tecnica è il prodotto delle nostre conoscenze e delle precedenti esperienze pratiche e deve servire come raccomandazione a tutti gli utenti per ottenere i migliori risultati. Se le condizioni metereologiche ed altre sono diverse da quelle indicate nelle nostre istruzioni, le nostre istruzioni devono essere prese come linee guida generali, senza alcuna garanzia per la posa.

Banja Komerc Bekament DOO non si assume responsabilità per danni causati da uso improprio o da errata selezione dei prodotti, nonché per lavori di scarsa qualità. Si

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO	Redazione: 2	Versione: 3
BK-Deco Acryl	RZ-TLP-050	Data: 11.02.2025.
Redatto da: Mirjana Savic	Approvato da: Vesna Jovanovic	

presume che l'esecutore di lavori abbia padroneggiato le tecniche di posa e utilizzo dei vari prodotti.

Quanto scritto non ci obbliga in nulla.

Il presente documento sostituisce tutte le versioni precedenti, considerate non valide a partire dalla data di redazione specificata.

Data di redazione: 11.02.2025.

Versione precedente: 2.2 - 04.04.2023.

Capitoli modificati: 4, 7.