

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

DoP No. 098-01/ 098 BK-PUR EPS Kleber / Gun

Poliuretanska masa za zaptivanje i lepljenje

1. Naziv i/ili oznaka tipa građevinskog proizvoda:

BK- PUR EPS Kleber

2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućava identifikaciju građevinskog proizvoda:

Utisnuto na ambalaži.

3. Predviđena upotreba ili upotrebe građevinskog proizvoda u skladu sa odgovarajućom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom:

Jednokomponentni, višenamenski poliuretanski lepak, niske ekspanzije, stvrđnjava uz prisutnost vlage. Posebno razvijen za vezivanje i montažu termoizolacionih fasadnih sistema, izolacijskog materijala od polistirena, laganih panela i uobičajnih građevnih materijala od betona, gasbetona, kamena, cigle, drveta i metala. Vodootporan, otporan na buđ, trajno elastičan i može se malterisati. Temperatura primene od -15°C do +35°C.

4. Ime i adresa proizvođača:

Za Banja Komerc Bekament DOO, Kralja Petra Prvog 132, 34304 Banja, Arandelovac, Srbija proizvodi Bostik Benelux BV, Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout

5. Ime i adresa zastupnika: /

6. Sistem ili sistemi ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda (AVCP), utvrđenog odgovarajućom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom:

/

7. Primenjen tehnički propis:

/

8. Spisak bitnih karakteristika i performanse bitnih karakteristika:



Baza	Poliuretan
Gustina	20-30 kg/m ³
Otpornost na temperature	-40°C do +90°C
Temperatura primene	-15°C do +35°C
Vreme stvrdnjavanja	100-120 minuta

9. Sertifikati: FEICA member TR046 VOC emissions ISO 16000 EMICODE EC1 Plus - very low emission

Karakteristike proizvoda su u skladu sa karakteristikama navedenim u tački 8. Ova deklaracija o performansama objavljena je u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima (Službeni glasnik RS, br. 83 od 29.10.2018.) i prema Uredbi EU, CPR 305/2011 i isključivo je pod odgovornošću proizvođača navedenog u tački 4.

Vesna Jovanović, dipl. ing. tehn.
Direktor razvoja i tehničke podrške

U Banji
07.11.2023.

