

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'AZIENDA

Il nome commerciale del prodotto: BK-Infiniti

Dati sul produttore: Banja Komerc Bekament DOO
Kralja Petra Prvog 132, Banja, Arandjelovac
34304 Banja, Serbia
tel. 034-6777-500
fax. 034-6777-505

Contatto per realizzazione di TLP: laboratorija@bekament.com

2. DESCRIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE

BK-Infiniti è un intonaco decorativo naturale allo stato pastoso destinato alla decorazione di superfici interne. Ha un'elevata permeabilità al vapore e un'eccellente resistenza allo sviluppo di microrganismi. BK-Infiniti con la sua struttura elegante crea effetti finali diversi a seconda del metodo di finitura. Il prodotto è disponibile nella tonalità bianca e nelle tonalità secondo la relativa cartella colori. Per ottenere effetti speciali è possibile riverniciare con rivestimenti decorativi BK-Velatura, BK-Velature Exclusive e BK-Art Metal.

3. COMPOSIZIONE

Composizione chimica: Emulsione polimerica, additivi, riempitivi e calce.

Ingredienti pericolosi: In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e miscele pericolose, che ha introdotto il sistema di classificazione ed etichettatura CLP/GHS, questo prodotto è classificato come prodotto pericoloso con l'etichetta: Pericolo.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità, g/dm ³ (EN ISO 2811-1)	1600-1700
Consumo approssimativo, l/m ²	1,0-1,20
Confezione, l	14

5. ALTRE CARATTERISTICHE

Aspetto: Pasta tissotropica

Odore: specifico dell'emulsione polimerica

Valore pH (EN ISO 787-9): 13,0-13,5

6. BASE

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO	Edizione:1	Versione:0
BK-Infiniti	RZ-TLP-206	Data: 04.10.2023
Redatto da: Jelena Tomkovic	Approvato da: Vesna Jovanovic	

La superficie su cui viene applicata la massa deve essere solida, pulita e asciutta, priva di parti poco aderenti, macchie di grasso, ecc. Le superfici idonee sono tutte le superfici in calce, cemento e malte bastarde (vecchie di almeno un mese), pannelli in fibrocemento e in cartongesso, superfici in calcestruzzo (vecchie di almeno un mese), superfici rivestite con adesivi da costruzione ecc. Prima di applicare l'intonaco decorativo, prima applicare il fondo strutturale BK-Grund Universal. Il tempo di asciugatura della base prima dell'applicazione dell'intonaco decorativo è di minimo 12 ore.

Occorre prestare molta attenzione alla preparazione della base, dato che le irregolarità sotto forma di dislivelli rendono difficile la lavorazione dell'intonaco e rendono impossibile l'ottenimento di una struttura soddisfacente.

7. PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

Prima dell'uso, mescolare bene la massa con un miscelatore elettrico. L'intonaco decorativo è pronto all'uso, non è necessario diluirlo ulteriormente. Si applica in due strati, con un frattone inox. Applicare il primo strato in modo uniforme in uno spessore di circa 1-1,5 mm, in modo che la superficie sia quanto più liscia possibile. Il tempo di asciugatura del primo strato dura 12 ore. A seconda dello stile di tecnica decorativa desiderato, il secondo strato viene applicato in modo che lo spessore totale del materiale (primo e secondo strato) sia al massimo di 3 mm. Quando il prodotto è completamente asciutto (dopo 24 ore a 20 °C), se necessario, può essere ulteriormente lucidato con un frattone inox o con una lucidatrice per ottenere la struttura più liscia possibile. La temperatura dell'aria e della base durante la posa del materiale deve essere compresa tra +10 °C e +30 °C. Le tecniche consigliate per applicare il prodotto sono mostrate in quattro modi diversi di Art Style.

Nota: Il materiale decorativo BK-Infiniti è a base di un legante minerale ed a seconda della tecnica di applicazione, dell'assorbimento della base, delle condizioni di installazione, potrebbe verificarsi una leggera deviazione visiva della tonalità rispetto alla cartella colori.

8. PULIZIA DI UTENSILI

Subito dopo l'uso gli utensili devono essere lavati accuratamente con acqua. Se l'utensili non vengono lavati subito dopo l'uso, rimuovere meccanicamente i residui induriti. La rimozione può essere facilitata immergendo l'attrezzo in acqua per alcune ore.

9. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Con una corretta applicazione, non sono necessarie particolari precauzioni per la manipolazione. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare alle temperature compresa tra +5 C e +25 C, al riparo dalla luce solare diretta e dal gelo.

Data di scadenza: 24 mesi.

10. PROTEZIONE PERSONALE

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO	Edizione:1	Versione:0
BK-Infiniti	RZ-TLP-206	Data: 04.10.2023
Redatto da: Jelena Tomkovic	Approvato da: Vesna Jovanovic	

Protezione delle vie respiratorie: Non necessaria se i locali sono ben ventilati.

Protezione delle mani e del corpo: In caso di contatto ripetuto con la pelle si consiglia l'uso preventivo di guanti protettivi. Usare gli abiti da lavoro con maniche lunghe e pantaloni lunghi.

Protezione degli occhi: Usare gli occhiali protettivi come precauzione.

11. INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE

Sulla base dell'esperienza e delle informazioni esistenti, non sono noti gli effetti negativi sulla salute con un uso corretto. Prevenire lo scarico incontrollato in fognature e corsi d'acqua.

12. SMALTIMENTO

In conformità con le normative locali/regionali/europee/nazionali.

13. ALTRE INFORMAZIONI

Se l'esecutore di lavori durante la posa in opera del materiale rileva un difetto estetico o applicativo, è tenuto a sospendere i lavori ed informarne il produttore, il quale prima possibile procederà con l'esame del reclamo. I reclami inviati al produttore dopo la posa in opera di gran parte o dell'intera quantità di materiale e riguardanti le caratteristiche suddette, non ne possono essere oggetto di reclamo.

14. NOTA

Banja Komerc Bekament DOO esegue il controllo dei prodotti attraverso i propri laboratori, nonché test regolari in laboratori certificati. La scheda tecnica è il prodotto delle nostre conoscenze e delle precedenti esperienze pratiche e deve servire come raccomandazione a tutti gli utenti per ottenere i migliori risultati. Se le condizioni meteorologiche ed altre sono diverse da quelle indicate nelle nostre istruzioni, le nostre istruzioni devono essere prese come linee guida generali, senza alcuna garanzia per la posa.

Banja Komerc Bekament DOO non si assume responsabilità per danni causati da uso improprio o da errata selezione dei prodotti, nonché per lavori di scarsa qualità. Si presume che l'esecutore di lavori abbia padroneggiato le tecniche di posa e utilizzo dei vari prodotti.

Quanto scritto non ci obbliga in nulla.

Il presente documento sostituisce tutte le versioni precedenti, considerate non valide a partire dalla data di redazione specificata.

Data di redazione: 20.03.2024

Versione precedente: 1.0 – 04.10.2023

Capitoli modificati: 7

Cancellato il capitolo 11 „Informazioni sulle normative“