

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:1
BK-InstantFix	RZ-TLP-095	Datum: 26.12.2022.
Izradio: Jelena Tomković	Odobrio: Vesna Jovanović	

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I KOMPANIJE

Trgovački naziv proizvoda: BK-InstantFix

Podaci o distributeru:

Banja Komerc Bekament DOO
Kralja Petra Prvog 132
Arandjelovac
tel. 034-6777-500
fax. 034-6777-505
e-mail: komercijala@bekament.com

Kontakt za izradu TLP:

e-mail: laboratorija@bekament.com

2. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

BK-InstantFix je visokokvalitetni, profesionalni lepak sa izuzetno velikim svojstvom početne lepljivosti na bazi hibridne tehnologije koji očvršćava pod dejstvom vlage iz vazduha i formira trajno elastičnu gumu. BK-InstantFix je posebno razvijen kao univerzalni lepak za lepljenje raznih građevinskih materijala kao što su: kamen, beton, ogledala, staklo, gips ploče, PU, PVC, poliester, plastika, email, keramika, bakar, olovo, cink, nerđajući čelik, drvo, visokopritisni laminat i ploče od cementnih vlakana. Služi i kao lepak za metalne konstrukcije za karoserije, pomorstvo, transport, čelik, GVIK* industriju. Strukturno lepljenje kod vibrirajućih konstrukcija.

Prednosti:

- Izuzetno jako početno lepljenje.
- Velika jačina, mehanička otpornost i E-modul.
- Izdržljivo, elastično i brzo očvršćavanje, bez mirisa.
- Nema skupljanja niti mehurića.
- Ne uzrokuje koroziju na metalima.
- Otporno na atmosferske uticaje i vodu.
- Odlična prionljivost bez prajmera na većinu površina, čak i na vlažne površine.
- Bez izocijanata, ftalata, rastvarača i silikona.
- Za lepljenje teških građevinskih materijala bez korišćenja stezaljki ili fiksirajućih traka.

Ograničenja:

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge.
- Nije prikladno za kontinualno opterećenje vodom.
- Prikladno samo za statične spojeve.
- Nije prikladno u kombinaciji sa hloridima (bazeni).

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:1
BK-InstantFix	RZ-TLP-095	Datum: 26.12.2022.
Izradio: Jelena Tomković	Odobrio: Vesna Jovanović	

*Grejanje, ventilacija i klimatizacija

3. SASTAV

Hemijski sastav: Masa na bazi hibridne tehnologije.

Opasni sastojci: U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, ovaj proizvod se ne razvrstava u opasne proizvode.

4. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

100% Modul, N/mm²	1,39
Temperatura primene, °C	5-40
Vreme očvršćavanja, mm/dan (23°C/50% RH)	2-3
Istezanje, %	350
Tvrdoća po Shore (DIN53505)	55
Otpornost na temperature, °C	-40 do 90
Prekidna čvrstoća, N/mm²	2,20
Razlivanje, mm (ISO 7390)	<2
Gustina, g/ml	1,55
Stvaranje pokožice, min (23°C/50% RH)	10
Brzina ugradnje, g/min (Ø2.5 mm/6,3 bar)	10-20
Izgled	Pasta bele boje
Miris	Karakterističan
Pakovanje, ml	290

Sertifikati:

	Emicode EC1 Plus „veoma slaba emisija opasnih supstanci“
	M1 A+ French VOC Regulation

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:1
BK-InstantFix	RZ-TLP-095	Datum: 26.12.2022.
Izradio: Jelena Tomković	Odobrio: Vesna Jovanović	



*ISEGA Sertifikat za primenu u vezi sa namirnicama

EN 1186, EN 13130, CEN/TS 14234 „Materijali i artikli u kontaktu sa hranom-Plastika“ provereno za migraciju.

***Napomena za sertifikat ISEGA: BK-InstantFix se može koristiti u oblastima u blizini prehrambenih proizvoda npr. za lepljenje zidnih i podnih površina u prostorijama koje su u kontaktu sa namirnicama. Međutim, direktan kontakt sa hranom, nije predviđen.**

5. PODLOGA

Podloga mora biti čvrsta, čista, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i dobro otprašena i sl. BK-InstantFix savršeno prijanja bez primene prajmera na većinu neporoznih površina.

6. PRIPREMA I NANOŠENJE

Primenite lepak sa dostavljenom V-brizgalicom na “ventilirajući način” u vertikalnim trakama sa 10-20 cm razmaka između traka. Postavite materijal u poziciju i dobro pritisnite, debljina lepka između materijala i površine mora biti minimalno 2-3 mm. Ne nanosite lepak u tačkama! Zbog velike jačine lepka, potpore tokom očvršćavanja nisu potrebne.

7. ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe sav alat i opremu za nanošenje materijala očistiti odgovarajućim organskim rastvaračem. Očvrsli (osušeni) materijal uklanja se isključivo mehaničkim putem.

8. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Kod pravilne primene nisu potrebne posebne mere opreza pri rukovanju. Čuvati van domašaja dece.

Skladištiti na temperaturama od +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Rok upotrebe: 18 meseci, ako se skladišti po preporuci u originalnom, neotvorenom pakovanju. Skladištenje na suvom mestu.

9. LIČNA ZAŠTITA

Zaštita disajnih puteva: Nije potrebna pri dobrom provetravanju prostorija.

Zaštita ruku i tela: Pri ponavljajućem kontaktu sa kožom preporučuje se preventivna upotreba zaštitnih rukavica. Koristiti radno odelo sa dugim rukavima i nogavicama.

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:1
BK-InstantFix	RZ-TLP-095	Datum: 26.12.2022.
Izradio: Jelena Tomković	Odobrio: Vesna Jovanović	

Zaštita očiju: Preventivno koristiti zaštitne naočare.

10. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Na osnovu iskustva i postojećih informacija pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na zdravlje. Sprečiti nekontrolisano ispuštanje u kanalizaciju i vodotokove.

11. NAČIN ODLAGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

12. OSTALE INFORMACIJE

Ukoliko izvođač prilikom ugradnje materijala primeti neki nedostatak dužan je da obustavi radove i o tome obavesti proizvođača, koji će u najkraćem roku pristupiti razmatranju reklamacije. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon ugradnje većeg dela ili kompletne količine materijala, a tiču se karakteristika koje je moguće identifikovati tokom postupka ugradnje ne mogu biti predmet reklamacije.

13. NAPOMENA

Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih laboratorija, kao i redovno ispitivanje u sertifikovanim laboratorijama. Tehnički list je proizvod naših saznanja i dosadašnjih praktičnih iskustava, i svim korisnicima treba poslužiti kao preporuka za postizanje najboljih rezultata. Ako su vremenski i drugi uslovi drugačiji od onih u našim uputstvima, potrebno je naša uputstva uzeti kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju.

Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno izvedene radove. Pretpostavlja se da je izvođač ovladao tehnikama ugradnje i upotrebe različitih proizvoda.

Zapisano nas ni u čemu ne obavezuje.

Ovaj dokument zamenjuje sve prethodne verzije, koje se počev od navedenog datuma izrade smatraju nevažećim.

Datum izrade: 26.12.2022.

Prethodna verzija: Verzija 2.0 – 04.04.2022.

Izmenjena poglavlja: 4.