

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Edizione: 1

Versione: 4

BK-NATURA**RZ-TLP-074****Datum: 09.08.2023.****Redatto da:** Marija Jovanovic**Approvato da:** Vesna Jovanovic**1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'AZIENDA****Nome commerciale del prodotto::** BK-Natura**Dati sul produttore:**

Banja Komerc Bekament DOO
Kralja Petra Prvog 132
Arandjelovac
tel. 034-6777-500
fax. 034-6777-505

Contatto per la realizzazione di TLP:e-mail: laboratorija@bekament.com**2. DESCRIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE**

BK-Natura è una massa pastosa destinata alla decorazione di superfici interne. La struttura finale è ottenuta mediante diverse tecniche di applicazione e utilizzo di diversi utensili (imitazione della pietra, del marmo, della pelle di coccodrillo e della serpente, ecc.). Il rivestimento secco viene decorato con il rivestimento trasparente BK-Velatura. BK-Natura è una massa caratterizzata da un lungo tempo aperto e da un'eccezionale lavorabilità che permettono all'applicatore di creare una struttura desiderata. Le superfici rivestite sono resistenti alla pulizia con acqua.

È classificato come prodotto ecologico che non è dannoso per la salute umana e per l'ambiente.

3. COMPOSIZIONE**Composizione chimica:** Emulsione acquosa polimerica, acqua, additivi e pigmenti.

Sostanze pericolose: In conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, con cui è legislativamente introdotto il sistema di classificazione ed etichettatura CLP/GHS, questo prodotto è classificato come prodotto non pericoloso.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità, g/dm³ (EN ISO 2811-1)	1000-1200
Viscosità, mPas (EN ISO 2555)	40000-50000
Consumo, ml/m²	300-500
Confezione, l	5;

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO	Edizione: 1	Versione: 4
BK-NATURA	RZ-TLP-074	Datum: 09.08.2023.
Redatto da: Marija Jovanovic	Approvato da: Vesna Jovanovic	

5. ALTRE CARATTERISTICHE

Aspetto: Liquido viscoso bianco

Odore: Specifico per il legante polimerico

Valore pH (EN ISO 787-9): 7-9

Contenuto di sostanza secca (EN ISO 3251), %: ~55

VOC* contenuto, g/l: < 10 (valore massimo consentito A (I) 200 g/l)

*VOC: Volatile Organic Compound-Sostanza organica volatile

Non garantiamo una completa riproducibilità delle tonalità. Le tonalità possono essere mescolate tra loro in un rapporto arbitrario.

6. BASE

La base su cui viene applicato il prodotto BK-GletEx Finish deve essere solida, pulita ed asciutta, priva di parti debolmente aderenti, macchie di grasso, ecc. Le basi idonee sono tutte le superfici livellate con il prodotto BK-GletEx Universal o BK-GletEx Acryl. Prima di rivestimento, la base deve essere rivestita con il fondo BK-Deco Acryl. Il tempo di asciugatura della base prima di applicazione del rivestimento è di min. 6 ore.

7. PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

BK-Natura è una massa già pronta per applicazione e non richiede la diluizione con acqua. Non è consentita un'aggiunta successiva di acqua durante il lavoro, in quanto potrebbe portare ad un aspetto finale non uniforme. Prima dell'uso la massa deve essere ben omogeneizzata. A seconda della struttura desiderata, BK-Natura può essere applicato in modi diversi:

- Applicare la massa con spatola trapezoidale in plastica in uno spessore di 2-3 mm. Utilizzando uno speciale attrezzo simile a un "pettine", vengono tracciate delle linee in cui il materiale assume una struttura finale che ricorda la corteccia di un albero. Il tempo di asciugatura di BK-Natura è di 24 ore. Dopo l'asciugatura del materiale, se necessario, carteggiare il materiale e spolverarlo leggermente. Per ottenere l'effetto desiderato della tecnica decorativa viene applicato un rivestimento trasparente BK-Velatura. Applicare il rivestimento con un pennello a pelo lungo e poi ripassarlo con una spugna quando è ancora pastoso.
- La massa si applica utilizzando una spatola di plastica e poi si ottiene il disegno, a seconda della struttura desiderata, con leggeri colpi di spatola arrotondata di plastica. Il tempo di asciugatura di BK-Natura è di 24 ore. Dopo l'asciugatura del materiale, se necessario, carteggiare e spolverare leggermente il materiale. Un ulteriore effetto si ottiene rivestendo BK-Velatura. Il rivestimento viene applicato con un pennello e poi l'eccesso viene rimosso con una spatola di plastica dura.
- Utilizzando una spatola, applicare la massa nella direzione in cui verrà lavorato il materiale con un rullo. Scegliendo rulli diversi si possono ottenere strutture diverse

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO	Edizione: 1	Versione: 4
BK-NATURA	RZ-TLP-074	Datum: 09.08.2023.
Redatto da: Marija Jovanovic	Approvato da: Vesna Jovanovic	

(es. pelle di coccodrillo o di serpente). Il tempo di asciugatura di BK-Natura è di 24 ore. Dopo l'asciugatura del materiale, se necessario, carteggiare e spolverare leggermente il materiale. Per ottenere la struttura più efficace è necessario applicare 2-3 tonalità di rivestimento trasparente BK-Velatura. Il rivestimento si applica con la punta della spugna stendendolo delicatamente sulla struttura di BK-Natura. Il tempo di asciugatura tra le applicazioni di BK-Velatura è di 3-4 ore.

Raccomandazione: BK-Natura è una massa bianca che può anche essere colorata, ma un aspetto finale più efficace si ottiene applicando BK-Natura non colorato con l'utilizzo di diverse combinazioni di tonalità del rivestimento BK-Velatura.

È necessario uniformare i materiali provenienti da lotti e/o confezioni diverse per evitare disuniformità di tonalità.

La temperatura dell'aria e del supporto durante l'installazione dovrebbe essere compresa tra +8 °C e +30 °C. La vernice è asciutta al tatto dopo 6-8 ore a seconda delle condizioni, mentre la completa resistenza del film si raggiunge dopo 3 settimane.

8. PULIZIA DI UTENSILI

Subito dopo l'uso gli utensili devono essere lavati accuratamente con acqua. Se l'utensile non viene lavato subito dopo l'uso, rimuovere meccanicamente i residui induriti.

La rimozione può essere facilitata con l'immersione dell'utensile in acqua per diverse ore.

9. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Con una corretta applicazione, non sono necessarie particolari precauzioni per la manipolazione. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare alle temperature comprese tra +5°C e +25°C, al riparo dalla luce solare e dal gelo.

Data di scadenza: 12 mesi.

10. PROTEZIONE PERSONALE

Protezione delle vie respiratorie: Non necessaria se i locali sono ben ventilati.

Protezione delle mani e del corpo: In caso di contatto ripetuto con la pelle si consiglia l'uso preventivo di guanti protettivi. Usare gli indumenti da lavoro con maniche lunghe e pantaloni lunghi.

Protezione degli occhi: Usare gli occhiali protettivi come precauzione.

11. INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE

Sulla base dell'esperienza e delle informazioni esistenti, non sono noti gli effetti negativi sulla salute con un uso corretto. Prevenire lo scarico incontrollato in fognature e corsi d'acqua.

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO	Edizione: 1	Versione: 4
BK-NATURA	RZ-TLP-074	Datum: 09.08.2023.
Redatto da: Marija Jovanovic	Approvato da: Vesna Jovanovic	

12. SMALTIMENTO

In conformità con le normative locali/regionali/europee/nazionali.

13. ALTRE INFORMAZIONI

La cartella colori dei materiali decorativi è realizzata su carta, quindi quando si applicano materiali decorativi su diverse superfici murali, nonché a seconda della tecnica di applicazione, si possono prevedere lievi deviazioni di tonalità rispetto alla cartella toni, che non possono essere oggetto di reclami.

È preferibile ordinare la quantità totale di vernice per un oggetto alla volta. Banja Komerc Bekament DOO non garantisce la completa corrispondenza delle tinte di lotti diversi, le deviazioni di tono non possono essere oggetto di reclami.

Se l'esecutore di lavori durante la posa in opera del materiale rileva un difetto estetico o applicativo, è tenuto a sospendere i lavori ed informarne il produttore, il quale prima possibile procederà con l'esame del reclamo. I reclami inviati al produttore dopo la posa in opera di gran parte o dell'intera quantità di materiale e riguardanti le caratteristiche suddette, non ne possono essere oggetto di reclamo.

14. NOTA

Banja Komerc Bekament DOO esegue il controllo dei prodotti attraverso i propri laboratori, nonché i test regolari in laboratori certificati. La scheda tecnica è il prodotto delle nostre conoscenze e delle precedenti esperienze pratiche che dovrebbe servire come raccomandazione a tutti gli utenti per ottenere i migliori risultati. Se le condizioni meteorologiche ed altre sono diverse da quelle indicate nelle nostre istruzioni, le nostre istruzioni devono essere prese come linee guida generali, senza alcuna garanzia per la posa.

Banja Komerc Bekament DOO non si assume responsabilità per danni causati da uso improprio o da errata selezione dei prodotti, nonché per lavori di scarsa qualità. Si presume che l'esecutore di lavori abbia padroneggiato le tecniche di posa e utilizzo dei vari prodotti.

Quanto scritto non ci obbliga in nulla.

Il presente documento sostituisce tutte le versioni precedenti che sono considerate non valide alla data specificata.

Data di redazione: 09.08.2023

Versione precedente: 1.3.- 24.12.2021

Capitoli modificati: 1.