

TECHNISCHES DATENBLATT DES PRODUKTES	Ausgabe: 1	Version: 2
BK-Tape	RZ-TLP-129	Datum: 08.03.2024.
Erstellt von: Jelena Tomković	Genehmigt von: Vesna Jovanović	

1. PRODUKT- UND FIRMIENIDENTIFIKATION

Handelsname des Produktes: BK-Tape
Informationen zum Hersteller Banja Komerc Bekament DOO
Kralja Petra Prvog 132
34304 Banja, Arandjelovac, Srbija
Tel. +381 (0) 34 6777 500
Fax. +381 (0) 34 6777 505
Kontakt für die Erstellung von TLP: E-Mail: laboratorija@bekament.com

2. BESCHREIBUNG UND ANWENDUNGSBEREICH

BK-Tape Dauerelastisches Abdichtungsband auf Basis von Polypropylengewebe mit Alkalischutz und Gummibeschichtung. Hochelastisch, deckt Risse perfekt ab, hat einen hohen Diffusionswiderstand gegenüber Radon. Es widersteht unterschiedlichen Temperaturen, Salzen, verdünnten Säuren und alkalischem Wasser. Es wird in Kombination mit wasserabweisenden Beschichtungen von Bekament verwendet.

3. ZUSAMMENSETZUNG

Zusammensetzung: Modifiziertes Polyestergestrick
Beschichtung: Thermoplastisches Elastomer, alterungsbeständig

4. TECHNISCHE EINGESCHAFTEN

Gesamtbreite – innen	120 mm (+/-3 mm)
Beschichtungsbreite – innen	70 mm (+/-2 mm)
Materialgewicht – innen	495 g/m ² (+/- 75 g/m ²)
Gesamtdicke – innen	0,54 mm (+/- 0,09 mm)
Länge pro Rolle	50 m
Bruchlast – längs EN ISO 527-3	68 N/15 mm (>45 N/ 15 mm)
Bruchlast – seitlich EN ISO 527-3	43 N/15 mm (>25 N/ 15 mm)
Streckung – längs EN ISO 527-3	26% (>18%)
Streckung – seitlich EN ISO 527-3	120% (>90%)
Beständigkeit gegen Wasserdruck EN 1928	>1,5 bar

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:0
BK-Tape	RZ-TLP-129	Datum: 23.06.2021.

Beständigkeit gegen UV-Strahlung EN 4892-3	>5 h
Berstdruck	>1,5 bar

5. SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Farbe	Grau
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +90

6. ANWENDUNG

Das Abdichtungsband BK-Tape dient zur elastischen und dauerhaften Abdichtung von Rissen an Kontaktstellen oder Ecken, Rissen an Wänden und Flächen, Abflussrohren in Pools, Zisternen und Duschkabinen sowie zur Verbindung vertikaler und horizontaler Flächen.

7. ANWENDUNGSMETHODE

Legen Sie das BK-Tape-Abdichtungsband auf die erste Schicht frischer Abdichtungsbeschichtung und drücken Sie es mit einem Spachtel fest in die Ecken. Wenn sich noch Luft unter dem Klebeband befindet, drücken Sie diese heraus. Anschließend die Enden des Abdichtungsbandes mit einem Pinsel und/oder einer Rolle mit einer wasserfesten Beschichtung versehen. Nachdem die erste Schicht ausgehärtet ist, tragen Sie die zweite Schicht auf die gesamte Fläche einschließlich der Enden des Abdichtungsbandes BK-Tape auf.

8. ANMERKUNGEN

Banja Komerc Bekament GmbH führt die Produktkontrolle durch eigene Labore sowie regelmäßige Tests in zertifizierten Laboren durch. Das technische Datenblatt ist das Ergebnis unserer bisherigen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen und soll als Empfehlung für die Erzielung bester Ergebnisse für alle Anwender dienen. Wenn Wetterbedingungen und andere Bedingungen von denen in unseren Anweisungen abweichen, sollten unsere Anweisungen als allgemeine Richtlinien ohne Garantie für die Installation betrachtet werden.

Banja Komerc Bekament GmbH übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Auswahl der Produkte entstehen, sowie für mangelhafte Arbeit. Es wird davon ausgegangen, dass der Auftragnehmer die Installations- und Verwendungstechniken verschiedener Produkte beherrscht.

Was geschrieben steht, verpflichtet uns zu nichts.

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:0
BK-Tape	RZ-TLP-129	Datum: 23.06.2021.

Erstellungsdatum: 08.03.2024.

Datum der vorherigen Version: 1.1 – 06.10.2021.

Geänderte Kapitel: 1, 2, 5.