

<b>SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO</b>	Edizione:1	Versione:0
<b>BK-Stucco Style</b>	<b>RZ-TLP-213</b>	<b>Data: 09.02.2024</b>
<b>Redatto da:</b> Jelena Tomkovic	<b>Approvato da:</b> Vesna Jovanovic	

## 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'AZIENDA

**Il nome commerciale del prodotto:** BK-Stucco Style

**Dati sul produttore:** Banja Komerc Bekament DOO  
Kralja Petra Prvog 132, Banja, Arandelovac  
34304 Banja, Serbia  
tel. 034-6777-500  
fax. 034-6777-505

**Contatto per realizzazione di TLP:** e-mail: [laboratorija@bekament.com](mailto:laboratorija@bekament.com)

## 2. DESCRIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE

BK-Stucco Style è uno stucco decorativo autolucidante destinato alla decorazione delle pareti interne. Applicando le tecniche appropriate si possono ottenere vari effetti: variopinto, imitazione di pietra, di muro di marmo e simile.

## 3. COMPOSIZIONE

**Composizione chimica:** resina di acrilato, extender e additivi.

**Ingredienti pericolosi:** In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e miscele pericolose, che ha introdotto il sistema di classificazione ed etichettatura CLP/GHS, questo prodotto non è classificato come prodotto pericoloso.

## 4. CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Densità, g/dm<sup>3</sup> (EN ISO 2811-1)</b>	1700 - 1800
<b>Consumo approssimativo, ml/m<sup>2</sup></b>	200-250
<b>Confezione, kg</b>	3,5

\*Il consumo in due strati (a seconda della base e della tecnica di applicazione)

## 5. ALTRE CARATTERISTICHE

**Aspetto:** Massa tissotropica

**Odore:** Specifico

**Contenuto VOC\*, g/l:** < 1 (valore massimo consentito A (k) 200 g/l)

\*VOC: Volatile Organic Compound – Sostanza organica volatile;

## 6. BASE

La superficie su cui viene applicato lo stucco decorativo deve essere solida, pulita ed

**SCHEDA TECNICA DEL  
PRODOTTO**

Edizione:1

Versione:0

**BK-Stucco Style****RZ-TLP-213****Data: 09.02.2024****Redatto da:** Jelena Tomkovic**Approvato da:** Vesna Jovanovic

asciutta, priva di parti debolmente aderenti, macchie di grasso e simile. Le basi idonee sono tutte le superfici su base minerale e organica, levigate con la massa levigante già pronta a base acrilica BK-GletEx Acryl. Prima di applicare BK-tucco Style, la superficie deve essere rivestita con il fondo BK-Penetrat 1:3 (tempo di asciugatura 24h).

## 7. PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

BK-Stucco Style è pronto per l'applicazione e non è necessario aggiustarlo con l'acqua. Mescolare bene la massa prima dell'uso. L'effetto decorativo finale si ottiene con appositi attrezzi Decor. BK-Stucco Style di solito si applica in 2-3 strati con una spatola metallica inox. Il tempo di asciugatura fino all'applicazione dello strato successivo è di 12 ore, a seconda dello spessore dello strato. Con la tecnica di rivestimento multistrato si ottiene un effetto della profondità del materiale. La struttura si ottiene lavorando con un frattone metallico mentre il materiale è allo stato pastoso, ma anche con le tecniche diverse a seconda dell'effetto desiderato. BK-Stucco Style si applica su tutta la superficie senza interruzioni, facendo attenzione che il materiale non si asciughi sulle giunture, perché dopo l'asciugatura delle giunture rimarrà una macchia. Se necessario, il terzo strato viene applicato in uno strato molto sottile e dovrebbe enfatizzare i dettagli e intensificare l'aspetto finale, la levigatezza e la lucentezza. Se BK-Stucco Style viene cerato, diventa resistente allo strofinamento con acqua.

In condizioni atmosferiche normali ( $T=+23-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ , 50-60% u.r.a.), il materiale è asciutto al tatto dopo 2 ore. Il tempo di asciugatura del secondo strato è dopo 24 ore. La temperatura dell'aria e della base durante l'applicazione del rivestimento decorativo deve essere compresa tra  $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$  e  $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Le tecniche consigliate per l'applicazione del prodotto sono mostrate attraverso diversi stili di applicazione.

## 8. PULIZIA DI ATTREZZI

Subito dopo l'uso gli utensili devono essere lavati accuratamente con acqua. Se l'utensili non vengono lavati subito dopo l'uso, rimuovere meccanicamente i residui induriti. La rimozione può essere facilitata immergendo l'attrezzo in acqua per alcune ore.

## 9. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Con una corretta applicazione, non sono necessarie particolari precauzioni per la manipolazione. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare alle temperature compresa tra  $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$  e  $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$ , al riparo dalla luce solare diretta e dal gelo.

Data di scadenza: 18 mesi.

## 10. PROTEZIONE PERSONALE

Protezione delle vie respiratorie: Non necessaria se i locali sono ben ventilati.

Protezione delle mani e del corpo: In caso di contatto ripetuto con la pelle si consiglia

**SCHEDA TECNICA DEL  
PRODOTTO**

Edizione:1

Versione:0

**BK-Stucco Style****RZ-TLP-213****Data: 09.02.2024****Redatto da:** Jelena Tomkovic**Approvato da:** Vesna Jovanovic

l'uso preventivo di guanti protettivi. Usare gli abiti da lavoro con maniche lunghe e pantaloni lunghi.

Protezione degli occhi: Usare gli occhiali protettivi come precauzione.

**11. INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE**

Sulla base dell'esperienza e delle informazioni esistenti, non sono noti gli effetti negativi sulla salute con un uso corretto. Prevenire lo scarico incontrollato in fognature e corsi d'acqua.

**12. SMALTIMENTO**

In conformità con le normative locali/regionali/europee/nazionali.

**13. ALTRE INFORMAZIONI**

Se l'esecutore di lavori durante la posa in opera del materiale rileva un difetto estetico o applicativo, è tenuto a sospendere i lavori ed informarne il produttore, il quale prima possibile procederà con l'esame del reclamo. I reclami inviati al produttore dopo la posa in opera di gran parte o dell'intera quantità di materiale e riguardanti le caratteristiche suddette, non ne possono essere oggetto di reclamo.

**14. NOTA**

Banja Komerc Bekament DOO esegue il controllo dei prodotti attraverso i propri laboratori, nonché test regolari in laboratori certificati. La scheda tecnica è il prodotto delle nostre conoscenze e delle precedenti esperienze pratiche e deve servire a tutti gli utenti come una raccomandazione per ottenere i migliori risultati. Se le condizioni meteorologiche ed altre sono diverse da quelle indicate nelle nostre istruzioni, le nostre istruzioni devono essere prese come linee guida generali, senza alcuna garanzia per la posa.

Banja Komerc Bekament DOO non si assume responsabilità per danni causati da uso improprio o da errata selezione dei prodotti, nonché per lavori di scarsa qualità. Si presume che l'esecutore di lavori abbia padroneggiato le tecniche di posa e utilizzo dei vari prodotti.

Quanto scritto non ci obbliga in nulla.

Il presente documento sostituisce tutte le versioni precedenti che vengono considerate non valide a partire dalla data di redazione specificata.

Data di redazione: 09.02.2024.

Versione precedente: /

Capitoli modificati: /